

685

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	*TARGA* AJF961	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 925
PDL 11 N. BS018574 UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA PUBBLICA. L'OGGETTO E' IL COMPLESSO CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO CATERPILLAR 246C OMOLOGAZ. LLP7070C TEL. CAT0246CTJAY04055 BRESCIA 20/07/10 P. II DIREZIONE  CODICE AGENZIA > 1063 < DATA SCAD. LEAS 15/05/2014			

Bimospa S.p.A. Gruppo IPZS - Roma 2008

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	*TARGA* AJF961	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 925
N. BS018574 RICHIESTA 20/07/10 EMESSA 20/07/10 PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE. OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO MASSA TOTALE 5800KG LE DIMENSIONI E LE MASSE SONO RI- FERITE ALL'ALLESTIMENTO CON FRESA PC210(246-7313)/SI- MEX PL 1000. PER I VARI ALLESTIMENTI - ATTREZZATURE - DIMENSIONI - MASSE E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI ALLEGATO TECN. PARTE INTEGR. DELLA CARTA CIRCOLAZ. *PM2A=3790-3530*TOTALE=5800KG. PNE IN ALT. 12-16.5 SGL SS 10PR, 12-16.5 10PR BEEFY II, 12-16.5 IT 323 10PR, LSW305-546CAT, 33X6X11 FLEXPOR. CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE FASE IIIA			

Bimospa S.p.A. Gruppo IPZS - Roma 2008

2

20/07/10

TARGA AJF961

N°

BS018574

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 20/07/10

** ATTREZZATURE **

SGOMBRANEVE ROTATIVO.

CARICATORE A BENNA.

MOT MITSUBISHI C3.4-T

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03331 POT.MAX KW 055,0 GIRI 2800

SILENZ APPR

DB.COMTR 086

LUNGH 04,095 LARGH 1,848 SBALZO ANT.1,714 POST 1,141

MASSE KG =TARA 05134 PORTATA NON ATTA COMPL 005434

RIMORC MASSA MAX 03109 ASSE 01 VEL MAX 10,6

PNEUMATICI 12X16,5 10PR COM POLYFILL S.S.

FREMI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

DATA I IMM 20/07/10

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.

2

20/07/10

TARGA AJF961

N°

BS018574

SCHEDE TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 20/07/10

685



P04-11

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DELLA MACCHINA

Produttore: CATERPILLAR INC., 100 N.E. ADAMS STREET, PEORIA, IL 61626, U.S.A.

Persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico e a comunicarne la parte o le parti rilevanti alle autorità dei Paesi membri dell'UE su richiesta:

Standards & Regulations Manager, Caterpillar France S.A.S 40, Avenue
Leon-Blum B.P.55 F38041, Grenoble Cedex 9

Il sottoscritto, Reid W. Waitt, attesta che l'attrezzatura per cantiere elencata di seguito

Descrizione:	Denominazione generica:	Attrezzatura movimento terra
	Funzione:	Caricatore Gommato
	Modello/Tipo:	246C
	Numero di serie:	*CAT0246CTJAY04066*
	Nome commerciale:	Caterpillar

Conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive

Direttive	Organismo notificato	Documento n°
2000/14/EC (1)	A V Technology Ltd.(2)	GB/1067/1027/07
2006/42/EC	 N/A	2006_42_EC_TCF SSL&MTL&CTL C SERIES.XLS
2004/108/EC	 N/A	2006_42_EC_TCF SSL&MTL&CTL C SERIES.XLS


(1) Livello di potenza sonora garantito - 101 dB(A) Allegato VI
Tipo di attrezzatura rappresentativa Livello di potenza sonora 101 dB(A)
Potenza del motore per Direttiva 80/1269/EEC - 54.4 Regime nominale del motore - 2500 Giri/min
kW
Documentazione tecnica accessibile tramite la persona suindicata, autorizzata a compilare il
fascicolo tecnico

(2) A V Technology Ltd., Avtech House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire SK3 0XU,
UK

Norme armonizzate prese in considerazione: EN 474-1:2006+A1:2009, EN 474-3:2006+A1:2009

Eseguita a
SANFORD BCP
5000 WOMACK ROAD
SANFORD NC 27330-9594
U.S.A.
Data
2010-04-06

Firma


Nome / Posizione
Reid W. Waitt / Product Manager



685

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8. 12. 2007, N.271)
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO SUD E SARDEGNA
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI PESCARA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MULTIUSO
FABBRICA: CATERPILLAR Inc. (PEORIA) Illinois (U.S.A.)

TIPO: 246C - TELAIO N°: **ATO246CTJAY09066**
OMOLOGAZIONE n. LL/P7070/ e versioni LL/P7070/A, LL/P7070/B e LL/P7070/C Edizione Ottobre 2008

ALLEGATO TECNICO (+)

Con le varie attrezzature si possono avere le seguenti dimensioni e masse:

ATTREZZATURE	LUNG. (mm)	LARG. (mm)	SBLZ. ANT. (mm)	MASSA ANTER. (kg)	MASSA POSTER. (Kg)	MASSA TOTALE (kg)	DATI SPECIFICI DI LAVORO	
							CAPACITA BENNA O LARGHEZZA MAX	CODICI IMPIEGO ATTREZ.RE
SENZA ATTREZZATURA	3031	1534+1845(*)	650	705/1029	2655/3055	3360/4084	===	===
BENNA 1524mm(60") (279-5364)	3908	1626+1845(*)	1527	1100/1424	2460/2860	3560/4284	CAPACITA' 0,36 m3	Z
BENNA 1676mm(66") (279-5368)	3908	1778+1845(*)	1527	1125/1449	2455/2855	3580/4304	CAPACITA' 0,40 m3	
BENNA 1828mm(72") (279-5372)	3908	1932	1527	1165/1489	2425/2825	3590/4314	CAPACITA' 0,44 m3	
BENNA 1981mm(78") (279-5376)	3908	2084	1527	1215/1539	2395/2795	3610/4334	CAPACITA' 0,47 m3	
BENNA 2133mm (84") (296-8192)	4089	2198	1708	1250/1574	2355/2755	3605/4329	CAPACITA' 0,63 m3	
BENNA 1524mm (60") (279-5382)	3910	1640+1845(*)	1529	1345/1669	2355/2755	3700/4424	CAPACITA' 0,30 m3	
BENNA 1676mm (66") (279-5390)	3910	1794+1845(*)	1529	1365/1689	2345/2745	3710/4434	CAPACITA' 0,33 m3	
BENNA 1828mm (72") (279-5398)	3910	1946	1529	1405/1729	2325/2725	3730/4454	CAPACITA' 0,37 m3	
BENNA 1981mm (78") (279-5403)	3910	2102	1529	1425/1749	2315/2715	3740/4464	CAPACITA' 0,40 m3	
BENNA 2133mm (84") (293-0139)	3910	2198	1529	1500/1824	2275/2675	3775/4499	CAPACITA' 0,40 m3	
BENNA 1372mm (54")W/BO (279-5435)	3890	1534+1845(*)	1509	1030/1354	2535/2935	3565/4289	CAPACITA' 0,30 m3	
BENNA 1524mm (60")W/BO (279-5438)	3890	1620+1845(*)	1509	990/1314	2520/2920	3510/4234	CAPACITA' 0,34 m3	
BENNA 1675mm (66")W/BO (279-5441)	3890	1772+1845(*)	1509	1030/1354	2500/2900	3530/4254	CAPACITA' 0,37 m3	
BENNA 1829mm (72")W/BO (285-6090)	3890	1926	1509	1050/1374	2490/2890	3540/4264	CAPACITA' 0,40 m3	
BENNA 1980mm (78")W/BO (268-4083)	3910	2046	1529	1155/1479	2435/2835	3590/4314	CAPACITA' 0,44 m3	
BENNA 1830mm (72") W/BO (279-5420)	4008	1926	1627	1215/1539	2415/2815	3630/4354	CAPACITA' 0,69 m3	
BENNA 1981mm (78") W/BO (279-5425)	4008	2078	1627	1215/1539	2425/2825	3640/4364	CAPACITA' 0,75 m3	
BENNA 2133mm (84")W/BO (279-5430)	4008	2230	1627	1230/1554	2415/2815	3645/4369	CAPACITA' 0,84 m3	
BENNA 1524mm (60") (285-6096)	3944	1622+1845(*)	1563	1135/1459	2445/2845	3580/4304	CAPACITA' 0,42 m3	
BENNA 1675mm (66") (285-6099)	3944	1774+1845(*)	1563	1165/1489	2430/2830	3595/4319	CAPACITA' 0,47 m3	
BENNA 1829mm (72") (285-6102)	3944	1928	1563	1195/1519	2415/2815	3610/4334	CAPACITA' 0,51 m3	
BENNA 1524mm (60") (157-7223)	3797	1616+1845(*)	1416	1440/1764	2335/2735	3775/4499	LARG MAX 1,616 m	
BENNA 1675mm (66") (157-7224)	3797	1730+1845(*)	1416	1455/1779	2325/2725	3780/4504	LARG MAX 1,730 m	
BENNA 1829mm (72") (157-7225)	3797	1920	1416	1475/1799	2315/2715	3790/4514	LARG MAX 1,920 m	
BENNA 1981mm (78") (217-6229)	3797	2036	1416	1505/1829	2305/2705	3810/4534	LARG MAX 2,036 m	
FORCHE C. PINZE IDR. 1676mm (66") (279-5350)	3804	1722+1845(*)	1423	1540/1864	2260/2660	3800/4524	LARG MAX 1,722 m	V
FORCHE C. PINZE IDR. 1830mm (72") (279-5360)	3804	1874	1423	1620/1944	2220/2620	3840/4564	LARG MAX 1,874 m	M
ESTIRPATORE RADICI 1828mm (72") (286-9300)	3969	1840+1845(*)	1588	1485/1809	2285/2685	3770/4494	LARG MAX 1,840 m	
ESTIRPATORE RADICI 2133mm (84") (286-9301)	3975	2148	1594	1565/1889	2235/2635	3800/4524	LARG MAX 2,148 m	L
LAMA ANG. 1824mm (72") (177-1989)	3725	1926	1344	1225/1549	2385/2785	3610/4334	LARG MAX 1,926 m	
LAMA ANG. 2133mm (84") (177-1990)	3733	2234	1352	1335/1659	2325/2725	3660/4384	LARG MAX 2,234 m	M
FRESA PC203 (224-7396)	4165	1692+1848(*)	1784	2040/2364	1970/2370	4010/4734	LARG MAX 1,692 m	
FRESA PC204 (224-7395)	4165	1692+1848(*)	1784	2125/2449	1925/2325	4050/4774	LARG MAX 1,692 m	Z
FRESA PC205 (246-7315) / SIMEX PL4520	4165	1692+1848(*)	1784	2255/2579	1855/2255	4110/4834	LARG MAX 1,692 m	
FRESA PC206 (246-7314) / SIMEX PL6020	4246	1692+1848(*)	1865	2595/2919	1675/2075	4270/4994	LARG MAX 1,692 m	F
FRESA PC210 (246-7313) / SIMEX PL1000	4095	1692+1848(*)	1714	2785/3109	1625/2025	4410/5134	LARG MAX 1,692 m	
PIASTRA PORTAFORCHE CLASSE 2 (151-5134)	3198	1534+1845(*)	817	885/1209	2535/2935	3420/4144	LARG MAX 1,534 m	M
BRACCIO M. MAT. G2 (216-8756)	3955	1534+1845(*)	1574	925/1249	2545/2945	3470/4194	LARG MAX 1,534 m	
SCARIFICATORE LR15B (224-9220)	4452	1667+1845(*)	2071	1925/2249	2015/2415	3940/4664	LARG MAX 1,667 m	L
SCARIFICATORE LR18B (224-9221)	4452	1989	2071	2025/2349	1960/2360	3985/4709	LARG MAX 1,989 m	
SPAZZOLONE BU115 (221-1980)	4379	1810+1845(*)	1998	1515/1839	2245/2645	3760/4484	LARG MAX 1,810 m	M
SPAZZOLONE BU118 (221-1990)	4379	2116	1998	1600/1924	2200/2600	3800/4524	LARG MAX 2,116 m	
LAMA MULTIFUNZIONE 2000mm (79") (231-5277)	3989	2002	1608	1695/2019	2110/2510	3805/4529	LARG MAX 2,002 m	L
FRESA DA NEVE SR17 SF (227-5500)	4067	1766+1845(*)	1686	1495/1819	2245/2645	3740/4484	LARG MAX 1,766 m	
FRESA DA NEVE SR18 SF (227-5501)	4119	1918	1738	1700/2024	2135/2535	3835/4559	LARG MAX 1,918 m	M
FRESA DA NEVE SR21 HF (227-5502)	4332	2224	1951	1870/2194	1975/2375	3845/4569	LARG MAX 2,224 m	
FRESA DA NEVE SR318 HF XPS (261-4420)	4119	1918	1738	1715/2039	2125/2525	3840/4564	LARG MAX 1,918 m	L
FRESA DA NEVE SR321 HF XPS (261-4421)	4332	2224	1951	1895/2219	2005/2405	3900/4624	LARG MAX 2,224 m	
RASTRELLO IDRAULICO PR172 (276-4405)	4459	2085	2078	1680/2004	2105/2505	3785/4509	LARG MAX 2,085 m	M
RASTRELLO PR172 (man) (277-8210)	4459	2085	2078	1630/1954	2140/2540	3770/4494	LARG MAX 2,085 m	

(*) In funzione dei pneumatici montati

(+) Vedere pagina seguente

ATTREZZATURE	LUNG. (mm)	LARG. (mm)	SBLZ ANT. (mm)	MASSA ANTER. (kg)	MASSA POSTER. (Kg)	MASSA TOTALE (kg)	DATI SPECIFICI DI LAVORO	
							CAPACITA' BENNA O LARGHEZZA MAX	CODICI IMPIEGO ATTREZZ. RE
BENNA MISCELATRICE BM350	3751	1845 (*)	1370	1500/1824	2140/2540	3640/4364	LARGH MAX 1,845 m	F
BENNA MISCELATRICE BM450	3791	1845 (*)	1410	1560/1884	2120/2520	3680/4404	LARGH MAX 1,845 m	
SPAZZOLONE MANTA 1550	4281	1845 (*)	1900	1580/1904	2060/2460	3640/4364	LARGH MAX 1,845 m	M
SPAZZOLONE MANTA 1800	4281	1930	1900	1680/2004	2000/2400	3680/4404	LARGH MAX 1,930 m	

(*) In funzione dei pneumatici montati

BLOCCO ATTREZZATURE:

La leva di comando in cabina dei sistemi di lavoro è bloccata tramite un interruttore con elettrovalvola che esclude l'alimentazione idraulica del comando per la movimentazione delle attrezzature di lavoro.

Per le attrezzature della presente omologazione si riportano di seguito i vincoli prescritti:

- attrezzi e bracci bloccati a fine corsa
- blocco attrezzatura con perno Ø 16 mm

SPAZZOLONE Manta 1550 e 1800


Blocco meccanico anteriore da 190 mm interposto tra telaio macchina e braccio portattrezzi.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- F - I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati.
 - M - Proiettori di lavoro occultati.
 - H - Taglienti e denti protetti e segnalati.
 - I - Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con pannelli a strisce bianche e rosse retroriflettenti.
 - G - Attrezzi e bracci bloccati a fine corsa.
 - S - Il dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato deve essere sempre in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione.
- Con le attrezzature spazzolone Manta 1550 e 1800 che prevedono un blocco meccanico anteriore interposto tra telaio macchina e braccio portattrezzi di 190 mm, la porta anteriore ove fornita, deve essere rimossa.

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI spa

P. Giancarlo Bigatel



CENTRO PROVA AUTOMOBILI PESCARA

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. ANGELO CIACCIA)

(Firma)

(+) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE



Manuale di funzionamento e manutenzione

**Pale compatte 246C, 256C, 262C e
272C, Pale multi Terrain 277C, 287C
e 297C e Pale cingolate compatte
279C, 289C e 299C Manuale per la
circolazione su strada in Europa**

JAY1-e seguenti (Macchina 246C)
DWS1-e seguenti (Macchina 256C)
MST1-e seguenti (Macchina 262C)
RED1-e seguenti (Macchina 272C)
JWF1-e seguenti (Macchina 277C)
MAS1-e seguenti (Macchina 287C)
GCP1-e seguenti (Macchina 297C)
MBT1-e seguenti (Macchina 279C)
JMP1-e seguenti (Macchina 289C)
JSP1-e seguenti (Macchina 299C)

IL MANUALE DEVE ACCOMPAGNARE LA MACCHINA IN CASO DI RIVENDITA.

SAFETY.CAT.COM