Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen	3 und Räder:	6
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung		2,A2+A3
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage)		1,A1
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		2,A2+A3, Gelenkwelle

Hauptabmessungen

4.	Radstand	5850 mm
4.1	Achsabstände	
	1-2: 4500 mm 2-3: 1350 mm 3-4: -- mm	
5.	Länge	10700 mm
6.	Breite	2550 mm
7.	Höhe	3990 mm
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeuges (Höchst- und Mindestwert)	-- mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung	-- mm
11.	Länge der Ladefläche	-- mm
12.	Hinterer Überhang	3300

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	26400 kg
13.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	
	1. 8200 kg 2. 9100 kg 3. 9100 kg	
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges	26400 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand	28000 kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse	
	1. 9000 kg 2. 10500 kg 3. 10500 kg	
16.3	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe	
	1. 21000 kg 2. -- kg 3. -- kg	
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	-- kg
17.	Für die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen Verkehr vorgesehene höchstzulässige Massen	-- kg
17.1	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse	-- kg
17.2	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achse	
	1. --kg 2. -- kg 3. -- kg	
17.3	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achsgruppe	
	1. -- kg 2. -- kg 3. -- kg	
17.4	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	-- kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1	Deichselanhängers	-- kg
18.2	Sattelanhängers	-- kg
18.3	Zentralachsanhängers	-- kg
18.4	Ungebremsten Anhängers	-- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	-- kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors	Daimler AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	OM470LA.6-6
22.	Arbeitsverfahren	Selbstzündung/Vie
23.	Reiner Elektrobetrieb	nein
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug	nein
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	6. in Reihe
25.	Hubraum	10677 cm³
26.	Kraftstoff: Diesel/Benzin/Flüssiggas/Erdgas oder Biomethan/Ethanol/Biodiesel/Wasserstoff	Diesel
26.1	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb, Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb/Flexfuel-Fahrzeug	Einstoffbetrieb
27.	Nennleistung	
27.1	Max. Nennleistung	335 kW bei 1600 1
27.2	Maximale Stundenleistung	-- kw
27.3	Maximale Höchstleistung	-- kw
27.4	Maximale Leistung 30 min.	-- kw
28.	Getriebe (Typ)	mech.- autom.

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	90 km/h

Achsen und Radaufhängung

31.	Lage der Hubachse(n)		--
32.	Lage der belastbaren Achse(n)		--
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung		nein
35.	Reifen/Radkombination	1.	385/65 R 22,5 160/--G 22,5x
		2.	315/80 R 22,5 142--/ G 22,5
		3.	315/80 R 22,5 142--/ G 22,5
		4.	

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	nein
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems	-- bar

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	SG
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	2; 1links, 1recht
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	2

Anhängevorrichtung

44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut)	--
45.1	Kennwerte	
	D: -- kN V: -- kN S: -- kg U: -- kg	

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel	Standgeräusch	87 dB(A) bei Motordrehza	1200 min-1
		Fahrgeräusch	78 dB(A)	
47.	Abgasnorm			Euro VI