

| Feld  | Bezeichnung                                                         |                      | Daten                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| D.1   | Marke                                                               |                      | FENDT                    |
| D.2   | Typ<br>Variante<br>Version                                          |                      | FENDT 7B<br>76505K140F00 |
| D.3   | Handelsbezeichnung(en)                                              |                      | FENDT 724 VARIO          |
| E     | Fahrzeug-Identifizierungsnummer                                     |                      | WAM76521C00F15645        |
| F.1   | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg                               |                      | 14000                    |
| F.2   | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg              |                      | 14000                    |
| G     | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)       |                      | 7300 - 9320              |
| J     | Fahrzeugklasse                                                      |                      | T1b                      |
| K     | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE                               |                      | e1*167/2013*00273*06     |
| L     | Anzahl der Achsen                                                   |                      | 2                        |
| O     | Technisch zulässige Anhängelast in kg                               | O.1 gebremst in kg   | 36000                    |
|       |                                                                     | O.2 ungebremst in kg | 3500                     |
| P.1   | Hubraum in cm³                                                      |                      | 6057                     |
| P.2   | Nennleistung in KW Nenndrehzahl bei min <sup>-1</sup>               |                      | 174/2100                 |
| P.3   | Kraftstoffart oder Energiequelle                                    |                      | DIESEL                   |
| Q     | Leistungsgewicht in KW/kg (nur bei Krafträdern)                     |                      | -                        |
| R     | Farbe des Fahrzeugs                                                 |                      | -                        |
| S.1   | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz                                |                      | 2                        |
| S.2   | Stehplätze                                                          |                      | -                        |
| T     | Höchstgeschwindigkeit                                               |                      | 50                       |
| U.1   | Standgeräusch in db(A)                                              |                      | 77                       |
| U.2   | Drehzahl in min <sup>-1</sup> zu U.1                                |                      | 2100                     |
| U.3   | Fahrgeräusch in db(A)                                               |                      | 79                       |
| V.7   | Co2 (in g/km)                                                       |                      | -                        |
| V.9   | Angabe der für die EG - Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |                      | (EU) 2018/985*2022/518   |
| (2)   | Herstellerkurzbezeichnung                                           |                      | AGCO (D)                 |
| (2.1) | Code zu 2                                                           |                      | 8749                     |
| (2.2) | Code zu D.2 mit Prüfziffer                                          | Typ/Variante/Version | ANP00000                 |
|       |                                                                     | Prüfziffer           | -                        |
| (3)   | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer                      |                      | 9                        |

# Fortsetzung: Datenbestätigung für das Fahrzeug

(2) Hersteller-kurzbezeichnung: AGCO GmbH  
(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer WAM76521C00F15645

| Feld   | Bezeichnung                                                               | Daten                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (4)    | Art des Aufbaus                                                           |                                                                                       |
| (5)    | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus                            | ZM.a.Räd.ab1,15mSW>40km/h                                                             |
| (6)    | Datum zu K                                                                | 14.05.2025                                                                            |
| (7.1)  | Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg           | Achse 1 6000<br>Achse 2 9500<br>Achse 3 -                                             |
| (8.1)  | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmittelgliedstaat in kg           | Achse 1 6000<br>Achse 2 9500<br>Achse 3 -                                             |
| (9)    | Anzahl der Antriebsachsen                                                 | 2                                                                                     |
| (10)   | Code zu P.3                                                               | 0002                                                                                  |
| (11)   | Code zu R                                                                 | -                                                                                     |
| (12)   | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³                             | -                                                                                     |
| (13)   | Stützlast in kg                                                           | -                                                                                     |
| (14)   | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse                                | LOF;STV;EV6;CI/SI;130<=P<=560                                                         |
| (14.1) | Code zu V9 oder 14                                                        | 8VEV6                                                                                 |
| (15.1) | Bereifung Achse 1                                                         | VF600/60R30 162 D                                                                     |
| (15.2) | Bereifung Achse 2                                                         | VF710/60R42 176 D                                                                     |
| (15.3) | Bereifung Achse 3                                                         | -                                                                                     |
| (18)   | Länge in mm                                                               | 4370 - 4885                                                                           |
| (19)   | Breite in mm                                                              | 2530 - 3000                                                                           |
| (20)   | Höhe in mm                                                                | 2965 - 3185                                                                           |
| (22)   | Bemerkung für Ausnahmen:                                                  | WW.M.FORCE-FEEDBACK-JOYSTICK 3520F01-100.002***                                       |
| (22 a) | Weitere Hinweise zu Auflagen auf gesonderterem Auszug aus der Genehmigung |                                                                                       |
| (23)   | Raum für interne Vermerke des Herstellers:                                | Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am: 31.03.2026<br>Mit der Nummer: HW690230 |

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird heute bescheinigt.

Datum:

31.03.2026

Firma:

AGCO GmbH

Unterschrift

Gläser



## EU - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Der Unterzeichner, Gläser Geschäftsführer  
*The undersigned: chief executive officer*

bestätigt hiermit, dass das folgende vollständige Fahrzeug  
*hereby certifies that the following complete vehicle:*

- |       |                                                                                                                                                    |                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.1   | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):<br><i>Make (trade name of the manufacturer):</i>                                                         | FENDT                                                   |
| 1.2   | Type: Type :                                                                                                                                       | FENDT 7B                                                |
| 1.2.1 | Variante: Variant:                                                                                                                                 | 76505K140F00                                            |
| 1.2.2 | Version: Version:                                                                                                                                  |                                                         |
| 1.2.3 | Handelsname (sofern vorhanden):<br><i>Commercial name (if available):</i>                                                                          | FENDT 724 VARIO                                         |
| 1.3   | Klasse, Unterklasse und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs:<br><i>Category, subcategory and speed index of vehicle:</i>                           | T1b                                                     |
| 1.4   | Firmenname und Anschrift des Herstellers:<br><i>Company name and address of manufacturer:</i>                                                      | AGCO GmbH<br>D-87616 Marktoberdorf                      |
| 1.4.2 | (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:<br><i>Name and address of manufacturer's authorised representative (if any):</i>   | -                                                       |
| 1.5.1 | Lage des (der) gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschild(s):<br><i>Location of the manufacturer's statutory plate(s):</i>                           | rechts vorne<br>right side front                        |
| 1.5.2 | Art der Anbringung des (der) gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschild(s):<br><i>Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s):</i> | genietet<br>riveted                                     |
| 1.6.1 | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer auf dem Fahrgestell:<br><i>Location of the vehicle identification number on the chassis:</i> | rechts vorne am Rahmen<br>right side front on the frame |
| 2     | Fahrzeug- Identifizierungsnummer<br><i>Vehicle identification number</i>                                                                           | WAM76521C00F15645                                       |

mit dem in der am (Datum der Ausstellung) 14.05.2025  
*issued on (date of issue)*

erteilten EU-Typgenehmigung e1\*167/2013\*00273\*06  
*granted EU type approval*

(Typgenehmigungsnummer einschließlich Erweiterungsnummer) beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-/ Linksverkehr, in denen metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (imperial System) für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

*(type approval number including extension number) conforms in all respects to the type described, can be permanently registered in Member States having right/left -hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.*

(Ort) (Place) (Datum) (Date)  
Marktoberdorf 31.03.2026

(Unterschrift) (Signature)

| Allgemeine Baumerkmal |                                                                                                                                                                 | General construction characteristics |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1                 | Anzahl der Achsen und Räder                                                                                                                                     | 2 / 4                                | Number of axles and wheels:                                                                                                                                                            |
| 3.3.2                 | Anzahl und Lage der Achsen mit Zwillingssbereifung:                                                                                                             | nicht zutreffend                     | Number and position of axles with twinned wheels:                                                                                                                                      |
| 3.3.3                 | Anzahl und Lage der gelenkten Achsen:                                                                                                                           | 1 F                                  | Number and position of steered axles:                                                                                                                                                  |
| 3.3.4                 | Anzahl und Lage der angetriebenen Achsen:                                                                                                                       | 2 F & R                              | Number and position of powered axles:                                                                                                                                                  |
| 3.3.5                 | Anzahl und Lage der gebremsten Achsen:                                                                                                                          | 2 F & R                              | Number and position of braked axles:                                                                                                                                                   |
| 3.4.1                 | Konfiguration des Kettenfahranwerkes: Kettenansatz vorne / Kettenansatz hinten / Kettenansatz vorne und hinten / durchlaufender Kettenansatz auf Fahrzeugseite: | nicht zutreffend                     | Crawler undercarriage configuration: set of track trains at front/set of track trains at rear/set of track trains at front and rear/continuous track train at each side of the vehicle |
| 3.4.2                 | Anzahl und Lage der angetriebenen Kettenansätze:                                                                                                                | nicht zutreffend                     | Number and position of powered set of track trains:                                                                                                                                    |
| 3.4.3                 | Anzahl und Lage der gebremsten Kettenansätze:                                                                                                                   | nicht zutreffend                     | Number and position of braked set of track trains:                                                                                                                                     |
| 3.4.4                 | Lenkung durch:                                                                                                                                                  | nicht zutreffend                     | Steering by:                                                                                                                                                                           |
|                       | Veränderung der Geschwindigkeit der Kettenlaufwerke an der linken und rechten Seite:                                                                            | nicht zutreffend                     | changing the speed between the left-hand side and right-hand side track trains:                                                                                                        |
|                       | Drehung von zwei gegenüberliegenden oder von allen vier Kettenlaufwerken:                                                                                       | nicht zutreffend                     | pivoting of two opposite or all four track trains:                                                                                                                                     |
|                       | Drehung des vorderen und hinteren Fahrzeugteils um eine senkrechte Mittelachse:                                                                                 | nicht zutreffend                     | articulation of the front and rear part of the vehicle around a central vertical axis:                                                                                                 |
|                       | Drehung des vorderen und hinteren Fahrzeugteils um eine senkrechte Mittelachse und Änderungen der Richtung der Räder an der Achse mit Rädern:                   | nicht zutreffend                     | articulation of the front and rear part of the vehicle around a central vertical axis and changing the direction of the wheels on the wheeled axle:                                    |

**Allgemeine Baumerkmale für besondere Zwecke**  
**Constructions characteristics for special purposes**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 47.1 | Fahrzeug ist für forstwirtschaftliche Anwendungen mit Strukturen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) ausgerüstet:<br><i>Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for forestry applications:</i>                                                                                                                                                                                                                                 | nein<br><br>no                         |
| 47.2 | Fahrzeug ist für andere Anwendungen als forstwirtschaftliche mit Strukturen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) ausgerüstet:<br><i>Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for other applications than forestry:</i>                                                                                                                                                                                                           | ja<br><br>yes                          |
| 55.1 | Fahrzeug ist für forstwirtschaftliche Anwendungen mit einem Schutz gegen das Eindringen von Gegenständen (OPS) ausgerüstet:<br><i>Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for forestry applications:</i>                                                                                                                                                                                                                                    | nein<br><br>no                         |
| 55.2 | Fahrzeug ist für andere Anwendungen als forstwirtschaftliche mit einem Schutz gegen das Eindringen von Gegenständen (OPS) ausgerüstet:<br><i>Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for other applications than forestry:</i>                                                                                                                                                                                                              | nein<br><br>no                         |
| 58.3 | Fahrzeug ist mit einem Führerhaus ausgerüstet, das für den Schutz vor gefährlichen Stoffen in folgende Klassen eingestuft ist: 2/3/4, es ist ein Staubfilter / Aerosolfilter / Dampffilter für den Schutz vor gefährlichen Stoffen vorhanden<br><i>Vehicle equipped with a cab classified for protection against hazardous substance of category: 2/3/4 and a Dust filter / Aerosol filter / Vapour filter with regard to protection against hazardous substances.</i> | 2, Staubfilter<br><br>2, dust filter   |
| 59   | Fahrzeuge mit angebauter Maschine:<br><i>Vehicle with machinery mounted on it:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nein<br><br>no                         |
| 59.1 | Allgemeine Beschreibung der Maschine und ihres Zusammenwirkens mit dem Fahrzeug:<br><i>General description of the machinery and its inter-action with the vehicle:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht zutreffend<br><br>not applicable |

**Massen**  
**Masses**

|           |                                                                                               |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.1.1.1   | Leermasse(n) in fahrbereitem Zustand:<br><i>Unladen mass(es) in running order</i>             |          |
| 4.1.1.1.1 | Höchstens: <i>maximum:</i>                                                                    | 9320 kg  |
| 4.1.1.1.2 | Mindestens: <i>minimum:</i>                                                                   | 7300 kg  |
| 4.1.2.1   | Technisch zulässige Gesamtmasse(n):<br><i>Technically permissible maximum laden mass(es):</i> | 14000 kg |
| 4.1.2.1.1 | Technisch zulässige Achslast:<br><i>Technically permissible maximum mass(es) per axle:</i>    |          |
|           | Achse 1: <i>Axle 1</i>                                                                        | 6000 kg  |
|           | Achse 2: <i>Axle 2</i>                                                                        | 9500 kg  |

siehe Anlage 1  
see attachment 1  
nicht zutreffend  
not applicable

4.1.3 Technisch zulässige Anhängelast(en) für jedes Fahrgestell / jede Konfiguration der Bremsanlage des Fahrzeugs der Klasse R oder S:

Technically permissible towable mass(es) for each chassis / braking configuration of the R- or S-category vehicle:

| Fahrzeuge der Klasse R und S<br>R- and S-category vehicle | Bremsen<br>Brake | Deichsel-<br>Anhängelfahrzeug<br>Drawbar | Starrdeichsel-<br>Anhängelfahrzeug<br>Rigid drawbar | Zentralachs-<br>Anhängelfahrzeug<br>Centre-axle |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           |                  |                                          |                                                     |                                                 |
| Ungebremsst<br>Unbraked                                   | 3500 kg          | 3500 kg                                  | 3500 kg                                             | 3500 kg                                         |
| Auflaufbremse<br>Inertia-braked                           | 16000 kg         | 16000 kg                                 | 16000 kg                                            | 16000 kg                                        |
| hydraulische Bremse<br>hydraulic braked                   | 36000 kg         | 36000 kg                                 | 36000 kg                                            | 36000 kg                                        |
| pneumatische Bremse<br>pneumatic braked                   | 36000 kg         | 36000 kg                                 | 36000 kg                                            | 36000 kg                                        |

4.1.4

Technisch zulässige Gesamtmassen der Fahrzeugkombination, bestehend aus Zugmaschine (Fahrzeug der Klasse T oder C) und Anhängelfahrzeug (Fahrzeug der Klasse R oder S) für jede Zusammenstellung von Fahrgestell und Bremse eines Fahrzeugs der Klasse R oder S:

Total technically permissible mass(es) of the tractor (T- or C-category vehicle) and towed vehicle (R- or S-category vehicle) combination for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle:

| Fahrzeug der Klasse R und S<br>R- and S-category vehicle | Bremsen<br>Brake | Deichsel-<br>Anhängelfahrzeug<br>Drawbar<br>Anhängelfahrzeug | Starrdeichsel-<br>Anhängelfahrzeug<br>Rigid drawbar<br>Anhängelfahrzeug | Zentralachs-<br>Anhängelfahrzeug<br>Centre-axle<br>Anhängelfahrzeug |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                  |                                                              |                                                                         |                                                                     |
| Ungebremsst<br>Unbraked                                  | 17500 kg         | 17500 kg                                                     | 17500 kg                                                                | 17500 kg                                                            |
| Auflaufbremse<br>Inertia-braked                          | 30000 kg         | 30000 kg                                                     | 30000 kg                                                                | 30000 kg                                                            |
| hydraulische Bremse<br>hydraulic braked                  | 50000 kg         | 50000 kg                                                     | 50000 kg                                                                | 50000 kg                                                            |
| pneumatische Bremse<br>pneumatic braked                  | 50000 kg         | 50000 kg                                                     | 50000 kg                                                                | 50000 kg                                                            |

**Belastungsgewichte**  
**Ballast masses**

|                                                   |                                                                                                          |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.2                                              | Anzahl der Sätze an Belastungsgewichten:<br><i>Number of sets of ballast masses:</i>                     | 3                                                                                      |
| 29.2.1                                            | Anzahl der Bauteile pro Satz:<br><i>Number of components on each set:</i>                                | optional Satz 1: 1; Satz 2: 2; Satz3: 3<br><br>optional Satz 1: 1; Satz 2: 2; Satz3: 3 |
| 29.4                                              | Gesamtmasse der Belastungsgewichte:<br><i>Total mass of ballast masses:</i>                              | 4800 kg                                                                                |
| <b>Hauptabmessungen</b><br><b>Main dimensions</b> |                                                                                                          |                                                                                        |
| 4.2.1                                             | Für unvollständige Fahrzeuge:<br><i>For incomplete vehicles</i>                                          | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i>                                              |
| 4.2.1.1                                           | Zulässige Länge des vervollständigten Fahrzeugs:<br><i>Permissible length for the completed vehicle:</i> | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i>                                              |
| 4.2.1.2                                           | Zulässige Breite des vervollständigten Fahrzeugs:<br><i>permissible width for the completed vehicle:</i> | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i>                                              |
| 4.2.1.3                                           | Höhe (in fahrbereitem Zustand):<br><i>Height (in running order):</i>                                     | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i>                                              |
| 4.2.2                                             | Für vollständige / vervollständigte Fahrzeuge:<br><i>For complete/completed vehicle</i>                  |                                                                                        |
| 4.2.2.1.1                                         | Länge für den Einsatz im Straßenverkehr:<br><i>Length for on-road use:</i>                               |                                                                                        |
|                                                   | höchstens: <i>maximum:</i>                                                                               | 4885 mm                                                                                |
|                                                   | mindestens: <i>minimum:</i>                                                                              | 4370 mm                                                                                |
| 4.2.2.1.2                                         | Breite für den Einsatz im Straßenverkehr:<br><i>Width for on-road use:</i>                               |                                                                                        |
|                                                   | höchstens: <i>maximum:</i>                                                                               | 3000 mm                                                                                |
|                                                   | mindestens: <i>minimum:</i>                                                                              | 2530 mm                                                                                |
| 4.2.2.1.3                                         | Höhe für den Einsatz im Straßenverkehr:<br><i>Height for on-road use:</i>                                |                                                                                        |
|                                                   | höchstens: <i>maximum:</i>                                                                               | 3185 mm                                                                                |
|                                                   | mindestens: <i>minimum:</i>                                                                              | 2965 mm                                                                                |
| 4.2.2.5                                           | Radstand:<br><i>Wheelbase:</i>                                                                           | 2783 mm                                                                                |
| 4.2.2.8                                           | Spurbreite:<br><i>Track width:</i>                                                                       |                                                                                        |
|                                                   | höchstens: Achse 1: <i>Axle 1</i>                                                                        | siehe Anlage 1                                                                         |
|                                                   | <i>maximum:</i> Achse 2: <i>Axle 2</i>                                                                   | see attachment 1                                                                       |
|                                                   | mindestens: Achse 1: <i>Axle 1</i>                                                                       | siehe Anlage 1                                                                         |
|                                                   | <i>minimum:</i> Achse 2: <i>Axle 2</i>                                                                   | see attachment 1                                                                       |

## Allgemeine Merkmale des Antriebsstranges

### General powertrain characteristics

|                                        |                                                                                       |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.1.1.1                                | Angabe bauseitig festgelegte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges:                    | 50 km/h |
| 5.1.2.1                                | Angabe bauseitig festgelegte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges bei Rückwärtsfahrt: | 33 km/h |
| Declared maximum design vehicle speed: |                                                                                       |         |

## Motor

### Engine

|       |                                                 |                              |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 2.1   | Fabrikmarke(n) (Firmenname(n) des Herstellers): | DEUTZ                        |
| 2.2   | Typ:                                            | TC06.11L6 WNR6F1 C5WT174     |
| 2.2.2 | Typgenehmigungsnummer ohne Erweiterung:         | e1*2018/985*2018/985C1*00002 |

|       |                                    |         |
|-------|------------------------------------|---------|
| 6.1.7 | Klasse und Unterklasse des Motors: | NRE-v-6 |
|-------|------------------------------------|---------|

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| 6.2.1 | Arbeitsweise: | Viertakt |
|-------|---------------|----------|

### Cycle:

|       |                  |               |
|-------|------------------|---------------|
| 6.2.2 | Art der Zündung: | Selbstzündung |
|-------|------------------|---------------|

### Ignition Type:

self-ignition

|         |                                    |      |
|---------|------------------------------------|------|
| 6.2.3.1 | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 6 LI |
|---------|------------------------------------|------|

### Number and layout of cylinders

|         |                |    |
|---------|----------------|----|
| 6.2.8.1 | Kraftstofftyp: | B5 |
|---------|----------------|----|

|         |                                                                        |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.2.8.3 | Liste der zusätzlichen Kraftstoffe, die mit dem Motor verwendbar sind: | nicht zutreffend |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------|

### Fuel Type:

List of additional fuels compatible with use by the engine:

not applicable

|           |                                      |        |
|-----------|--------------------------------------|--------|
| 6.3.2.1.2 | Angabener Nennwert der Nutzleistung: | 174 kW |
|-----------|--------------------------------------|--------|

### Declared rated net power:

|           |                        |        |
|-----------|------------------------|--------|
| 6.3.2.2.2 | Maximale Nutzleistung: | 181 kW |
|-----------|------------------------|--------|

### Maximum net power:

|         |                    |          |
|---------|--------------------|----------|
| 6.3.6.4 | Gesamt Hubvolumen: | 6057 cm³ |
|---------|--------------------|----------|

### Engine total swept volume:

## Getriebe

### Gearbox

|        |                                                                |                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11.2.8 | Typ des Systems zur Veränderung des Übersetzungsverhältnisses: | stufenloses Getriebe / hydrostatisch |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

### Type of transmission ratio change system:

Continuously Variable Transmission / hydrostatic

## Lenkung

### Steering

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 13.2 | Art der Lenkanlage: | Hilfskraftlenkung |
|------|---------------------|-------------------|

### Steering category:

power-assisted

**Bremsanlagen**  
**Braking**

|          |                                                                                                                                    |                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.4.6   | Elektronische Bremsanlage:<br><i>Electronic braking system:</i>                                                                    | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i>                                                    |
| 43.5.1   | Bremskraftübertragung:<br><br><i>Braking transmission:</i>                                                                         | pneumatisch/<br>Fremdkraftübertragung<br><br><i>pneumatic/fully powered<br/>transmission</i> |
| 43.6.1   | Für die Bremsbetätigungsanlage des Anhängefahrzeugs verwendete Technik:<br><i>Towed vehicle braking control system technology:</i> | hydraulisch/pneumatisch<br><i>Hydraulic/Pneumatic</i>                                        |
| 43.6.4   | Verbindungstyp:<br><i>Connections type:</i>                                                                                        | Zweileiter<br><i>Two lines</i>                                                               |
| 43.6.4.1 | Druck am Bremsanschluss hydraulisch:<br><i>Supply pressure Hydraulic:</i>                                                          |                                                                                              |
|          | Einleiteranschluss: <i>Single line:</i>                                                                                            | - kPa                                                                                        |
|          | Zweileiteranschluss: <i>Two lines:</i>                                                                                             | 15000 kPa                                                                                    |
| 43.6.4.2 | Druck am Bremsanschluss pneumatisch:<br><i>Supply pressure pneumatic:</i>                                                          |                                                                                              |
|          | Zweileiteranschluss <i>Two lines:</i>                                                                                              | 850 kPa                                                                                      |
| 43.6.5   | Steckverbindung nach ISO 7638:2003 vorhanden:<br><i>Presence of ISO 7638:2003 connector:</i>                                       | ja<br><i>yes</i>                                                                             |

**Überrollschutzstruktur (ROPS)**  
**Rollover protective structure (ROPS)**

|            |                                                                                                    |                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2.1        | Fabrikmarke(n) (Firmenname(n) des Herstellers):<br><i>Make(s) (trade name(s) of manufacturer):</i> | FENDT                                     |
| 2.2.2      | Typgenehmigungsnummer(n):<br><i>Type-approval number(s):</i>                                       | e1*1322/2014*2018/830U3*00298             |
| 46.1       | Ausrüstung mit Überrollschutzstruktur:<br><i>Equipment of ROPS:</i>                                | serienmäßig<br><i>standard</i>            |
| 46.2       | Überrollschutzstruktur durch:<br><i>ROPS by:</i>                                                   | Kabine<br><i>cabin</i>                    |
| 46.2.1     | Bei Überrollbügel:<br><i>In the case of roll bar:</i>                                              | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i> |
| 46.2.2     | Bei klappbarem Überrollbügel:<br><i>In the case of foldable roll bar:</i>                          | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i> |
| 46.2.2.1   | Klappfunktion:<br><i>Folding operation:</i>                                                        | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i> |
| 46.2.2.2.1 | Handbetätigte einklappbare Überrollschutzstruktur:<br><i>Hand-operated foldable ROPS:</i>          | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i> |
| 46.2.2.4   | Schließmechanismus:<br><i>Locking mechanism:</i>                                                   | nicht zutreffend<br><i>not applicable</i> |

| Sitzplätze (Sättel und Sitze)                                          |                                                                   | Seating positions (saddles and seats) |                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 49.1                                                                   | Anordnung der Sitzplätze:                                         | Sitz                                  | Sitz                   |
| 49.4.2                                                                 | Kategorie des Fahrsitztyps:                                       | Kategorie A Klasse III                | Kategorie A Klasse III |
| 49.4.3                                                                 | Umkehrbarer Fahrerplatz:                                          | Nein                                  | Category A Class III   |
| 49.5.1                                                                 | Anzahl der Beifahrersitze:                                        | no                                    | 1                      |
| Number of passenger seats:                                             |                                                                   |                                       |                        |
| Ladepritsche(n)                                                        |                                                                   |                                       |                        |
| 33.1.1                                                                 | Länge der Ladepritsche(n):                                        | nicht zutreffend                      | nicht zutreffend       |
| 33.1.2                                                                 | Breite der Ladepritsche(n):                                       | nicht zutreffend                      | nicht zutreffend       |
| 33.1.3                                                                 | Höhe der Ladepritsche(n) über dem Boden:                          | nicht zutreffend                      | nicht zutreffend       |
| 33.2                                                                   | Sichere Höchstzuladung der Pritsche nach Angaben des Herstellers: | nicht zutreffend                      | nicht zutreffend       |
| Safe load carrying capacity of load platform declared by manufacturer: |                                                                   |                                       |                        |

## Mechanische Verbindungseinrichtungen

### Mechanical couplings

#### 38.3 Hintere mechanische Verbindungseinrichtung

##### Rear mechanical coupling

| Typ (gemäß Anlage 1 des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission): | Marke       | Typbezeichnung des Herstellers   | EU Typgenehmigungszeichen oder -nummer | Horizontale Höchstlast / D-Wert    | Anhängemasse (T) | Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt         | Lage des Kupplungspunkts   |           |                                                                        |           | minimaler erforderlicher load index für maximale Stützlast: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |             |                                  |                                        |                                    |                  |                                                          | Position of coupling point |           |                                                                        |           |                                                             |
|                                                                                                 |             |                                  |                                        |                                    |                  |                                                          | Höhe über dem Boden        |           | Abstand von der vertikalen Mittenebene der Hinterachse                 |           |                                                             |
|                                                                                                 |             |                                  |                                        |                                    |                  |                                                          | height above ground,       |           | distance from vertical plane passing through the axis of the rear axle |           |                                                             |
|                                                                                                 |             |                                  |                                        |                                    |                  |                                                          | mindesten:                 | höchstens | mindesten:                                                             | höchstens |                                                             |
| Type (according to Appendix 1 of Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU 2015/208):  | Make:       | Manufacturer's type designation: | (EU) type-approval mark or -number:    | Maximum horizontal load / D-Value: | Towable mass (T) | Maximum permissible vertical load on the coupling point: | minimum                    | maximum   | minimum                                                                | maximum   | minimum required load index for max vertical load           |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Rockinger   | 810D90                           | e1 00342 ND                            | 98,1                               | 34900            | 2000                                                     | 516                        | 1147      | 779                                                                    | 779       | 159                                                         |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Rockinger   | 865D91                           | e1 00040 ND                            | 120,0                              | 36000            | 2500                                                     | 516                        | 1147      | 793                                                                    | 793       | 161                                                         |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Sauermann   | HS 1700-KUD                      | e1 00001 ND                            | 120,9                              | 36000            | 2500                                                     | 516                        | 1147      | 793                                                                    | 793       | 161                                                         |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Sauermann   | HS 1400-2KUD                     | e1 00009 ND                            | 120,9                              | 36000            | 2500                                                     | 516                        | 1147      | 793                                                                    | 793       | 161                                                         |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 639062                           | e1 00191 ND                            | 120,2                              | 36000            | 2500                                                     | 516                        | 1147      | 817                                                                    | 817       | 161                                                         |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 639066                           | e1 00721 ND                            | 120,2                              | 36000            | 3000                                                     | 516                        | 1147      | 772                                                                    | 772       | 164                                                         |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 960319                           | e1 00187 ND                            | 120,2                              | 36000            | 4000                                                     | 455                        | 649       | 742                                                                    | 742       | 168                                                         |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 960320                           | e1 00188 ND                            | 97,1                               | 33700            | 3500                                                     | 455                        | 649       | 910                                                                    | 910       | 167                                                         |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Schärmüller | 961319                           | e1 00189 ND                            | 120,2                              | 36000            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 742                                                                    | 742       | 164                                                         |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Rockinger   | 820L30                           | e1 00815 ND                            | 97,1                               | 33700            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 759                                                                    | 759       | 164                                                         |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Rockinger   | 820L10                           | e1 00181 ND                            | 97,1                               | 33700            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 759                                                                    | 759       | 164                                                         |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 820933                           | E1 147R 00 0087D                       | 89,3                               | 26000            | 2000                                                     | 455                        | 649       | 870                                                                    | 870       | 159                                                         |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 821291                           | E1 147R 00 0090D                       | 97,1                               | 33700            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 954                                                                    | 954       | 164                                                         |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 821271                           | E1 147R 00 0089D                       | 97,1                               | 33700            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 954                                                                    | 954       | 164                                                         |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L10                           | e1 00180 ND                            | 89,3                               | 26000            | 2000                                                     | 455                        | 649       | 854                                                                    | 854       | 159                                                         |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L15                           | e1 00255 ND                            | 97,1                               | 33700            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 954                                                                    | 954       | 164                                                         |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L26                           | e1 00219 ND                            | 97,1                               | 33700            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 954                                                                    | 954       | 164                                                         |
| Zugpendel                                                                                       | Bennett     | 714 Uniglide D                   | e5 01053 ND                            | 89,3                               | 26000            | 2000                                                     | 455                        | 649       | 966                                                                    | 966       | 159                                                         |
| Zughaken                                                                                        | Bennett     | 714 Uniglide H                   | e5 01052 ND                            | 89,3                               | 26000            | 3000                                                     | 455                        | 649       | 700                                                                    | 700       | 163                                                         |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH 43 L6                         | e3 10028 ND                            | 101,2                              | 36000            | 3000                                                     | 516                        | 1147      | 765                                                                    | 765       | 164                                                         |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH 50 M6                         | e3 10029 ND                            | 101,2                              | 36000            | 3000                                                     | 516                        | 1147      | 765                                                                    | 765       | 164                                                         |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH28-M                           | e3 10021 ND                            | 51,2                               | 8300             | 1848                                                     | 516                        | 1147      | 770                                                                    | 770       | 158                                                         |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH4P                             | e1 00691 ND                            | 106,0                              | 36000            | 3000                                                     | 516                        | 1147      | 768                                                                    | 768       | 164                                                         |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH5P                             | e1 00690 ND                            | 106,0                              | 36000            | 3000                                                     | 516                        | 1147      | 768                                                                    | 768       | 164                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 39.1   | Dreipunkt-Krafthebe­mechanismus:<br>Three-point lifting mechanism:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vorne und hinten                   |  |
| 39.2   | Höchstzulässige Anhängelast:<br>Maximum towable mass:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33700 kg                           |  |
| 40.1   | Zusätzliche Kupplungspunkte<br>Additional coupling points:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nicht zutreffend<br>not applicable |  |
| 51.2   | Hauptzapfwelle:<br>Main PTO:<br>Lage:<br>Position:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hinten<br>rear                     |  |
| 51.3   | Zweitzapfwelle:<br>Secondary PTO:<br>Lage:<br>Position:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ww. vorne<br>optional front        |  |
| 51.2.3 | Optional: Leistung an der Zapfwelle bei Normdrehzahl(en) (nach OECD Kodex 2 oder ISO 789-1:1990 (Landwirtschaftliche Traktoren - Prüfverfahren; Teil1: Leistungsprüfungen für Zapfwelle))<br>Optional: Power at the power take-off (PTO) at the rated speed(s) (in accordance with OECD Code 2 or ISO 789-1-1990 (Agricultural tractors - Test procedures - Part 1: Power tests for power take-off)) | keine Angaben<br>not specified     |  |

**Ergebnisse der Geräuschpegelprüfung (extern)**

**Results of the sound level test (external):**

Messung gemäß Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2018/985, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission:

2018/985 - 2022/518 Anhang II

*Measured in accordance with Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) .../... :*

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| Fahrgeräusch:  | <i>Moving:</i>       | 79 db/(A)  |
| Standgeräusch: | <i>Stationary:</i>   | 77 db/(A)  |
| Motordrehzahl: | <i>Engine speed:</i> | 2100 1/min |

**Geräuschpegel in Ohrenhöhe des Fahrers:**

**Driver-perceived sound level:**

Messung gemäß Anhang XIII der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1322/2014 der Kommission, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission:

1322/2014 - 2018/830 Anhang XIII

*Measured according to Annex XIII to Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU)*

Exposition des Fahrers gegenüber dem Geräuschpegel:

65 db/(A)

*Driver's exposure to noise level*

Angewandtes Prüfverfahren:

Prüfverfahren 2

*Test method used:*

*Test method 2*

**Ergebnisse der Abgasemissionsmessungen**  
(einschließlich Verschlechterungsfaktor)  
**Results of exhaust emission tests**  
(inclusive of Deterioration Factor)

Messung gemäß:

Measured according to:

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2018/985 der Kommission, zuletzt geändert durch  
die Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission:  
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by  
Commission Delegated Regulation (EU) .../... :

Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates, zuletzt  
geändert durch die (Delegierte Verordnung (EU) .../... (der Kommission) (des  
Europäischen Parlaments und des Rates):

Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council, as last  
amended by (Commission Delegated Regulation (EU) .../... (of the European  
Parliament and of the Council))

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates,  
zuletzt geändert durch die (Delegierte (r) Verordnung (EU) (Nr.) .../... (der  
Kommission) (des Europäischen Parlaments und des Rates):

Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council, as  
last amended by (Commission Delegated Regulation (EU) (No) (of the European  
Parliament and of the Council)):

| Emissionen | CO      | HC      | NOx     | HC+NOx  | PM      | PN      | Prüfung Zyklus |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|            | (g/kWh) | (g/kWh) | (g/kWh) | (g/kWh) | (g/kWh) | (#/kWh) | Test Cycle     |

| NRSC/ESC/WHSC                         | -            | -      | -      | -      | -      | -          | -    |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------|------|
| NR instationäre Prüfung /<br>ETC WHTC | 0,2311       | 0,0582 | 0,2486 | 0,3068 | 0,0050 | 2,6450E+11 | NRTC |
| NR transient test / ETC /<br>WHTC     |              |        |        |        |        |            |      |
| CO2 Prüfung                           | 737,00 g/kWh |        |        |        |        |            |      |
| CO2 result:                           |              |        |        |        |        |            |      |

Anmerkungen: Comments:

wahlweise Front-Heckkraftheber und/oder Frontkonsole und/oder Frontzapfwelle oder ähnlichem, sofern von einem  
zertifizierten Hersteller; Abgasstufe V;  
wahlweise mit Force-Feedback-Joystick 3520F01-100.002.

optionally front linkage / rear linkage and/or front panel and/or front p.i.o. or similar, if supplied/manufactured by a  
certified dealer/manufacture; emission level V;  
optionally with Force-Feedback-Joystick 3520F01-100.002.

## Anlage 1:

## Attachement 1:

Reifen innerhalb der Genehmigung - Breite für den Einsatz im Straßenverkehr gemäß Pkt. 4.2.2.1.2.

tires within the permissible limit - width for use in road traffic according to item 4.2.2.1.2

Seite 13 von 18

WAM76521C00F15645

| Reifen kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie |       | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg]            | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg]   | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm]     |                      |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Tyre<br>combinat<br>ion<br>No | Axle<br>No  | Tyre<br>dimension<br>incl load<br>capacity<br>index & speed<br>category<br>symbol                                         |       | Rolling<br>radius<br>[mm] | Tyre<br>Load rating<br>per tyre<br>[kg]           | Maximum<br>permissib<br>le<br>mass per<br>axle [kg] | Maximum<br>permissible<br>mass of the<br>vehicle<br>[kg] | Maximum<br>permissible<br>vertical load<br>on the<br>coupling point         | Mindestens<br>Minimum | Höchstens<br>Maximum |
| 01                            | 1           | VF600/60R30                                                                                                               | 162 D |                           | 4750                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1990                  | 2166                 |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 176 D |                           | 7100                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1900                  | 2225                 |
| 02                            | 1           | VF600/60R30                                                                                                               | 162 D |                           | 4750                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1990                  | 2166                 |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 173 D |                           | 6500                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1920                  | 2225                 |
| 03                            | 1           | VF600/60R30                                                                                                               | 158 D |                           | 4250                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2000                  | 2166                 |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 176 D |                           | 7100                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1900                  | 2225                 |
| 04                            | 1           | VF600/60R30                                                                                                               | 158 D |                           | 4250                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2000                  | 2166                 |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 173 D |                           | 6500                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1920                  | 2225                 |
| 05                            | 1           | VF600/60R28                                                                                                               | 146 D |                           | 3000                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1990                  | 2166                 |
|                               | 2           | 650/65R38                                                                                                                 | 157 D |                           | 4330                                              | 8660                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1830                  | 2225                 |
| 06                            | 1           | VF540/65R30                                                                                                               | 158 D |                           | 4250                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1930                  | 2166                 |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 176 D |                           | 7100                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1900                  | 2225                 |
| 07                            | 1           | VF540/65R30                                                                                                               | 158 D |                           | 4250                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1930                  | 2166                 |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 173 D |                           | 6500                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1920                  | 2225                 |
| 08                            | 1           | VF540/65R30                                                                                                               | 158 D |                           | 4250                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1930                  | 2166                 |
|                               | 2           | VF650/65R42                                                                                                               | 174 D |                           | 6700                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1850                  | 2225                 |
| 09                            | 1           | 710/55R30                                                                                                                 | 153 D |                           | 3830                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2070                  | 2166                 |
|                               | 2           | 900/50R42                                                                                                                 | 168 D |                           | 5880                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 2030                  | 2150                 |
| 10                            | 1           | 600/65R28                                                                                                                 | 154 D |                           | 3935                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2010                  | 2166                 |
|                               | 2           | 900/50R42                                                                                                                 | 168 D |                           | 5880                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 2030                  | 2150                 |
| 11                            | 1           | 600/65R28                                                                                                                 | 154 D |                           | 3935                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2010                  | 2166                 |
|                               | 2           | 710/70R38                                                                                                                 | 171 D |                           | 6455                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1900                  | 2225                 |
| 12                            | 1           | 600/65R28                                                                                                                 | 154 D |                           | 3935                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2010                  | 2166                 |
|                               | 2           | 710/70R38                                                                                                                 | 166 D |                           | 5560                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1890                  | 2225                 |
| 13                            | 1           | 600/65R28                                                                                                                 | 154 D |                           | 3935                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2010                  | 2166                 |
|                               | 2           | 650/75R38                                                                                                                 | 169 D |                           | 6090                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1890                  | 2225                 |
| 14                            | 1           | 600/65R28                                                                                                                 | 154 D |                           | 3935                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2010                  | 2166                 |
|                               | 2           | 650/75R38                                                                                                                 | 169 B |                           | 5800                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1840                  | 2225                 |
| 15                            | 1           | 600/65R28                                                                                                                 | 154 D |                           | 3935                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 2010                  | 2166                 |
|                               | 2           | 650/65R42                                                                                                                 | 158 D |                           | 4460                                              | 8920                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1820                  | 2225                 |

B 3293319

| Reifen<br>kombi  | Nr        | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>pro Reifen<br>[kg]        | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg]           | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg]  | Höchst-<br>zulässige<br>Kuppelungs-<br>punkt<br>auf dem<br>Stützlast<br>[kg] | Spurweite<br>[mm]   |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Reifen<br>nation | Nr        |                                                                                                                           |                           |                                         |                                                    |                                                         |                                                                              |                     |
| ion<br>combinat  | Axle      | Tyre<br>dimension<br>incl load<br>capacity<br>index & speed<br>category<br>symbol                                         | Rolling<br>radius<br>[mm] | Tyre<br>Load rating<br>per tyre<br>[kg] | Maximum<br>permisib<br>le<br>mass per<br>axle [kg] | Maximum<br>permisable<br>mass of the<br>vehicle<br>[kg] | Maximum<br>permmissible<br>vertical load<br>on the<br>coupling point         | Track width<br>[mm] |
| Mindestens       | Höchstens |                                                                                                                           |                           |                                         |                                                    |                                                         |                                                                              |                     |
| Minimum          |           |                                                                                                                           |                           |                                         |                                                    |                                                         |                                                                              |                     |
| Maximum          |           |                                                                                                                           |                           |                                         |                                                    |                                                         |                                                                              |                     |
| 16               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 154                       | D                                       | 3935                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 2010                |
| 16               | 2         | 650/65R42                                                                                                                 | 165                       | D                                       | 5405                                               | 9500                                                    |                                                                              | 1800                |
| 17               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 154                       | D                                       | 3935                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 2010                |
| 17               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1820                |
| 18               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 18               | 2         | 900/50R42                                                                                                                 | 168                       | D                                       | 5880                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 2030                |
| 19               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 19               | 2         | 710/70R38                                                                                                                 | 171                       | D                                       | 6455                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1900                |
| 20               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 20               | 2         | 710/70R38                                                                                                                 | 166                       | D                                       | 5560                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1890                |
| 21               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 21               | 2         | 650/75R38                                                                                                                 | 169                       | D                                       | 6090                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1890                |
| 22               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 22               | 2         | 650/75R38                                                                                                                 | 169                       | B                                       | 5800                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1840                |
| 23               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 23               | 2         | 650/65R42                                                                                                                 | 158                       | D                                       | 4460                                               | 8920                                                    | => 38.3                                                                      | 1820                |
| 24               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 24               | 2         | 650/65R42                                                                                                                 | 165                       | D                                       | 5405                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1800                |
| 25               | 1         | 600/65R28                                                                                                                 | 147                       | D                                       | 3225                                               | 6000                                                    | => 38.3                                                                      | 1980                |
| 25               | 2         | 620/70R42                                                                                                                 | 160                       | D                                       | 4720                                               | 9440                                                    | => 38.3                                                                      | 1820                |
| 26               | 1         | 540/65R30                                                                                                                 | 143                       | D                                       | 2860                                               | 5720                                                    | => 38.3                                                                      | 1910                |
| 26               | 2         | VF710/60R42                                                                                                               | 176                       | D                                       | 7100                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1900                |
| 27               | 1         | 540/65R30                                                                                                                 | 143                       | D                                       | 2860                                               | 5720                                                    | => 38.3                                                                      | 1910                |
| 27               | 2         | VF710/60R42                                                                                                               | 173                       | D                                       | 6500                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1920                |
| 28               | 1         | 540/65R30                                                                                                                 | 143                       | D                                       | 2860                                               | 5720                                                    | => 38.3                                                                      | 1910                |
| 28               | 2         | 710/70R38                                                                                                                 | 171                       | D                                       | 6455                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1900                |
| 29               | 1         | 540/65R30                                                                                                                 | 143                       | D                                       | 2860                                               | 5720                                                    | => 38.3                                                                      | 1910                |
| 29               | 2         | 710/70R38                                                                                                                 | 166                       | D                                       | 5560                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1890                |
| 30               | 1         | 540/65R30                                                                                                                 | 143                       | D                                       | 2860                                               | 5720                                                    | => 38.3                                                                      | 1910                |
| 30               | 2         | 650/75R38                                                                                                                 | 169                       | D                                       | 6090                                               | 9500                                                    | => 38.3                                                                      | 1890                |

| Reifen kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie |     |   | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg]            | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg]   | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm]         |                          |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Tyre<br>combinat<br>ion<br>No | Axle<br>No  | Tyre<br>dimension<br>incl load<br>capacity<br>index & speed<br>category<br>symbol                                         |     |   | Rolling<br>radius<br>[mm] | Tyre<br>Load rating<br>per tyre<br>[kg]           | Maximum<br>permissib<br>le<br>mass per<br>axle [kg] | Maximum<br>permissible<br>mass of the<br>vehicle<br>[kg] | Maximum<br>permissible<br>vertical load<br>on the<br>coupling point         | Mindestens<br><br>Minimum | Höchstens<br><br>Maximum |
| 31                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1910                      | 2166                     |
|                               | 2           | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | B |                           | 5800                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1840                      | 2225                     |
| 32                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1910                      | 2166                     |
|                               | 2           | 650/65R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4460                                              | 8920                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1820                      | 2225                     |
| 33                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1910                      | 2166                     |
|                               | 2           | 650/65R42                                                                                                                 | 165 | D |                           | 5405                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1800                      | 2225                     |
| 34                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1910                      | 2166                     |
|                               | 2           | 620/70R42                                                                                                                 | 160 | D |                           | 4720                                              | 9440                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1820                      | 2225                     |
| 35                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1910                      | 2166                     |
|                               | 2           | 580/70R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4460                                              | 8920                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1760                      | 2225                     |
| 36                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 176 | D |                           | 7100                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1900                      | 2225                     |
| 37                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | VF710/60R42                                                                                                               | 173 | D |                           | 6500                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1920                      | 2225                     |
| 38                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 710/70R38                                                                                                                 | 171 | D |                           | 6455                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1900                      | 2225                     |
| 39                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 710/70R38                                                                                                                 | 166 | D |                           | 5560                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1890                      | 2225                     |
| 40                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | D |                           | 6090                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1890                      | 2225                     |
| 41                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | B |                           | 5800                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1840                      | 2225                     |
| 42                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 650/65R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4460                                              | 8920                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1820                      | 2225                     |
| 43                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 650/65R42                                                                                                                 | 165 | D |                           | 5405                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1800                      | 2225                     |
| 44                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 620/70R42                                                                                                                 | 160 | D |                           | 4720                                              | 9440                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1820                      | 2225                     |
| 45                            | 1           | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1940                      | 2166                     |
|                               | 2           | 580/70R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4460                                              | 8920                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1760                      | 2225                     |

| Reifen<br>kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm] | Reifen<br>kombinat<br>ion<br>No | Achse<br>No | Tyre<br>dimension<br>incl load<br>capacity<br>index & speed<br>category<br>symbol | Rolling<br>radius<br>[mm] | Tyre<br>Load rating<br>per tyre<br>[kg] | Maximum<br>permissib<br>le<br>mass per<br>axle [kg] | Maximum<br>permissible<br>mass of the<br>vehicle<br>[kg] | Maximum<br>permissible<br>vertical load<br>on the<br>coupling point | Track width<br>[mm] | Mindestens<br>Höchstens | Minimum<br>Maximum |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 46                               | 1           | 540/65R28                                                                                                                 | 142                       | D                                                 | 2780                                     | 5560                                                   | => 38.3                                                                     | 1920              | 2166                            | 1920        | 2166                                                                              | 157                       | D                                       | 4330                                                | 8660                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 47                               | 1           | 540/65R28                                                                                                                 | 142                       | D                                                 | 2780                                     | 5560                                                   | => 38.3                                                                     | 1920              | 2166                            | 1920        | 2166                                                                              | 155                       | D                                       | 4065                                                | 8130                                                     | 13690                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 48                               | 1           | 540/65R28                                                                                                                 | 142                       | D                                                 | 2780                                     | 5560                                                   | => 38.3                                                                     | 1920              | 2166                            | 1920        | 2166                                                                              | 142                       | D                                       | 2780                                                | 5560                                                     | 13520                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 49                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 141                       | D                                       | 2700                                                | 5400                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 50                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 166                       | D                                       | 5560                                                | 9500                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 51                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 169                       | D                                       | 2700                                                | 5400                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 52                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 141                       | D                                       | 2700                                                | 5400                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 53                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 141                       | D                                       | 2700                                                | 5400                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 54                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 165                       | D                                       | 5405                                                | 9500                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 55                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 160                       | D                                       | 2700                                                | 5400                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 56                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 158                       | D                                       | 4460                                                | 8920                                                     | 14000                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 57                               | 1           | 480/70R30                                                                                                                 | 141                       | D                                                 | 2700                                     | 5400                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 141                       | D                                       | 2700                                                | 5400                                                     | 13650                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 58                               | 1           | 480/70R28                                                                                                                 | 140                       | D                                                 | 2620                                     | 5240                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 157                       | D                                       | 4330                                                | 8660                                                     | 13900                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 59                               | 1           | 480/70R28                                                                                                                 | 140                       | D                                                 | 2620                                     | 5240                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 155                       | D                                       | 4065                                                | 8130                                                     | 13370                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
| 60                               | 1           | 480/70R28                                                                                                                 | 140                       | D                                                 | 2620                                     | 5240                                                   | => 38.3                                                                     | 1890              | 2166                            | 1890        | 2166                                                                              | 140                       | D                                       | 2620                                                | 5240                                                     | 13200                                                               | => 38.3             | 2225                    | 2166               |
|                                  | 2           | 20.8R38                                                                                                                   | 159                       | A8                                                | 3980                                     | 7960                                                   |                                                                             | 1720              | 2225                            | 1720        | 2225                                                                              |                           |                                         |                                                     |                                                          |                                                                     |                     |                         |                    |

| Reifen kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie |     |   | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg]            | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg]   | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm] |           |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Tyre<br>combinat<br>ion<br>No | Axle<br>No  | Tyre<br>dimension<br>incl load<br>capacity<br>index & speed<br>category<br>symbol                                         |     |   | Rolling<br>radius<br>[mm] | Tyre<br>Load rating<br>per tyre<br>[kg]           | Maximum<br>permissib<br>le<br>mass per<br>axle [kg] | Maximum<br>permissible<br>mass of the<br>vehicle<br>[kg] | Maximum<br>permissible<br>vertical load<br>on the<br>coupling point         | Mindestens        | Höchstens |
|                               |             |                                                                                                                           |     |   |                           |                                                   |                                                     |                                                          |                                                                             | Minimum           | Maximum   |
| 61                            | 1           | 440/80R28                                                                                                                 | 151 | D |                           | 3620                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1830              | 2360      |
|                               | 2           | 540/80R38                                                                                                                 | 167 | D |                           | 5720                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1730              | 2225      |
| 62                            | 1           | 420/90R30                                                                                                                 | 147 | B |                           | 3075                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1810              | 2360      |
|                               | 2           | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B |                           | 4125                                              | 8250                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 63                            | 1           | 420/90R30                                                                                                                 | 147 | B |                           | 3075                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1810              | 2360      |
|                               | 2           | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B |                           | 4250                                              | 8500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 64                            | 1           | 420/85R28                                                                                                                 | 144 | B |                           | 2800                                              | 5600                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1840              | 2360      |
|                               | 2           | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D |                           | 4065                                              | 8130                                                | 13730                                                    |                                                                             | 1780              | 2225      |
| 65                            | 1           | 420/85R28                                                                                                                 | 144 | B |                           | 2800                                              | 5600                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1840              | 2360      |
|                               | 2           | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B |                           | 3450                                              | 6900                                                | 12500                                                    |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 66                            | 1           | 420/85R28                                                                                                                 | 136 | B |                           | 2240                                              | 4480                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1830              | 2360      |
|                               | 2           | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D |                           | 4065                                              | 8130                                                | 12610                                                    |                                                                             | 1780              | 2225      |
| 67                            | 1           | 420/85R28                                                                                                                 | 136 | B |                           | 2240                                              | 4480                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1830              | 2360      |
|                               | 2           | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B |                           | 3450                                              | 6900                                                | 11380                                                    |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 68                            | 1           | 380/85R34                                                                                                                 | 142 | B |                           | 2650                                              | 5300                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1770              | 2360      |
|                               | 2           | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B |                           | 4125                                              | 8250                                                | 13550                                                    |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 69                            | 1           | 380/85R34                                                                                                                 | 142 | B |                           | 2650                                              | 5300                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1770              | 2360      |
|                               | 2           | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B |                           | 4250                                              | 8500                                                | 13800                                                    |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 70                            | 1           | 380/85R34                                                                                                                 | 146 | B |                           | 3000                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1790              | 2360      |
|                               | 2           | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B |                           | 4125                                              | 8250                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 71                            | 1           | 380/85R34                                                                                                                 | 146 | B |                           | 3000                                              | 6000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1790              | 2360      |
|                               | 2           | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B |                           | 4250                                              | 8500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 72                            | 1           | 380/85R34                                                                                                                 | 137 | B |                           | 2300                                              | 4600                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1780              | 2360      |
|                               | 2           | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B |                           | 4125                                              | 8250                                                | 12850                                                    |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 73                            | 1           | 380/85R34                                                                                                                 | 137 | B |                           | 2300                                              | 4600                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1780              | 2360      |
|                               | 2           | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B |                           | 4250                                              | 8500                                                | 13100                                                    |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 74                            | 1           | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B |                           | 2500                                              | 5000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1780              | 2360      |
|                               | 2           | IF380/90R46                                                                                                               | 165 | B |                           | 5150                                              | 9500                                                | 14000                                                    |                                                                             | 1560              | 2425      |
| 75                            | 1           | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B |                           | 2500                                              | 5000                                                |                                                          | => 38.3                                                                     | 1780              | 2360      |
|                               | 2           | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B |                           | 3450                                              | 6900                                                | 11900                                                    |                                                                             | 1690              | 2425      |

|            |           |
|------------|-----------|
| Minimum    | Maximum   |
| Mindestens | Höchstens |

**Auszug aus der Typgenehmigung e1\*167/2013\*00273\*06 des Fahrzeugs**

**WAM76521C00F15645**

Fahrzeugidentifikationsnummer

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Fabrikmarke                              | FENDT                            |
| Firmenname und Anschrift des Herstellers | AGCO GmbH, D-87616 Marktoberdorf |
| Typ:                                     | FENDT 7B                         |
| Variante:                                | 76505K140F00                     |
| Handelsbezeichnung:                      | FENDT 724 VARIO                  |

**Dieser Auszug ist bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen! Das Fahrzeug darf mit den in den Tabellen aufgeführten Bereifungen ausgerüstet sein. Die zulässigen Lasten und Gewichte sind den Tabellen zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass Reifenkombinationen mehrfach aufgeführt sein können. Dies hängt mit der Spur des Fahrzeuges zusammen. Je nach Spur können sich andere Werte / Gewichte ergeben.**

**Allgemeine Hinweise**

- Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung.
- Mögliche Zwillingsbereifungen sind der Betriebsanleitung „Bedienung“ zu entnehmen.

**Hinweise für den Betreiber**

- Die Zusatzscheinwerfer oben (wahlweise Ausrüstung) dürfen nur eingeschaltet werden, wenn die serienmäßigen Scheinwerfer durch Anbaugeräte verdeckt werden (§ 49 a Abs. 1 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 StVZO).
- Bei eingeschalteten oberen Scheinwerfern darf das Fahrzeug nur mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h gefahren werden (Betriebsvorschrift § 50 Abs. 3 Punkt 2. StVZO). Dies gilt nicht bei kommunalem Einsatz (§ 50 Abs. 3 Punkt 1. StVZO).
- Die Verwendung eines Lenkradknaufts ist zulässig (VO [EU] 2015/208 Anhang IV und V).
- Bei Rüstzustand "verstellbarer Leuchenträger" ist abweichend von § 32, Abs. 1, Nr. 1 StVZO auf Grund der 35. Ausnahmeverordnung zur StVZO, eine Fahrzeugbreite bis 3,00 m zulässig (fahrzeugabhängig).
- Mitzuführende Gegenstände: Zapfwellen-Schutzvorrichtung, Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten, Warnweste(n), Unterlegkeile

**Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist zu beachten**

- Die Lenkbremse (falls vorhanden) ist zu verriegeln (VO [EU] 2015/68 Anhang I).
- Ausrüstung mit gelbem Rundumlicht nur bei kommunalem Einsatz (siehe § 52 Abs.4 StVZO).
- Bei wahlweiser Ausrüstung mit Rückfahreinrichtung, ist zu beachten, dass die Verwendung der Rückfahreinrichtung nur abseits öffentlicher Straßen zulässig ist (fahrzeugabhängig).
- Bei wahlweiser Ausrüstung mit Auto Guide System, ist zu beachten, dass bei Straßenfahrten das Auto Guide System ausgeschaltet sein muss.
- Die Kennzeichengröße (siehe auch Zulassungsbescheinigung Teil II Feld 23) beträgt vorn 255x130 mm; hinten 520x110 mm (VO [EU].2015/208 Anhang VII und XIX).
- Eventuelle weitere Hinweise im Feld 22a der Datenbestätigung sind zu beachten.

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Datum 31.03.2026

Firma AGCO GmbH



Ekkehart Gläser

#### 4.1.2 Massen und Reifen

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WAM76521C00F15645

Genehmigungsnummer:

e1\*167/2013\*00273\*06

40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

Variante:

**WICHTIG:** Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

| Reifen | Achse | Nr. | Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeit, kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits-kategorie | Abroll-radius [mm] | Reifenlast pro Reifen [kg] | Höchstzulässige Achslast [kg] | Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs [kg] | Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungs-punkt [kg] | Spurweite [mm] |
|--------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Reifen | Achse | Nr. | Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeit, kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits-kategorie | Abroll-radius [mm] | Reifenlast pro Reifen [kg] | Höchstzulässige Achslast [kg] | Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs [kg] | Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungs-punkt [kg] | Spurweite [mm] |

|    |   |             |     |   |      |      |       |      |      |
|----|---|-------------|-----|---|------|------|-------|------|------|
| 1  | 1 | VF600/60R30 | 162 | D | 4750 | 6000 | 14000 | 1990 | 2166 |
| 2  | 2 | VF710/60R42 | 176 | D | 7100 | 9500 | 14000 | 1900 | 2225 |
| 3  | 1 | VF600/60R30 | 158 | D | 4250 | 6000 | 14000 | 1920 | 2225 |
| 4  | 1 | VF600/60R30 | 158 | D | 4250 | 6000 | 14000 | 1930 | 2166 |
| 5  | 1 | VF600/60R28 | 146 | D | 3000 | 6000 | 14000 | 1830 | 2225 |
| 6  | 1 | VF540/65R30 | 158 | D | 4250 | 6000 | 14000 | 1930 | 2166 |
| 7  | 1 | VF540/65R30 | 158 | D | 4250 | 6000 | 14000 | 1930 | 2166 |
| 8  | 1 | VF540/65R30 | 158 | D | 4250 | 6000 | 14000 | 1930 | 2166 |
| 9  | 1 | 710/55R30   | 153 | D | 3995 | 6000 | 14000 | 2070 | 2166 |
| 10 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2150 |
| 11 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2166 |
| 12 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2166 |
| 13 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2166 |
| 14 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2166 |
| 15 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2166 |
| 16 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2166 |
| 17 | 1 | 600/65R28   | 154 | D | 4105 | 6000 | 14000 | 2010 | 2166 |
| 18 | 1 | 600/65R28   | 147 | D | 3365 | 6000 | 14000 | 1980 | 2150 |
| 19 | 1 | 600/65R28   | 147 | D | 3365 | 6000 | 14000 | 1980 | 2166 |
| 20 | 1 | 600/65R28   | 147 | D | 3365 | 6000 | 14000 | 1980 | 2166 |

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645  
 Genehmigungsnummer: e1\*167/2013\*00273\*06  
 Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

**WICHTIG:** Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

| Reifen<br>kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr. | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie |     |   | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm] |           |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                  |              |                                                                                                                           |     |   |                           |                                                   |                                          |                                                        |                                                                             | Mindestens        | Höchstens |
| 21                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3365                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | D |                           | 6350                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 22                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3365                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | B |                           | 5800                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1840              | 2225      |
| 23                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3365                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4650                                              | 9300                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 24                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3365                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 165 | D |                           | 5635                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1800              | 2225      |
| 25                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3365                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 620/70R42                                                                                                                 | 160 | D |                           | 4925                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 26                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 176 | D |                           | 7100                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 27                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 173 | D |                           | 6500                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1920              | 2225      |
| 28                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 171 | D |                           | 6730                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 29                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 166 | D |                           | 5800                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 30                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | D |                           | 6350                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 31                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | B |                           | 5800                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1840              | 2225      |
| 32                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4650                                              | 9300                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 33                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 165 | D |                           | 5635                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1800              | 2225      |
| 34                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 620/70R42                                                                                                                 | 160 | D |                           | 4925                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 35                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2980                                              | 5960                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 580/70R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4650                                              | 9300                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1760              | 2225      |
| 36                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3665                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 176 | D |                           | 7100                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 37                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3665                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 173 | D |                           | 6500                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1920              | 2225      |
| 38                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3665                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 171 | D |                           | 6730                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 39                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3665                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 166 | D |                           | 5800                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 40                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3665                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | D |                           | 6350                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |

|    |   |           |     |    |      |      |      |       |      |      |      |
|----|---|-----------|-----|----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 41 | 1 | 540/65R30 | 150 | D  | 3665 | 5800 | 6000 | 14000 | 1840 | 2166 | 2225 |
| 42 | 1 | 540/65R30 | 150 | D  | 3665 | 6000 | 6000 | 14000 | 1840 | 2166 | 2225 |
| 43 | 1 | 540/65R30 | 150 | D  | 3665 | 6000 | 6000 | 14000 | 1820 | 2166 | 2225 |
| 44 | 1 | 540/65R30 | 150 | D  | 3665 | 6000 | 6000 | 14000 | 1940 | 2166 | 2225 |
| 44 | 2 | 620/70R42 | 160 | D  | 4925 | 9500 | 9500 | 14000 | 1820 | 2166 | 2225 |
| 45 | 1 | 540/65R30 | 150 | D  | 3665 | 6000 | 6000 | 14000 | 1940 | 2166 | 2225 |
| 46 | 1 | 540/65R28 | 142 | D  | 2900 | 5800 | 5800 | 14000 | 1920 | 2166 | 2225 |
| 47 | 1 | 540/65R28 | 142 | D  | 2900 | 5800 | 5800 | 14000 | 1920 | 2166 | 2225 |
| 48 | 1 | 540/65R28 | 142 | D  | 2900 | 5800 | 5800 | 14000 | 1920 | 2166 | 2225 |
| 49 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 49 | 2 | 710/70R38 | 171 | D  | 6730 | 9500 | 9500 | 14000 | 1900 | 2166 | 2225 |
| 50 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 50 | 2 | 710/70R38 | 166 | D  | 5800 | 9500 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 51 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 51 | 2 | 650/75R38 | 169 | D  | 6350 | 9500 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 52 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 52 | 2 | 650/75R38 | 169 | B  | 5800 | 9500 | 9500 | 14000 | 1840 | 2166 | 2225 |
| 53 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 53 | 2 | 650/65R42 | 158 | D  | 4650 | 9300 | 9300 | 14000 | 1820 | 2166 | 2225 |
| 54 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 54 | 2 | 650/65R42 | 165 | D  | 5635 | 9500 | 9500 | 14000 | 1800 | 2166 | 2225 |
| 55 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 55 | 2 | 620/70R42 | 160 | D  | 4925 | 9500 | 9500 | 14000 | 1820 | 2166 | 2225 |
| 56 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 56 | 2 | 680/70R42 | 158 | D  | 4650 | 9300 | 9300 | 14000 | 1760 | 2166 | 2225 |
| 57 | 1 | 480/70R30 | 141 | D  | 2815 | 5630 | 5630 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 57 | 2 | 520/85R42 | 157 | B  | 4125 | 8250 | 8250 | 13880 | 1720 | 2166 | 2225 |
| 58 | 1 | 480/70R28 | 140 | D  | 2735 | 5470 | 5470 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 58 | 2 | 650/65R38 | 157 | D  | 4515 | 9030 | 9030 | 14000 | 1830 | 2166 | 2225 |
| 59 | 1 | 480/70R28 | 140 | D  | 2735 | 5470 | 5470 | 13950 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 59 | 2 | 580/70R38 | 155 | D  | 4240 | 8480 | 8480 | 13950 | 1780 | 2166 | 2225 |
| 60 | 1 | 480/70R28 | 140 | D  | 2735 | 5470 | 5470 | 14000 | 1890 | 2166 | 2225 |
| 60 | 2 | 20.8R38   | 159 | A8 | 4370 | 8740 | 8740 | 14000 | 1720 | 2166 | 2225 |

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645  
Genehmigungsnummer: 01\*167/2013\*00273\*06  
40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE  
WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

| Reifen | Achse | Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeit, kennzahl und Symbol | Abrollradius [mm] | Reifenlast pro Reifen [kg] | Höchstzulässige Achslast [kg] | Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs [kg] | Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt [kg] | Spurweite [mm] |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Nr.    | Nr.   |                                                                    |                   |                            |                               |                                          | Mindestens                                            | Höchstens      |

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645  
Genehmigungsnummer: e1\*167/2013\*00273\*06  
Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

**WICHTIG:** Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

| Reifen<br>kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr. | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie |     |    | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm] |           |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                  |              |                                                                                                                           |     |    |                           |                                                   |                                          |                                                        |                                                                             | Mindestens        | Höchstens |
| 61                               | 1            | 440/80R28                                                                                                                 | 151 | D  |                           | 3775                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1830              | 2360      |
|                                  | 2            | 540/80R38                                                                                                                 | 167 | D  |                           | 5965                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1730              | 2225      |
| 62                               | 1            | 420/90R30                                                                                                                 | 147 | B  |                           | 3075                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1810              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 63                               | 1            | 420/90R30                                                                                                                 | 147 | B  |                           | 3075                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1810              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 64                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 144 | B  |                           | 2800                                              | 5600                                     |                                                        |                                                                             | 1840              | 2360      |
|                                  | 2            | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D  |                           | 4240                                              | 8480                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1780              | 2225      |
| 65                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 144 | B  |                           | 2800                                              | 5600                                     |                                                        |                                                                             | 1840              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 12500                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 66                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 136 | B  |                           | 2240                                              | 4480                                     |                                                        |                                                                             | 1830              | 2360      |
|                                  | 2            | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D  |                           | 4240                                              | 8480                                     | 12960                                                  |                                                                             | 1780              | 2225      |
| 67                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 136 | B  |                           | 2240                                              | 4480                                     |                                                        |                                                                             | 1830              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 11380                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 68                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 142 | B  |                           | 2650                                              | 5300                                     |                                                        |                                                                             | 1770              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 13550                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 69                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 142 | B  |                           | 2650                                              | 5300                                     |                                                        |                                                                             | 1770              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 13800                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 70                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 146 | B  |                           | 3000                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 71                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 146 | B  |                           | 3000                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 72                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 137 | B  |                           | 2300                                              | 4600                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 12850                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 73                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 137 | B  |                           | 2300                                              | 4600                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 13100                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 74                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B  |                           | 2500                                              | 5000                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | IF380/90R46                                                                                                               | 165 | B  |                           | 5150                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1560              | 2425      |
| 75                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B  |                           | 2500                                              | 5000                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 11900                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 76                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B  |                           | 2500                                              | 5000                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 380/90R46                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 13250                                                  |                                                                             | 1580              | 2425      |
| 77                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 135 | B  |                           | 2180                                              | 4360                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | IF380/90R46                                                                                                               | 165 | B  |                           | 5150                                              | 9500                                     | 13860                                                  |                                                                             | 1560              | 2425      |
| 78                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 135 | B  |                           | 2180                                              | 4360                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 11260                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 79                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 135 | B  |                           | 2180                                              | 4360                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 380/90R46                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 12610                                                  |                                                                             | 1580              | 2425      |
| 80                               | 1            | 16.9R28                                                                                                                   | 136 | A8 |                           | 2240                                              | 4480                                     |                                                        |                                                                             | 1840              | 2360      |
|                                  | 2            | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D  |                           | 4240                                              | 8480                                     | 12960                                                  |                                                                             | 1780              | 2225      |

|                                                                                                                                                                                           |       |                                                       |              |            |                          |                                     |                                                  |            |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645                                                                                                                                          |       |                                                       |              |            |                          |                                     |                                                  |            |           |           |      |
| Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06                                                                                                                                                  |       |                                                       |              |            |                          |                                     |                                                  |            |           |           |      |
| 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE                                                                                                                                                                |       |                                                       |              |            |                          |                                     |                                                  |            |           |           |      |
| WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsanleitung / Technische Daten / Bereifung |       |                                                       |              |            |                          |                                     |                                                  |            |           |           |      |
| Reifen                                                                                                                                                                                    | Achse | Reifenabmessung, einschließl. Tragfähigkeit           | Abrollradius | Reifenlast | Höchstzulässige Achslast | Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs | Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt | Mindestens | Höchstens | Spurweite |      |
| Nr.                                                                                                                                                                                       | Nr.   | kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeitskategorie | [mm]         | [kg]       | [kg]                     | [kg]                                | [kg]                                             |            |           | [mm]      |      |
| 81                                                                                                                                                                                        | 1     | 16.9R28 136 A8                                        | 2240         | 4480       | 6900                     | 11380                               | 1840                                             | 2360       | 2425      | 1690      | 2225 |
| 82                                                                                                                                                                                        | 1     | 16.9R28 136 A8                                        | 2240         | 4480       | 6900                     | 11380                               | 1840                                             | 2360       | 2425      | 1690      | 2225 |
|                                                                                                                                                                                           | 2     | 480/80R42 151 B                                       | 3450         | 4480       | 6900                     | 11380                               | 1840                                             | 2360       | 2425      | 1690      | 2225 |
|                                                                                                                                                                                           | 2     | 20.8R38 159 A8                                        | 4370         | 8740       | 13220                    | 1720                                | 2225                                             |            |           |           |      |

### 38.3 Hintere mechanische Verbindungseinrichtung

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645  
 Genehmigungsnummer: e1\*167/2013\*00273\*06  
 Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

| Typ (gemäß Anlage 1 des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission): | Marke       | Typbezeichnung des Herstellers | EU Typgenehmigungszeichen oder -nummer | Horizontale Höchstlast / D-Wert | Anhängemasse (T) | Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt | Lage des Kupplungspunkts |           |                                                        |           | minimal erforderlicher load index für maximale Stützlast: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |             |                                |                                        |                                 |                  |                                                  | Höhe über dem Boden      |           | Abstand von der vertikalen Mittenebene der Hinterachse |           |                                                           |
|                                                                                                 |             |                                |                                        |                                 |                  |                                                  | mindestens               | höchstens | mindestens                                             | höchstens |                                                           |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Rockinger   | 810D90                         | e1 00342 ND                            | 98,1                            | 34900            | 2000                                             | 516                      | 1147      | 779                                                    | 779       | 159                                                       |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Rockinger   | 865D91                         | e1 00040 ND                            | 120,0                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 793                                                    | 793       | 161                                                       |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Sauermann   | HS 1700-KUD                    | e1 00001 ND                            | 120,9                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 793                                                    | 793       | 161                                                       |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Sauermann   | HS 1400-2KUD                   | e1 00009 ND                            | 120,9                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 793                                                    | 793       | 161                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 639062                         | e1 00191 ND                            | 120,2                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 817                                                    | 817       | 161                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 639066                         | e1 00721 ND                            | 120,2                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 772                                                    | 772       | 164                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 960319                         | e1 00187 ND                            | 120,2                           | 36000            | 4000                                             | 455                      | 649       | 742                                                    | 742       | 168                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 960320                         | e1 00188 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3500                                             | 455                      | 649       | 910                                                    | 910       | 167                                                       |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Schärmüller | 961319                         | e1 00189 ND                            | 120,2                           | 36000            | 3000                                             | 455                      | 649       | 742                                                    | 742       | 164                                                       |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Rockinger   | 820L30                         | e1 00815 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 759                                                    | 759       | 164                                                       |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Rockinger   | 820L10                         | e1 00181 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 759                                                    | 759       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 820933                         | E1 147R 00 0087D                       | 89,3                            | 26000            | 2000                                             | 455                      | 649       | 870                                                    | 870       | 159                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 821291                         | E1 147R 00 0090D                       | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 821271                         | E1 147R 00 0089D                       | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L10                         | e1 00180 ND                            | 89,3                            | 26000            | 2000                                             | 455                      | 649       | 854                                                    | 854       | 159                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L15                         | e1 00255 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L28                         | e1 00219 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Bennett     | 714 Uniglide D                 | e5 01053 ND                            | 89,3                            | 26000            | 2000                                             | 455                      | 649       | 966                                                    | 966       | 159                                                       |
| Zughaken                                                                                        | Bennett     | 714 Uniglide H                 | e5 01052 ND                            | 89,3                            | 26000            | 3000                                             | 455                      | 649       | 700                                                    | 700       | 163                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH 43 L6                       | e3 10028 ND                            | 101,2                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 765                                                    | 765       | 164                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH 50 M6                       | e3 10029 ND                            | 101,2                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 765                                                    | 765       | 164                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH28-M                         | e3 10021 ND                            | 51,2                            | 8300             | 1848                                             | 516                      | 1147      | 770                                                    | 770       | 158                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH4P                           | e1 00691 ND                            | 106,0                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 768                                                    | 768       | 164                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH5P                           | e1 00690 ND                            | 106,0                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 768                                                    | 768       | 164                                                       |

#### 4.1.2.2 Massen und Reifen

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645

Genehmigungsnummer: e1\*167/2013\*00273\*06

50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

**WICHTIG:** Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

| Reifen | Achse | Reifenabmessung, einschließl. Tragfähigkeit | kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits-kategorie | Abrollradius (mm) | Reifenlast pro Reifen [kg] | Höchstzulässige Achslast [kg] | Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs [kg] | Höchstzulässige Sitzlast auf dem Kupplungspunkt [kg] | Spurweite [mm] |
|--------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Nr.    | Nr.   |                                             |                                                        |                   |                            |                               |                                          |                                                      |                |

|    |   |                   |       |      |      |       |       |      |      |
|----|---|-------------------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| 1  | 1 | VF600/60R30 162 D | 162 D | 4750 | 6000 | 9500  | 14000 | 1900 | 2166 |
| 2  | 2 | VF710/60R42 176 D | 176 D | 7100 | 6000 | 9500  | 14000 | 1900 | 2225 |
| 3  | 1 | VF600/60R30 158 D | 158 D | 4250 | 6000 | 9500  | 14000 | 2000 | 2166 |
|    | 2 | VF710/60R42 176 D | 176 D | 7100 | 6000 | 9500  | 14000 | 1900 | 2225 |
| 4  | 1 | VF600/60R30 158 D | 158 D | 4250 | 6000 | 9500  | 14000 | 2000 | 2166 |
|    | 2 | VF710/60R42 173 D | 173 D | 6500 | 9500 | 14000 | 1920  | 2166 | 2225 |
| 5  | 1 | VF600/60R28 146 D | 146 D | 3000 | 6000 | 8660  | 14000 | 1830 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R38 157 D   | 157 D | 4330 | 6000 | 8660  | 14000 | 1830 | 2225 |
| 6  | 1 | VF540/65R30 158 D | 158 D | 4250 | 6000 | 9500  | 14000 | 1930 | 2166 |
|    | 2 | VF710/60R42 176 D | 176 D | 7100 | 9500 | 14000 | 1900  | 2225 | 2166 |
| 7  | 1 | VF540/65R30 158 D | 158 D | 4250 | 6000 | 9500  | 14000 | 1930 | 2166 |
|    | 2 | VF710/60R42 173 D | 173 D | 6500 | 9500 | 14000 | 1920  | 2225 | 2166 |
| 8  | 1 | VF540/65R30 158 D | 158 D | 4250 | 6000 | 9500  | 14000 | 1930 | 2166 |
|    | 2 | VF650/65R42 174 D | 174 D | 6700 | 9500 | 14000 | 1850  | 2225 | 2166 |
| 9  | 1 | 710/55R30 153 D   | 153 D | 3830 | 6000 | 8000  | 14000 | 2070 | 2166 |
|    | 2 | 900/50R42 168 D   | 168 D | 5880 | 9500 | 14000 | 2030  | 2166 | 2150 |
| 10 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 900/50R42 168 D   | 168 D | 5880 | 9500 | 14000 | 2030  | 2166 | 2150 |
| 11 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 710/70R38 171 D   | 171 D | 6455 | 9500 | 14000 | 1900  | 2225 | 2166 |
| 12 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 710/70R38 166 D   | 166 D | 5560 | 6000 | 9500  | 14000 | 1890 | 2225 |
| 13 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 650/75R38 169 D   | 169 D | 6090 | 9500 | 14000 | 1890  | 2225 | 2166 |
| 14 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 650/75R38 169 B   | 169 B | 5800 | 9500 | 14000 | 1840  | 2225 | 2166 |
| 15 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R42 158 D   | 158 D | 4460 | 9500 | 14000 | 1820  | 2225 | 2166 |
| 16 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R42 165 D   | 165 D | 5405 | 9500 | 14000 | 1800  | 2225 | 2166 |
| 17 | 1 | 600/65R28 154 D   | 154 D | 3935 | 6000 | 9500  | 14000 | 2010 | 2166 |
|    | 2 | 620/70R42 160 D   | 160 D | 4720 | 9440 | 14000 | 1820  | 2225 | 2166 |
| 18 | 1 | 600/65R28 147 D   | 147 D | 3225 | 6000 | 9500  | 14000 | 1980 | 2166 |
|    | 2 | 900/50R42 168 D   | 168 D | 5880 | 9500 | 14000 | 2030  | 2166 | 2150 |
| 19 | 1 | 600/65R28 147 D   | 147 D | 3225 | 6000 | 9500  | 14000 | 1980 | 2166 |
|    | 2 | 710/70R38 171 D   | 171 D | 6455 | 9500 | 14000 | 1900  | 2225 | 2166 |
| 20 | 1 | 600/65R28 147 D   | 147 D | 3225 | 6000 | 9500  | 14000 | 1980 | 2166 |
|    | 2 | 710/70R38 166 D   | 166 D | 5560 | 9500 | 14000 | 1890  | 2225 | 2166 |

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645  
 Genehmigungsnummer: e1\*167/2013\*00273\*06  
 Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

**WICHTIG:** Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

| Reifen<br>kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr. | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie |     |   | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm] |           |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                  |              |                                                                                                                           |     |   |                           |                                                   |                                          |                                                        |                                                                             | Mindestens        | Höchstens |
| 21                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3225                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | D |                           | 6090                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 22                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3225                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | B |                           | 5800                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1840              | 2225      |
| 23                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3225                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4460                                              | 8920                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 24                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3225                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 165 | D |                           | 5405                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1800              | 2225      |
| 25                               | 1            | 600/65R28                                                                                                                 | 147 | D |                           | 3225                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1980              | 2166      |
|                                  | 2            | 620/70R42                                                                                                                 | 160 | D |                           | 4720                                              | 9440                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 26                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 176 | D |                           | 7100                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 27                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 173 | D |                           | 6500                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1920              | 2225      |
| 28                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 171 | D |                           | 6455                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 29                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 166 | D |                           | 5560                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 30                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | D |                           | 6090                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 31                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | B |                           | 5800                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1840              | 2225      |
| 32                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4460                                              | 8920                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 33                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/65R42                                                                                                                 | 165 | D |                           | 5405                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1800              | 2225      |
| 34                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 620/70R42                                                                                                                 | 160 | D |                           | 4720                                              | 9440                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1820              | 2225      |
| 35                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 143 | D |                           | 2860                                              | 5720                                     |                                                        |                                                                             | 1910              | 2166      |
|                                  | 2            | 580/70R42                                                                                                                 | 158 | D |                           | 4460                                              | 8920                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1760              | 2225      |
| 36                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 176 | D |                           | 7100                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 37                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | VF710/60R42                                                                                                               | 173 | D |                           | 6500                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1920              | 2225      |
| 38                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 171 | D |                           | 6455                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1900              | 2225      |
| 39                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | 710/70R38                                                                                                                 | 166 | D |                           | 5560                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |
| 40                               | 1            | 540/65R30                                                                                                                 | 150 | D |                           | 3515                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1940              | 2166      |
|                                  | 2            | 650/75R38                                                                                                                 | 169 | D |                           | 6090                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1890              | 2225      |

Fahrzeugidentifikationsnummer:  
Genehmigungsnummer:

WAM76521C00F15645  
e1\*167/2013\*00273\*06

50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

| Reifen | Achse        | Reifenabmessung, einschließl. Tragfähigkeit | kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie | Abroll- radius [mm] | Reifenlast pro Reifen [kg] | Achslast zulässige [kg] | Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg] | Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg] | Spurweite [mm] |
|--------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Nr.    | Reifen kombi | Nr.                                         |                                                         |                     |                            |                         |                                            | Mindestens                                                | Höchstens      |

|    |   |           |        |      |      |      |       |      |      |
|----|---|-----------|--------|------|------|------|-------|------|------|
| 41 | 1 | 540/65R30 | 150 D  | 3515 | 6000 | 9500 | 14000 | 1840 | 2166 |
|    | 2 | 650/75R38 | 169 B  | 5800 | 9500 | 9500 | 14000 | 1840 | 2225 |
| 42 | 1 | 540/65R30 | 150 D  | 3515 | 6000 | 9500 | 14000 | 1940 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R42 | 158 D  | 4460 | 8920 | 9500 | 14000 | 1820 | 2225 |
| 43 | 1 | 540/65R30 | 150 D  | 3515 | 6000 | 9500 | 14000 | 1940 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R42 | 165 D  | 5405 | 9500 | 9500 | 14000 | 1800 | 2225 |
| 44 | 1 | 540/65R30 | 150 D  | 3515 | 6000 | 9440 | 14000 | 1940 | 2166 |
|    | 2 | 620/70R42 | 160 D  | 4720 | 9440 | 9500 | 14000 | 1820 | 2225 |
| 45 | 1 | 540/65R30 | 150 D  | 3515 | 6000 | 9500 | 14000 | 1940 | 2166 |
|    | 2 | 580/70R42 | 158 D  | 4460 | 8920 | 9500 | 14000 | 1760 | 2225 |
| 46 | 1 | 540/65R28 | 142 D  | 2780 | 5560 | 9500 | 14000 | 1920 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R38 | 157 D  | 4330 | 8660 | 9500 | 14000 | 1830 | 2225 |
| 47 | 1 | 540/65R28 | 142 D  | 2780 | 5560 | 9500 | 13690 | 1920 | 2166 |
|    | 2 | 580/70R38 | 155 D  | 4065 | 8130 | 9500 | 13690 | 1780 | 2225 |
| 48 | 1 | 540/65R28 | 142 D  | 2780 | 5560 | 7960 | 13520 | 1920 | 2166 |
|    | 2 | 20.8R38   | 159 A8 | 3980 | 7960 | 7960 | 13520 | 1720 | 2225 |
| 49 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 710/70R38 | 171 D  | 6455 | 9500 | 9500 | 14000 | 1900 | 2225 |
| 50 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 710/70R38 | 166 D  | 5560 | 9500 | 9500 | 14000 | 1890 | 2225 |
| 51 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 650/75R38 | 169 D  | 6090 | 9500 | 9500 | 14000 | 1890 | 2225 |
| 52 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 650/75R38 | 169 B  | 5800 | 9500 | 9500 | 14000 | 1840 | 2225 |
| 53 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R42 | 158 D  | 4460 | 8920 | 9500 | 14000 | 1820 | 2225 |
| 54 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R42 | 165 D  | 5405 | 9500 | 9500 | 14000 | 1800 | 2225 |
| 55 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9440 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 620/70R42 | 160 D  | 4720 | 9440 | 9500 | 14000 | 1820 | 2225 |
| 56 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 14000 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 580/70R42 | 158 D  | 4460 | 8920 | 9500 | 14000 | 1760 | 2225 |
| 57 | 1 | 480/70R30 | 141 D  | 2700 | 5400 | 9500 | 13650 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 520/85R42 | 157 B  | 4125 | 8250 | 9500 | 13650 | 1720 | 2225 |
| 58 | 1 | 480/70R28 | 140 D  | 2620 | 5240 | 8660 | 13900 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 650/65R38 | 157 D  | 4330 | 8660 | 8660 | 13900 | 1830 | 2225 |
| 59 | 1 | 480/70R28 | 140 D  | 2620 | 5240 | 8660 | 13370 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 580/70R38 | 155 D  | 4065 | 8130 | 8130 | 13370 | 1780 | 2225 |
| 60 | 1 | 480/70R28 | 140 D  | 2620 | 5240 | 7960 | 13200 | 1890 | 2166 |
|    | 2 | 20.8R38   | 159 A8 | 3980 | 7960 | 7960 | 13200 | 1720 | 2225 |

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645  
 Genehmigungsnummer: e1\*167/2013\*00273\*06  
 Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

**WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung**

| Reifen<br>kombi<br>nation<br>Nr. | Achse<br>Nr. | Reifenabmessung,<br>einschließlich<br>Tragfähigkeits-<br>kennzahl und Symbol<br>für die<br>Geschwindigkeits-<br>kategorie |     |    | Abroll-<br>radius<br>[mm] | Reifenlast<br>Tragfähigkeit<br>pro Reifen<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Achslast<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Masse des<br>Fahrzeugs<br>[kg] | Höchst-<br>zulässige<br>Stützlast<br>auf dem<br>Kupplungs-<br>punkt<br>[kg] | Spurweite<br>[mm] |           |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                  |              |                                                                                                                           |     |    |                           |                                                   |                                          |                                                        |                                                                             | Mindestens        | Höchstens |
| 61                               | 1            | 440/80R28                                                                                                                 | 151 | D  |                           | 3620                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1830              | 2360      |
|                                  | 2            | 540/80R38                                                                                                                 | 167 | D  |                           | 5720                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1730              | 2225      |
| 62                               | 1            | 420/90R30                                                                                                                 | 147 | B  |                           | 3075                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1810              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 63                               | 1            | 420/90R30                                                                                                                 | 147 | B  |                           | 3075                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1810              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 64                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 144 | B  |                           | 2800                                              | 5600                                     |                                                        |                                                                             | 1840              | 2360      |
|                                  | 2            | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D  |                           | 4065                                              | 8130                                     | 13730                                                  |                                                                             | 1780              | 2225      |
| 65                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 144 | B  |                           | 2800                                              | 5600                                     |                                                        |                                                                             | 1840              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 12500                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 66                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 136 | B  |                           | 2240                                              | 4480                                     |                                                        |                                                                             | 1830              | 2360      |
|                                  | 2            | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D  |                           | 4065                                              | 8130                                     | 12610                                                  |                                                                             | 1780              | 2225      |
| 67                               | 1            | 420/85R28                                                                                                                 | 136 | B  |                           | 2240                                              | 4480                                     |                                                        |                                                                             | 1830              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 11380                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 68                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 142 | B  |                           | 2650                                              | 5300                                     |                                                        |                                                                             | 1770              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 13550                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 69                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 142 | B  |                           | 2650                                              | 5300                                     |                                                        |                                                                             | 1770              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 13800                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 70                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 146 | B  |                           | 3000                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 71                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 146 | B  |                           | 3000                                              | 6000                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 72                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 137 | B  |                           | 2300                                              | 4600                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 520/85R42                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 12850                                                  |                                                                             | 1720              | 2225      |
| 73                               | 1            | 380/85R34                                                                                                                 | 137 | B  |                           | 2300                                              | 4600                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R46                                                                                                                 | 158 | B  |                           | 4250                                              | 8500                                     | 13100                                                  |                                                                             | 1670              | 2425      |
| 74                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B  |                           | 2500                                              | 5000                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | IF380/90R46                                                                                                               | 165 | B  |                           | 5150                                              | 9500                                     | 14000                                                  |                                                                             | 1560              | 2425      |
| 75                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B  |                           | 2500                                              | 5000                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 11900                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 76                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 140 | B  |                           | 2500                                              | 5000                                     |                                                        |                                                                             | 1780              | 2360      |
|                                  | 2            | 380/90R46                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 13250                                                  |                                                                             | 1580              | 2425      |
| 77                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 135 | B  |                           | 2180                                              | 4360                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | IF380/90R46                                                                                                               | 165 | B  |                           | 5150                                              | 9500                                     | 13860                                                  |                                                                             | 1560              | 2425      |
| 78                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 135 | B  |                           | 2180                                              | 4360                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 480/80R42                                                                                                                 | 151 | B  |                           | 3450                                              | 6900                                     | 11260                                                  |                                                                             | 1690              | 2425      |
| 79                               | 1            | 380/85R30                                                                                                                 | 135 | B  |                           | 2180                                              | 4360                                     |                                                        |                                                                             | 1790              | 2360      |
|                                  | 2            | 380/90R46                                                                                                                 | 157 | B  |                           | 4125                                              | 8250                                     | 12610                                                  |                                                                             | 1580              | 2425      |
| 80                               | 1            | 16.9R28                                                                                                                   | 136 | A8 |                           | 2035                                              | 4070                                     |                                                        |                                                                             | 1840              | 2360      |
|                                  | 2            | 580/70R38                                                                                                                 | 155 | D  |                           | 4065                                              | 8130                                     | 12200                                                  |                                                                             | 1780              | 2225      |

|                                                                                                                                                                                                   |       |                                                       |              |            |                      |                          |                                     |                           |                |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|
| Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645                                                                                                                                                  |       |                                                       |              |            |                      |                          |                                     |                           |                |            |           |
| Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06                                                                                                                                                          |       |                                                       |              |            |                      |                          |                                     |                           |                |            |           |
| Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE                                                                                                                                                              |       |                                                       |              |            |                      |                          |                                     |                           |                |            |           |
| WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung |       |                                                       |              |            |                      |                          |                                     |                           |                |            |           |
| Reifen                                                                                                                                                                                            | Achse | Reifenabmessung, einschließl. Tragfähigkeit           | Abrollradius | Reifenlast | Reifen Tragfähigkeit | Höchstzulässige Achslast | Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs | Höchstzulässige Stützlast | Kupplungspunkt | Mindestens | Höchstens |
| Nr.                                                                                                                                                                                               | Nr.   | kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeitskategorie | (mm)         | [kg]       | [kg]                 | [kg]                     | [kg]                                | [kg]                      | [kg]           |            |           |
| 81                                                                                                                                                                                                | 1     | 16.9R28 136 A8                                        | 2035         | 4070       | 2035                 | 4070                     | 12030                               | 1840                      | 1720           | 2360       | 2225      |
| 82                                                                                                                                                                                                | 1     | 16.9R28 136 A8                                        | 2035         | 4070       | 2035                 | 4070                     | 12030                               | 1840                      | 1720           | 2360       | 2225      |
|                                                                                                                                                                                                   | 2     | 480/80R42 151 B                                       | 3450         | 6900       | 3450                 | 6900                     | 10970                               | 1690                      |                | 2425       |           |

### 38.3 Hintere mechanische Verbindungseinrichtung

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521C00F15645  
 Genehmigungsnummer: e1\*167/2013\*00273\*06  
 Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

| Typ (gemäß Anlage 1 des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission): | Marke       | Typzeichnung des Herstellers | EU Typgenehmigungszeichen oder -nummer | Horizontale Höchstlast / D-Wert | Anhängemasse (T) | Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt | Lage des Kupplungspunkts |           |                                                        |           | minimal erforderlicher load index für maximale Stützlast: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |             |                              |                                        |                                 |                  |                                                  | Höhe über dem Boden      |           | Abstand von der vertikalen Mittelebene der Hinterachse |           |                                                           |
|                                                                                                 |             |                              |                                        |                                 |                  |                                                  | mindestens               | höchstens | mindestens                                             | höchstens |                                                           |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Rockinger   | 810D90                       | e1 00342 ND                            | 98,1                            | 34900            | 2000                                             | 516                      | 1147      | 779                                                    | 779       | 159                                                       |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Rockinger   | 865D91                       | e1 00040 ND                            | 120,0                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 793                                                    | 793       | 161                                                       |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Sauermann   | HS 1700-KUD                  | e1 00001 ND                            | 120,9                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 793                                                    | 793       | 161                                                       |
| Anhängerkupplung mit Fangmaul                                                                   | Sauermann   | HS 1400-2KUD                 | e1 00009 ND                            | 120,9                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 793                                                    | 793       | 161                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 639062                       | e1 00191 ND                            | 120,2                           | 36000            | 2500                                             | 516                      | 1147      | 817                                                    | 817       | 161                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 639068                       | e1 00721 ND                            | 120,2                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 772                                                    | 772       | 164                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 960319                       | e1 00187 ND                            | 120,2                           | 36000            | 4000                                             | 455                      | 649       | 742                                                    | 742       | 168                                                       |
| Kupplungskugel                                                                                  | Schärmüller | 960320                       | e1 00188 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3500                                             | 455                      | 649       | 910                                                    | 910       | 167                                                       |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Schärmüller | 961319                       | e1 00189 ND                            | 120,2                           | 36000            | 3000                                             | 455                      | 649       | 742                                                    | 742       | 164                                                       |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Rockinger   | 820L30                       | e1 00815 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 759                                                    | 759       | 164                                                       |
| Zugzapfenkupplung                                                                               | Rockinger   | 820L10                       | e1 00181 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 759                                                    | 759       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 820933                       | E1 147R 00 0087D                       | 89,3                            | 26000            | 2000                                             | 455                      | 649       | 870                                                    | 870       | 159                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 821291                       | E1 147R 00 0090D                       | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Schärmüller | 821271                       | E1 147R 00 0089D                       | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L10                       | e1 00180 ND                            | 89,3                            | 26000            | 2000                                             | 455                      | 649       | 854                                                    | 854       | 159                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L15                       | e1 00255 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Rockinger   | 801L28                       | e1 00219 ND                            | 97,1                            | 33700            | 3000                                             | 455                      | 649       | 954                                                    | 954       | 164                                                       |
| Zugpendel                                                                                       | Bennett     | 714 Uniglide D               | e5 01053 ND                            | 89,3                            | 26000            | 2000                                             | 455                      | 649       | 966                                                    | 966       | 159                                                       |
| Zughaken                                                                                        | Bennett     | 714 Uniglide H               | e5 01052 ND                            | 89,3                            | 26000            | 3000                                             | 455                      | 649       | 700                                                    | 700       | 163                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH 43 L6                     | e3 10028 ND                            | 101,2                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 765                                                    | 765       | 164                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH 50 M8                     | e3 10029 ND                            | 101,2                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 765                                                    | 765       | 164                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH28-M                       | e3 10021 ND                            | 51,2                            | 8300             | 1848                                             | 516                      | 1147      | 770                                                    | 770       | 158                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH4P                         | e1 00691 ND                            | 106,0                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 768                                                    | 768       | 164                                                       |
| Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul                                                   | Orlandi     | MH5P                         | e1 00690 ND                            | 106,0                           | 36000            | 3000                                             | 516                      | 1147      | 768                                                    | 768       | 164                                                       |

