

Le soussigné,

Ing. Maria Esperanza Cassinello Ogea
Truck. Bus and Specialty Quality

(nom, prénom, fonction)

certifié par la présente que le véhicule :

0.1. Marque (raison sociale

IVECO

du constructeur :

0.2. Type : IS35CI2AA

Variante : ID11A1P

Version : QH5EA2EG66A

0.2.1. Non commercial : 35C14

0.2.2. Pour véhicules en réception multi-étape, informations relatives à la réception par type du

véhicule de base :

Type : --

Variante : --

Version : --

Numéro de réception par type, y compris numéro d'extension : --

0.4. Catégorie de véhicule : N1

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur : IVECO S.p.A.
- I - Via Puglia, 35
10156 Torino

0.5.1. Pour véhicule en réception multi-étape, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/étape précédente : --

--

--

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires : Sur traverse de la calandre

Emplacement du numéro d'identification : Sur l'extrémité avant

longeron droit

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant) : --

--

0.10. Numéro d'identification : ZCFCD35AS0D640226

du véhicule :

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception : e3*2007/46*0117*11

18/04/2018

et ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions.

Date : 2019/06/02

Lieu : Torino

(Signature)

CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

1. Nombre d'essieux et de roues : 2 4
1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées : 1 Essieu 2

3. Essieux moteurs (nombre, position, crabotage d'un autre essieu) : 1 Essieu 2 mécanique

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)

4. Empattement : 3750

4.1. Écartement des essieux : 1-2 3750 2-3 -- 3-4 --

5.1. Longueur totale admissible : 9177

6.1. Largeur maximale : 2550

7.1. Hauteur maximale admissible : 4000

8. Avancée de la sellerie d'attelage (max. et min. en cas de sellerie réglable) : min -- max --

MASSES (kg)

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet : 2154.0

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux : 1° 1424.0 2° 729.0 3° 07.0 4° 0.0

15. Masse minimale du véhicule complet : --

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux : 1° 1363 2° 880 3° -- 4° --

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible : 3500

16.2. Masse max. techniquement admissible sur chaque essieu : 1° 2100 2° 2600 3° -- 4° --

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble : 7000

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de :

18.1. Remorque à timon d'attelage : 3500

18.2. Semi-remorque : --

18.3. Remorque à essieu central : 3500

18.4. Remorque non freinée : 750

19. Masse verticale statique max. techniquement admissible : 150

au point d'attelage :

A socio unico

Dir. e Coor. ex art.2497 c.c.: CNH Industrial N.V.
Sede legale: Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Capitale sociale Euro 200.000.000 i.v.
C.F., P.Iva e n.Reg. Imprese: 09709770011-REA 1074767

PROPULSION

20. Constructeur du moteur : FPT Industrial S.p.A.

21. Code du moteur inscrit sur le moteur : FLAGL11R*D

22. Principe de fonctionnement : Allumage par compression

23. Électrique pur : Non

23.1. Véhicule (électrique) hybride : Non

24. Nombre et disposition des cylindres : 4 vertical en ligne

25. Capacité du moteur (cm³) : 2287

26. Carburant : Gazole

26.1. Monocarburant / bicarburant / carburant modifiable/double carburant : Monocarburant

26.2. (Bi-carburant uniquement) : --

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale : 100 kW à 3600 mm-1

(moteur à combustion interne)

27.2. Puissance horaire maximale : -- kW

(moteur électrique)

27.3. Puissance nette maximale : -- kW

(moteur électrique)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes : -- kW

(moteur électrique)

28. Boîte de vitesses (type) : Manuelle

VITESSE MAXIMALE

29. Vitesse maximale (km/h) : 160

FUSIEX ET SUSPENSIONS

30. Voie des essieux : 1° 1724 2° 1540 3° -- 4° --

35. Combinaison pneumatiques/roues : 1° 195/75 R16 110/- R 5 1/2J x 16H1 2° 195/75 R16 -/108 R 5 1/2J x 16H1 3° -- 4° --

DISPOSITIFS DE FREINAGE

36. Connexions pour le freinage de la remorque : --

37. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque (bar) : --

DISPOSITIF D'ATELAGE

- 44 Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant : --
- 45 Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés : GA381 * ou GS500 ****

45.1. Valeurs caractéristiques :

D --
V --
S --
U --

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

- 46 Niveau sonore :
A l'arrêt - dB(A) : 82
à un régime de (tr/min-1) : 2700
En marche - dB(A) : 73

- 47 Niveau des émissions de l'attelage : Euro 6 ZC

47.1. Paramètres pour les essais d'émissions

- 47.1.1. Masse d'essai (kg) : --
47.1.2. Surface frontale (m²) : --

47.1.3. Coefficients de résistance à l'avancement sur route :

- 47.1.3.0. f0 -- N

- 47.1.3.1. f1 -- N/(km/h)

- 47.1.3.2. f2 -- N/(km/h)²

48 Émissions de l'attelage :

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable :

- 715/2007*646/2016ZC

- 1.1. Procédure d'essai : --
CO --
HC --
NOx --
HC + NOx --
Particules --
Opacité de la fumée -- (m-1)
(ELR)

- 1.2. Procédure d'essai : Euro 6 mg/km
CO --
THC --
NMHC --
NOx --
THC + NOx --
NH3 --
Particules (masse) --
Particules (nombre) --

- 2.1. Procédure d'essai : --
CO --
NOx --
NMHC --
THC --
CH4 --
Particules --

- 2.2. Procédure d'essai : --
CO --
NOx --
NMHC --
THC --
CH4 --
NH3 --
Particules (masse) --
Particules (nombre) --

- 48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption : 0.520 (m-1)

- 48.2. Valeurs RDE maximales déclarées (le cas échéant) : --
Parcours RDE total : NOx --
Partie urbaine du parcours RDE : NOx --

- Particules (nombre) : --
Particules (nombre) : --

49. Émissions CO₂/cons de carburant/cons d'énergie électrique

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

Valeurs NEDC	Émissions de CO ₂ g/km	Consommation de carburant l/100km	m ³ /100km
Conditions urbaines :	236	8.9	--
Conditions extra-urbaines :	214	8.1	--
Conditions mixtes :	222	8.4	--
Conditions pondérées, mixtes :	--	--	--
Facteur de déviation	--	--	--
Facteur de vérification	--	--	--

2. Véhicules électriques purs et électriques hybrides rechargeables

Consommation d'énergie électrique
(pondérée, conditions mixtes) (Wh/km)

Autonomie en mode électrique (km)

3. Véhicule équipé d'éco-innovations : Non

3.1. Code général de la ou des éco-innovations

3.2. Émissions de CO₂ totales éparpillées
grâce à la ou aux éco-innovations : --

3.2.1. Émissions éparpillées NEDC (g/km) : --

3.2.2. Émissions éparpillées WLTP (g/km) : --

4. Tous systèmes de propulsion hors véhicule s électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151

Valeurs WLTP Émissions de CO₂ g/km Consommation de carburant m³/100km

Phase base : --

Phase moyenne : --

Phase haute : --

Phase extra-haute : --

Combinaisons : --

Pondérée(s), combinée(s) : --

5. Véhicules électr. purs et hybrides rechargeables de l'extérieur selon le règlement (UE) 2017/1151

5.1. Véhicules électriques purs

Consommation d'énergie électrique (Wh/km) : --

Autonomie en mode électrique (km) : --

Autonomie en mode électrique en ville (km) : --

5.2. Véhicules électr. hybrides rechargeables de l'extérieur

Consommation d'énergie électrique (EC, pondérée) (Wh/km) : --

Autonomie en électrique (EAER) (km) : --

Autonomie en électrique en ville (km) : --

DIVERS

50. Réceptionné selon les exigences applicables pour le transport de matières dangereuses : Non

52. Remarques :

PNEUMATIQUES ALTERNATIFS :

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

Essieu 1: 195/75 R16 Essieu 2: 195/75 R16 Essieu 3: -- Essieu 4: --

VIN :

ZCFCD35A50D640226

Date :

2019/06/02