

TARGA

BD477R
R02-8

N° S000065CL UFFICIO PROVINCIALE DI: **CALTANISSETTA**
VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

A: 1) [REDACTED]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD
FABBRICA/TIPO- ARGO TRACTORS ZVAL/CA
OMOLOGAZ- OX00403MAESTO1 E13*2003/37*0030*00
TELAIO-ZVALU17007

AG 04/05/2009

IL DIRETTORE

CALTANISSETTA
ANNO IMMATRICOLAZIONE

24/01/2024

imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.



Funz. Direttivo
Dott. Marcello Certis

2) [REDACTED]

DATA SCADENZA LOCAZIONE 11/03/2028

2		N° S000065CL310124 05CL141280 24/01/24		TARGA	BD477R	
MACCHINA AGRICOLA						
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (9)
tipo	F4DE9684X	lunghezza	m	5,623	tara (1)	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,550	portata (2)	
cilindrata cm ³	6728,00	assi	n.	2	complessiva	
pot. max kW	112,00	distanza interassi	I	2,760	rimorchiabile (3)	
			II		max autotreno	
			III		su ralla	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	1			
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	VEDERE ALLEGATO TECNICO					
SILENZIATORE	AMMESSO			dB controllo usatj (4)		n° giri/min.
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					

4	N° S000065CL310124	TARGA	BD477R
<p>CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III A MOTORE MARCA IVECO. ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIRCOLAZIO NE. PER ALLESTIMENTI, MASSE, DIMENSI ONI, GANCI DI TRAINO E RELATIVI DATI TECNICI, DISPOSITIVO PROTEZIONE, DI SPOSITIVO SILENZIATORE, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA E AN NOTAZIONI VARIE VEDERE ALLEGATO TECN ICO INTEGRATIVO.</p>			

6	N° S000065CL310124	TARGA	BD477R
<p> </p>			



R028



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

04 SET. 2007

ALLEGATO TECNICO N° 2 del

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1. Fabbrica: ARGO TRACTORS

1.4. Tipo: Z

1.2. Marca: LANDINI

1.5. Variante: =====

1.3. Categoria: SD

1.6. Versione: ZVAL/CC

NUMERO TELAIO: ZVALU17007

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA : e13*2003/37*0030*00

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00403MAEST01B del 11 GIU 2007

2. MASSE E DIMENSIONI

ALLESTIMENTI		1	2
Masse a vuoto in ordine di marcia (Kg)	Minima	6840	7250
	Massima	6840	7250
Massa massima dichiarata (kg)		8278	8660
Massa totale tecnicamente ammissibile (kg)		11500	
Zavorre anteriori (numero), (kg)		19x42 + 1x130=928	1x900=900
Zavorre posteriori (numero), (kg)		6x85=510	6x85=510
Lunghezza massima (mm)		4839 + 5463	4963 + 5623
Larghezza massima (mm)		2550	
Sbalzo posteriore (mm)		1343	
Interasse (mm)		2760	

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg):

Categoria	A	C	D3
	Costruttore	LANDINI	V. ORLANDI
Tipo	3439	MH-C	MH-D3
Approvazione	DGM-GA 3439	DGM *3*0013GA	DGM *3*0010GA
Sbalzo (m)	====	0,770	0,770
Altezza max (m)	0,520+0,650	0,520+1,080	0,520+1,080
Massa massima rimorchiabile per macchina agricola trainata con frenatura	Priva di freni	3000	3000
	Meccanica	5000	5000
	Ad inerzia	6000	6000
	Mista e automatica idraulica	====	====
	Mista e automatica pneumatica	====	====



3.2 CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO (kg)

Categoria Gancio	Pneumatici Anteriori	Pneumatici Posteriori	Categoria verticale massimo ammesso (kg)				Massa tecnicamente ammissibile per asse (kg)			
			Allestimento 1		Allestimento 2		Anteriore		Posteriore	
			c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	min	max	min	max
C	480/65 R28, 129A8	600/65 R38, 154A8	1500	1500	1500	1500	2660	3700	4180	7500
	540/65 R28, 142A8	650/65 R38, 154A8	1500	1500	1500	1500	2660	4500	4180	7500
	540/65 R28, 142A8	600/65 R42, 154A8	1500	1500	1500	1500	2660	4500	4180	7750
	480/70 R28, 140A8	580/70 R38, 155A8	1500	1500	1500	1500	2660	3700	4180	7500
D3	480/65 R28, 129A8	600/65 R38, 154A8	2463	2500	2468	2500	2660	4500	4180	7500
	540/65 R28, 142A8	650/65 R38, 154A8	2463	2500	2468	2500	2660	4500	4180	7500
	540/65 R28, 142A8	600/65 R42, 154A8	2463	2500	2468	2500	2660	4500	4180	7500
	480/70 R28, 140A8	580/70 R38, 155A8	2500	2500	2500	2500	2660	4500	4180	7750

4. CINGOLI: ///

5. CAMBIO:

Trasmissione	N° marce	Rapp. Tot. Trasm.	Vel. Calc. (Km/h)	Vel. Verif. (Km/h)
Cambio				
Mecc.	32 + 24	1: 14,1	40,40	42,5

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:
Mista e automatica pneumatica: Marca TRACTAIR, Tipo TA2831/W

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIORTATE:
La trattore è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE : Marca ARGO TRACTORS; Tipo 3686325
8.1 Valore di controllo per usati: 90 dB(A) a 2300 giri/min

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: Marca DONALDSON; Tipo 4202x1758

10. STERZO: Idroguida; marca REXROTH tipo LAGZ 220/60-20/LDR-240-MO6-405S.

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:
Cabina marca LANDINI, tipo C50S, approvazione OECD n° 4/0 999.

12. RISPONDEZZA DIRETTIVE CE: 2000/25+2005/13/CE FASE IIIA (Cod. Dir. W3)


13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: Allestimento 1: senza sollevatore anteriore
Allestimento 2: con sollevatore anteriore

14. POSTI TOTALI: 1
Oltre al sedile del conducente la trattore può essere equipaggiata anche con un sedile per l'accompagnatore.

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI :
I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati con apposito traversino.
E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento.

ARGO TRACTORS SPA
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Direttore:
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)



INTEGRA IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE