EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22112021

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/09/2026	26001455

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026Z093

(9) RAISON SOCIALE : PIERRELATTE CONTROLE

(3) COORDONNÉES : Zone Activité Daudel
8 rue Jean Baptiste Colbert
26700 PIERRELATTE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 026Z7021

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FC-245-QN (F)	19/12/2018	19/12/2018

Marque	Genre	Carrosserie
DAF	TRR	PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN) : XLRTEH4300G237834

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : N30DFATR400J956

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

586964

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FM-634-BB

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Fait le: 21/09/2

Le contrôleur: MAS

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

14.1.1.b.1. CERTIFICAT D'AGRÉMENT TMD : À rectifier ou à renouveler
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 60%
Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 52%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 2%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 25%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 25%) : 25%
Efficacité par essieu : E2 : 40%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 4%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.2% D : -1.7% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -1.7% D : +2.0%