 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica	VERBALE DI VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	Rev. 04/2021 Pagina 1 di 1
---	---	---

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(D. Lgs. 81/2008 art 71 comma 11 ed Allegato VII)

R12.11

Il giorno **06/06/2024** il sottoscritto **LUANA MACCHINI**

Ha provveduto alla:

- ☐ prima delle verifiche periodiche
☒ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della: ☐ ponte mobile sviluppabile ☒ gru SU AUTOCARRO
☐ carro raccogli frutta ☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ ascensore/montacarichi da cantiere ☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ ponte sospeso e relativi argani ☐ idroestrattore
☐ scala aerea ad inclinazione variabile

Tipo **APP. SOLL. CON PORTATA > 200 Kg MATERIALE DI TIPO MOBILE O TRASFERIBILI** Matr. **FO / 200065 / 2006**

Marca XXXXXXXXXX Modello **F270/300** nr. Fabbrica: **3842**

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento XX

Indirizzo XX

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Buone**
- 2) Esame degli organi principali: **Non si rilevano anomalie**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Regolare**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **portata max 5800 Kg**

~~Radiocomando/Pulsantiera 111096~~

5) Osservazioni:

- TELAIO N°...135735.

sostituito pneumatico si allega certificato

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒

Risulta adeguato ai fini della sicurezza

☐

Non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: ///

Luoogo e data: **RIMINI 06/06/2024**

(Presente alla verifica) Datore di lavoro o suo rappresentante

Verificatore

LUANA MACCHINI

Luana Macchini

Sede Direzione della Unità Operativa - Rimini
Via Coriano, 38 - 47924 Rimini
tel. +39.0541.707290 - fax +39.0541.707698
e-mail: info.foia.rm@auslromagna.it
pec: imp.rm.dsp@pec.auslromagna.it

Ambito territoriale di Ravenna
Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
tel. +39.0544.286837 - fax +39.0544.286334
e-mail: sia.ra@auslromagna.it
pec: imp.ra.dsp@pec.auslromagna.it

Ambito territoriale di Forlì / Cesena
Via C. Colombo, 11 - 47122 Forlì
tel. +39.0543.733518 - fax +39.0543.738786
e-mail: uoia.fo@auslromagna.it
pec: imp.fc.dsp@pec.auslromagna.it



FAS
Funi Attrezzature
per Sollevamento SpA

20092 Cinisello Balsamo
Milano - Italia
Via dei Lavoratori 118/120
Tel ++39 02 6124951
Fax ++39 02 66040192

Cap.Sociale € 2.000.000 i.v.
REA N. 1042062
P.I. / C.F. 05854380150
Info@fasitaly.com
www.fasitaly.com

Rifer. Cliente 2/10/19
Customer Ref.

Cliente / Customer

Ns. Riferimento N. 902755 - 08/10/2019
Our Ref.

Cinisello Balsamo, 08/10/2019

Dichiarazione di Conformità CE

(Direttiva Macchine 2006/42/CE All. IIA - D.L 17/2010)

EC Conformity Declaration

(Machine Directive 2006/42/EC Annex IIA - D.L 17/2010)

Dichiariamo che gli articoli oggetto della presente dichiarazione sono conformi e soddisfano tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine

We declare that the articles related to this declaration comply and fulfill all the essential safety requirements of the Machine Directive

Certificato n. / Certificate n. 096662-0010

Quantità n. / Quantity n. 2

Codice / Code AGNSA8C

Denominazione GANCIO GIREVOLE CON SICUREZZA E CUSCINETTO
Description SWIVEL HOOK WITH BEARING

Portata / WLL: 8 t

Carico di Prova / Proof Load: 197 kN

Carico di rottura minimo garantito / M.B.L.: 314 kN

Coefficiente di Sicurezza / Safety factor: 4

Materiale / Material Acciaio legato


Norme Armonizzate Applicate

Harmonized Standard Applied: --

Note --

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per il corretto utilizzo e la manutenzione.

This declaration of conformity must be kept for 10 years or during the entire service life. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the proper use.



Dimensioni / Dimensions [5%]									
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	O [mm]	T [mm]
165	--	72	17,5	65	37	49	266	43	--

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Rovera

LIBRETTO delle VERIFICHE

della gru n. di matricola 06/200065/FO
della Ditta [REDACTED]
attività [REDACTED]
con Sede in [REDACTED]

Vista la richiesta in data 28/03/06 con i relativi allegati,
il sottoscritto funzionario dell' ISPEL, ha proceduto il giorno 12/01/07
alla verifica dell'apparecchio di sollevamento descritto di seguito presso
Ditta Installatrice BRICCOLANI S.r.l.

di 47010 Terra del Sole (FC) via G. Mengozzi n. 55

Generalità:

Tipo: Gru su autocarro modello: F270A/300AXP.24

Casa costruttrice: FASSI

N° di fabbrica: 3842 Anno di costruzione: 2005

Portata massima dichiarata dal costruttore e indicata sull'apparecchio

P = 5800 kg

Targa con indicazioni delle portate in relazione: (vedi allegati)

- alle inclinazioni e lunghezze dei bracci (**)
- allo spostamento dei contrappesi = = =

(Tabella delle portate della gru base con dispositivo di riduzione velocità)

(**)	Settore poster.	//	5800	3970	2950	2320	1900	//	kg
		//	4,50	6,35	8,25	10,25	12,35	//	m
	Settore anter.	//	//	2425	1750	1340	1090	//	kg
		//	//	6,35	8,25	10,25	12,35	//	m

Caratteristiche:

1) piano di scorrimento:

- a) Costruzione (trave in cemento armato, in ferro, altro tipo):

b) Larghezza del piano oltre la sagoma di ingombro della gru

N.A. cm

c) Corrimano:

distanza orizzontale dalla sagoma di ingombro N.A. cm

2) Struttura portante dell'apparecchio:

a) Descrizione sommaria

GRU BASE

Gru per autocarro montata su autoveicolo VOLVO A4B3A6

n.f. YV2A4B1C4SB135735 targa: CX 061 VX

con cassone ribaltabile n.f. B424G

La gru, installata retrocabina, è composta essenzialmente da:

- basamento, portante il serbatoio dell'olio idraulico, con incorporato il supporto dei puntelli stabilizzatori estensibili oleodinamicamente
- colonna girevole con martinetto idraulico a cremagliera per +/- 90° settore posteriore e +/- 90° settore anteriore.
- braccio principale incernierato alla sommità della colonna;
- braccio secondario incernierato al primo dotato di n° 4 prolunghe con sfilo a comando oleodinamico.

I movimenti di sollevamento e di articolazione dei bracci, di sfilamento delle prolunghe

e sviluppo dei martinetti stabilizzatori sono comandati da pistoni idraulici a doppio

effetto dotati di valvole idropilotate.

ATTREZZATURE ACCESSORIE

1) Stabilizzatori supplementari: ad estensione oleodinamica NEXT-HYDRAULICS n 14064

2) Prolunghe meccaniche Non fornite

3) Prolunga articolata Modello "L213"- 236

4) Comando a distanza: Radiocomando marca: Scanreco

tipo: 777 modello: RC400 n°: 111096 0505