



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique	13/02/2026	26086231																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Favorable	Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/03/2022 : 61184 km / 09/03/2023 : 78101 km / 19/09/2023 : 86179 km / 04/03/2025 : 101087 km / 17/09/2025 : 122703 km																																																																													
12/02/2028																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																														
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 12/02/2027																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																														
N° D'AGRÈMENT : S065T041																																																																														
(9) RAISON SOCIALE : EURL CCT CASTAING																																																																														
(3) COORDONNÉES : 1 TER ROUTE DE LOURDES 65290 JUILLAN Tél : 05/62/32/02/02 - Fax : 05/62/45/66/12																																																																														
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																														
N° D'AGRÈMENT : 065T1052																																																																														
SIGNATURE :																																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																														
(2) Immatriculation et pays EV-790-TV (F)	Date d'immatriculation 20/09/2023	Date de 1ère mise en circulation 16/03/2018																																																																												
Marque MAN	Désignation commerciale TGE																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN) WMA16VUZ6J9004160	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE																																																																												
Type/CNIT SZN1ZSBD8CDAWAU2NN350VSHM6F6004687	Énergie GO																																																																													
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
138314																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																														
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																																																																													
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">+1.6 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td colspan="2">3 %</td><td colspan="2">6 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1412 daN</td><td colspan="2">1416 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>510 daN</td><td>509 daN</td><td>380 daN</td><td>467 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">19 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>510 daN</td><td>509 daN</td><td>380 daN</td><td>467 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :</td><td colspan="4">65 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="4">20 %</td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="2">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-0.6 %</td><td colspan="2"></td><td>-1.2 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.6 m/km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %		6 %		Forces verticales :	1412 daN		1416 daN		Frein de service					Forces de freinage :	510 daN	509 daN	380 daN	467 daN	Déséquilibre (<20%) :	1 %		19 %		Forces de freinage (efficacité) :	510 daN	509 daN	380 daN	467 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	65 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %				Émissions à l'échappement						Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.6 %				-1.2 %
	AVANT		ARRIÈRE																																																																											
	G	D	G	D																																																																										
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.6 m/km																																																																													
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %		6 %																																																																											
Forces verticales :	1412 daN		1416 daN																																																																											
Frein de service																																																																														
Forces de freinage :	510 daN	509 daN	380 daN	467 daN																																																																										
Déséquilibre (<20%) :	1 %		19 %																																																																											
Forces de freinage (efficacité) :	510 daN	509 daN	380 daN	467 daN																																																																										
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	65 %																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %																																																																													
Émissions à l'échappement																																																																														
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																													
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.6 %				-1.2 %																																																																									