

N° 5000366BR UFFICIO PROVINCIALE DI BRINDISI
VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD
OMOLOGAZ- LCA9015EST002C
TELAIO-ZKDU1002WOLD10025

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE
BR 16/05/2012
BRINDISI 05/05/2023

P. IL DIRETTORE


[Redacted area]

DATA SCADENZA LOCAZIONE 15/04/2026

2		N° S000366BRL20523 05BR780154 05/05/23		TARGA	BF593C	
MACCHINA AGRICOLA						
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI ⁽⁴⁾	ECCEZIONALI ⁽⁵⁾
tipo	DEUTZ AG TCD	lunghezza	m 6,030	tara ⁽¹⁾	8350	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,740	portata ⁽²⁾	9840	
cilindrata cm ³	7145,00	assi	n. 2	complessiva	20000	
pot. max kW	154,90	distanza interassi	I 2,985	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori	2	FRENI		
		max				
		a sedere max				
TRASMISSIONE						
tipo cambio	MEC					
		di servizio				
PNEUMATICI	A=600/70R30 152A8; P=710/70R38 166A8					
SILENZIATORE	AMMESSO				dB controllo usati ⁽⁷⁾	93 n° giri/min. 2450
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					

4	N° S000366BRL20523	TARGA	BF593C
<p>CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III A 2000/25/CE FASE IIIA MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE ECCEZ. TRATTRICE AGRICOLA S/PIANO DI CARICO SEGUE MOTORE:2013L062V CODE C3UT157. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: MASSE IN ORDINE DI MARCIA,TECNICAMEN TE AMMISSIBILE,LUNGHEZZA,MASSE RIMOR CHIABILI,GANCI DI TRAINO,CARICHI VER TICALI,CABINA DI PROTEZIONE,PNEUMATI CI IN ALTERNATIVA,SILENZIATORI,SERVO STERZO NUMERO DI MARCE,RAPPORTI DI TRASMISSIONE:VEDERE ALL.TECNICO PAR TE INTEGR.DELLA CARTA DI CIRCOLAZ.</p>			

6	N° S000366BRL20523	TARGA	BF593C
<p>COSTRUTTORE : SAME DEUTZ-FAHR ITALIA SPA MARCA : DEUTZ-FAHR TIPO : 40S210T3DW VERSIONE : C</p>			



50/110

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI - MILANO**

(*) ALLEGATO TECNICO N° _____ del ___/___/___

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO ECCEZIONALE / FORESTALE (**)

- 1.1. FABBRICA: SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. - 1.4. TIPO: 40S
1.2. MARCA: DEUTZ-FAHR 1.5. VARIANTE: 210T3
1.3. CATEGORIA: T4 1.6. VERSIONE: DW

NUMERO TELAIO oppure TARGA (**) (dato da riportare a cura dell'U.P.)
OMOLOGAZIONE: LCA9015EST002C del 14-07-2011

2. MASSE:

Allestimento Sollevatore Anteriore		SENZA			CON		
Asse		Anter.	Poster.	Totale	Anter.	Poster.	Totale
Massa a vuoto in ordine di marcia (Kg)	Minima	3450	4900	8350	3700	4900	8600
	Massima	3880	5030	8910	5100	4740	9840
Massa massima dichiarata	(Kg)	5.100	7.400	12.000	5.100	7.400	12.000
Massa massima a pieno carico tecnic. ammissibile	(Kg)	5.100	7.400	12.000	5.100	7.400	12.000
Zavorre anteriori (numero), (Kg)		n°8 da 40kg cadauna			n.1 da 1.000Kg		
Zavorre posteriori (numero), (Kg)		n°6 da 40Kg cadauna			n°6 da 40Kg cadauna		

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (Kg):

Gancio di Traino	Categoria	C	D2	D3
	Costruttore	GRASSI	ORLANDI	ORLANDI
	Tipo	UCF	MH000L6	MH000M6
	Approvazione	DGM GA 4657 C	DGM *3*0199 GA-D2	DGM *3*0200GA-D3
	Sbalzo (m)	0,718	0,718	0,718
	Altezza max (m)	1,115	1,115	1,115

(*) Redatto su carta intestata dell'Amm.ne. (**) Cancellare la voce che non ricorre. (#) Barrare il campo che non ricorre.

Massa massima rimorchiabile per macchina agricola trainata con frenatura (Kg) (#)	Allestimento Sollevatore Anteriore	SENZA	CON
	Priva di freni	1.500	1.500
	Meccanica	5.000	5.000
	Ad inerzia	6.000	6.000
	Mista e automatica idraulica (^)	20.000	20.000
	Mista e automatica pneumatica (^)	20.000	20.000
Continua e automatica pneumatica	////	////	
Massa massima rimorchiabile per mac.operatr.agr. trainata		3.000	3.000

(^) La massa massima rimorchiabile è limitata a 6.000 Kg con il gancio di Cat.C e a 14.000 Kg con il gancio di Cat.D2.

3.1. CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO (S.Z.: Senza Zavorra; C.Z.: Con Zavorra):

Cat.Gancio	PNEUMATICI ANTERIORI	PNEUMATICI POSTERIORI	CARICO VERTICALE (©) MASSIMO AMMESSO (Kg)				Massa Massima Tecnicamente Ammissibile per Asse (Kg)			
			senza Soll. Ant.		con Soll. Ant.		Anteriore (1°)		Posteriore (2°)	
			S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	MIN	MAX	MIN	MAX
D3	480/70R34 143 A8	580/70R42 158 A8	2.015	2.144	2.015	1.910	4.600	5.100	7.300	7.400
	540/65R34 140 A8	650/65R42 158 A8	2.015	2.144	2.015	1.910	4.600	5000	7.300	7.400
	16.9R30 137 A8	20.8R38 153 A8	1.935	2.064	1.935	1.830	4.600	4600	7.300	7.300
	480/70R30 141 A8	580/70R38 155 A8	2.015	2.144	2.015	1.910	4.600	5.100	7.300	7.400
	540/65R30 138A8	650/65R38 154 A8	2.015	2.144	2.015	1.910	4.600	4720	7.300	7.400
	600/70R30 152 A8	710/70R38 166 A8	2.015	2.144	2.015	1.910	4.600	5.100	7.300	7.400

(©) Il carico verticale massimo ammesso è limitato a 1.500 Kg con il gancio di Cat.C e a 2.000 Kg con il gancio di Cat.D2.



4. CINGOLI (caratteristica, marca e tipo): ///
5. CAMBIO (tipo, numero di marce, velocità effettiva e calcolata): Meccanico e idraulico. 27MA+27RM o 32MA +32RM
Velocità massima: effettiva 42,9 Km/h, calcolata 40 Km/h.
6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO (marca e tipo):
Meccanico a leva. Misto automatico idraulico tipo FIMA, Misto automatico pneumatico tipo FMP.
7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:
La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'Art.104 comma 7 e al rispetto delle masse massime e minime autorizzate per asse, per ruota e all'Art.106 commi da a) ad l).
8. DISPOSITIVO SILENZIATORE (marca e tipo): marca MIVV tipo 00.62.08.019.M
8.1. Valore di controllo per usati: 93 dB(A) a 2450 giri/min;
9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE (marca e tipo): marca NELSON tipo 712028A (2.4249.713.0)
10. STERZO(marca e tipo): marca SAUER DANFOSS tipo:OSPD 60/185LRS
marca REXROTH tipo:LAGU180/90-12/LRD-175M40-413
marca REXROTH tipo:LAGU160/80-12/LRD-175M40-433S
11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO (num. omologazione, marca e tipo):
Approvazione e13*79/622*1999/40*0126*01 del 10-11-2009 ,cabina marca Same Deutz-Fahr Italia tipo C50.
12. RISPONDEZA DIRETTIVE CE: Direttiva 2000/25/CE; W3 Fase IIIA.
13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: Cabina Con Sollevatore anteriore ; Cabina Senza Sollevatore anteriore
14. POSTI TOTALI: n°2, di cui n°1 opzionale posizionato sul lato sinistro del sedile conducente.
15. ANNOTAZIONI: Il trattore viene montato negli stabilimenti Same Deutz-Fahr Italia di Treviglio (BG) o in quelli della Same Deutz-Fahr Deutschland di Lauingen (D):

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- La circolazione è subordinata alla autorizzazione dell'Art 104/8 C.d.S.ed alle prescrizioni dell'art.104/9 C.d.s. in quanto eccezionale per dimensioni
- I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati.
- I fari da lavoro devono essere disattivati.
- La zavorra sul sollevatore anteriore da 1000 kg non è ammissibile i pneumatici 540/65R34 140 A8; 16.9R30 137 A8; 540/65R30 138A8

**IL Funzionario omologatore
Ing. Ambrogio PRADELLA**



SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.

Chief Commercial Officer

ALESSANDRO MARITANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(*) Il presente Allegato Tecnico è parte integrante della carta di circolazione.