

2. MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)

Versions cabines/empattements	M 1	L 1	LX 1	M 2	L 2	LX 2
2.8. Empattement	2.505	2.505	2.505	2.980	2.980	2.980
2.8.1. Entraxe du tandem avant		1.795			1.795	
2.8.2. Axe théorique du tandem avant mesuré depuis l'essieu 1		0.900			0.900	
2.8.3. Empattement du tandem arrière		1.400			1.400	
2.8.4. Axe théorique du tandem arrière mesuré depuis l'essieu 3		0.700			0.700	
2.8.1. Empattement technique		4.100			4.580	
Véhicule livré en châssis cabine						
2.9. Poids à vide du véhicule en ordre de marche (ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement) :						
2.9.0. Total	10140	10305	10305	10170	10335	10335
2.9.1. Sur essieu 1 et essieu 2	6700	6865	6865	6720	6885	6885
2.9.2. Sur essieu 3 et essieu 4	3440	3440	3440	3450	3450	3450
2.10. Porte-à-faux avant		1.475			1.475	
2.11. Porte-à-faux arrière mesuré depuis l'essieu 4		0.800			0.800	
2.12. Longueur hors-tout		7.975			8.450	
2.13. Largeur hors-tout		2.500			2.500	
Valeurs limites à respecter après carrossage du véhicule						
2.9. Poids à vide du véhicule en ordre de marche valeur limite minimale pour le véhicule :						
2.9.0. Total	10140	10305	10305	10170	10335	10335
2.9.1. Sur essieu 1 et essieu 2 (2)		6 000			6 000	
2.9.2. Sur essieu 3 et essieu 4 (2)		3 400			3 400	
2.10. Porte-à-faux avant		1.475			1.475	
Avec charge maxi AV 2x7100 kg et charge maxi AR 2x10500 kg						
2.11. Porte-à-faux arrière depuis l'axe théorique du tandem :						
2.11.1. Mini sans ferrure et accessoire :						
2.11.1.1. Pour charge uniformément répartie	1.683	1.500	1.500	1.844	1.566	1.566
2.11.1.2. Pour charge non uniformément répartie ou benne		1.500			1.500	
2.11.2. Maxi sans ferrure et accessoire	2.870	2.870	2.870	3.206	3.206	3.206
2.11.3. Maxi avec ferrures et accessoires	2.990	2.990	2.990	3.326	3.326	3.326
2.12. Longueur hors-tout	9.465	9.465	9.465	10.276	10.276	10.276
2.13. Largeur hors tout		2.550			2.550	
2.14. (*)						
2.14.1. Distance mini	0.772	0.747	0.747	0.860	0.831	0.831
2.14.2. Distance maxi	1.379	1.358	1.358	1.538	1.515	1.515
Avec charge maxi AV 2x7500 kg et charge maxi AR 2x10500 kg						
2.11. Porte-à-faux arrière depuis l'axe théorique du tandem :						
2.11.1. Mini sans ferrure et accessoire :						
2.11.1.1. Pour charge uniformément répartie	1.500	1.500	1.500	1.505	1.500	1.500
2.11.1.2. Pour charge non uniformément répartie ou benne		1.500			1.500	
2.11.2. Maxi sans ferrure et accessoire	2.870	2.870	2.870	3.206	3.206	3.206
2.11.3. Maxi avec ferrures et accessoires	2.990	2.990	2.990	3.326	3.326	3.326
2.12. Longueur hors-tout	9.465	9.465	9.465	10.276	10.276	10.276
2.13. Largeur hors tout		2.550			2.550	
2.14. (*)						
2.14.1. Distance mini	0.772	0.747	0.747	0.860	0.831	0.831
2.14.2. Distance maxi	1.530	1.511	1.511	1.708	1.685	1.685
Avec charge maxi AV 2x8000 ou 9.000 kg et charge maxi AR 2x10500 kg (1)						
2.11. Porte-à-faux arrière depuis l'axe théorique du tandem :						
2.11.1. Mini sans ferrure et accessoire :						
2.11.1.1. Pour charge uniformément répartie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.11.1.2. Pour charge non uniformément répartie ou benne		1.500			1.500	
2.11.2. Maxi sans ferrure et accessoire	2.870	2.870	2.870	3.206	3.206	3.206
2.11.3. Maxi avec ferrures et accessoires	2.990	2.990	2.990	3.326	3.326	3.326
2.12. Longueur hors-tout	9.465	9.465	9.465	10.276	10.276	10.276
2.13. Largeur hors tout		2.550			2.550	
2.14. (*)						
2.14.1. Distance mini	0.772	0.747	0.747	0.860	0.831	0.831
2.14.2. Distance maxi	1.720	1.701	1.701	1.920	1.899	1.899
2.15. Distance minimum entrée de carrosserie par rapport à l'axe théorique du tandem AV	-0.340	-0.015	-0.015	-0.340	-0.015	-0.015

Versions cabines/empattements	M 3	L 3	LX 3	M 4	L 4	LX 4
2.8. Empattement	3.205	3.205	3.205	3.505	3.505	3.505
2.8.1. Entraxe du tandem avant		1.795			1.795	
2.8.2. Axe théorique du tandem avant mesuré depuis l'essieu 1		0.900			0.900	
2.8.3. Empattement du tandem arrière		1.400			1.400	
2.8.4. Axe théorique du tandem arrière mesuré depuis l'essieu 3		0.700			0.700	
2.8.1. Empattement technique		4.800			5.100	
Véhicule livré en châssis cabine						
2.9. Poids à vide du véhicule en ordre de marche (ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement) :						
2.9.0. Total	10190	10355	10355	10240	10405	10405
2.9.1. Sur essieu 1 et essieu 2	6720	6885	6885	6720	6885	6885
2.9.2. Sur essieu 3 et essieu 4	3470	3470	3470	3520	3520	3520
2.10. Porte-à-faux avant		1.475			1.475	
2.11. Porte-à-faux arrière mesuré depuis l'essieu 4		2.050			2.200	
2.12. Longueur hors-tout		9.925			10.375	
2.13. Largeur hors-tout		2.500			2.500	
Valeurs limites à respecter après carrossage du véhicule						
2.9. Poids à vide du véhicule en ordre de marche valeur limite minimale pour le véhicule :						
2.9.0. Total	10190	10355	10355	10240	10405	10405
2.9.1. Sur essieu 1 et essieu 2 (2)		6.000			6.000	
2.9.2. Sur essieu 3 et essieu 4 (2)		3.400			3.400	
2.10. Porte-à-faux avant		1.475			1.475	
Avec charge maxi AV 2x7100 kg et charge maxi AR 2x10500 kg						
2.11. Porte-à-faux arrière depuis l'axe théorique du tandem :						
2.11.1. Mini sans ferrure et accessoire :						
2.11.1.1. Pour charge uniformément répartie	1.913	1.637	1.637	2.004	1.731	1.731
2.11.1.2. Pour charge non uniformément répartie ou benne		1.500			1.500	
2.11.2. Maxi sans ferrure et accessoire	3.360	3.360	3.360	3.570	3.570	3.570
2.11.3. Maxi avec ferrures et accessoires	3.480	3.480	3.480	3.690	3.690	3.690
2.12. Longueur hors-tout	10.655	10.655	10.655	11.165	11.165	11.165
2.13. Largeur hors tout		2.550			2.550	
2.14. (*)						
2.14.1. Distance mini	0.902	0.872	0.872	0.960	0.928	0.928