


- 9.11.1. Avant : Sur demande 2, groupés aux feux de route inférieurs.
 9.11.2. Arrière : 2, groupés avec les feux de position arrière.
 9.12. **Feux d'encombrement :**
 9.12.1. Avant : 2, indépendants sur pavillon cabine
 9.12.2. Arrière : 2, groupés aux feux de position arrière
 9.13. Dispositif de signalisation complémentaire arrière : à installer lors du carrossage

10. DIVERS

- 10.1. **Accessoires :**
 10.1.1. Essuie-glace : 2 à deux vitesses et balayage intermittent
 10.1.2. Lave-glace : oui
 10.1.3. Rétroviseurs :
 1 à gauche,
 1 à droite,
 1 d'accostage à droite, en option 1 supplémentaire à gauche
 1 grand angle à droite, 1 grand angle à gauche
 1 antévisseur
 10.1.4. Avertisseurs sonores : 2. Sur demande : + 2 avertisseurs électropneumatique sur pavillon
 10.1.5. Dispositif antivol : oui, par blocage sur colonne de direction + transpondeur
 10.1.6. Extincteur : à installer lors du montage de la carrosserie
 10.1.8. **Chauffage autonome : sur demande à combustible liquide**
 10.2. **Marques d'identité :**
 10.2.1. Emplacement de la plaque constructeur : sur porte côté droit
 10.2.2. Emplacement de la frappe à froid du numéro d'identification : sur châssis à l'avant du longeron droit.
 10.2.3. Structure du numéro d'identification :



10.2.4. Le numéro d'identification commence à :
 WMAH37ZZ.8M000001/WMA37SZZ.8M000001
 WMAH41ZZ.8M000001/WMA41SZZ.8M000001

10.2.5. Identification du moteur : sur plaque à l'avant gauche du moteur.

11. VISITES TECHNIQUES

- 11.1. **Emplacement de la plaque du correcteur :** sur portière AV droite.
 11.2. **Pression déclarée par le constructeur :** 10,0 bars $\pm$ 0,2
 11.3. **Pression de disjonction :** 12,5 bars $\pm$ 0,2
 11.4. **Pression aux têtes d'accouplement (déclarée par le constructeur):**
 11.4.1. A la tête d'alimentation (de couleur rouge) : entre 6,5 et 8,0 bars
 11.4.2. A la tête de commande (de couleur jaune) : entre 6,0 et 7,5 bars

	DISQUES	TAMBOURS
11.5. Longueur des bras de leviers :		
AVANT (1+2)	néant	néant
ARRIERE (3)	néant	145
ARRIERE (4)	néant	145
		Diamètre vase
AVANT (1+2)		24 "
ARRIERE (3)		24/24 (T ou D) ou 24/30 (T) 20/24 (D)
ARRIERE (4)		24/24 (T ou D) ou 24/30 (T) 20/24 (D)
11.6. Course maximale des actionneurs de freins : (mm)		
AVANT (1+2)	75	néant
ARRIERE (3)	-	57
ARRIERE (4)	-	57
11.7. Nature du repérage des réservoirs d'air en fonction de leur affectation :		
Inscription	Affectation	
AS	réservoir pour dessiccateur d'air	
AV	réservoir pour circuit avant	
AR	réservoir pour circuit arrière	
R + P + SC	réservoir pour remorque parking et secours	
11.8. Observations :	néant	