

Constitution générale du véhicule			
1.	Nombre d'essieux et de roues:	2	4
1.1	Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées:	-	
3.	Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu):	1 à l'avant	
Dimensions principales			
4.	Empattement:	3182 mm	
4.1.	Ecartement des essieux :	1-2 : -	
5.	Longueur:	5048 mm	
6.	Largeur:	2070 mm	
7.	Hauteur:	2287 mm (*)	
8.	Avancée de la selle d'attelage pour un véhicule tracteur pour semi-remorque (maximale et minimale):	-	
9.	Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage:	5173 mm	
11.	Longueur de la zone de chargement:	1531 mm	
Masses			
13.	Masse du véhicule en ordre de marche:	02232,0 kg	
13.1.	Répartition de cette masse entre les essieux:	1 : 01310 kg 2 : 00922 kg	
13.2	Masse réelle du véhicule:	02232,0 kg	
16.	Masses maximales techniquement admissibles		
16.1.	Masse en charge maximale techniquement admissible:	3300 kg	
16.2.	Masse techniquement admissible sur chaque essieu:	1 : 1650 kg 2 : 1900 kg	
16.4.	Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble:	5800 kg	
18.	Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:		
18.1.	Remorque à timon d'attelage:	-	
18.2.	Semi-remorque:	-	
18.3.	Remorque à essieu central:	2500 kg	
18.4	Remorque non freinée:	750 kg	
19.	Masse statique maximale techniquement admissible au point d'attelage:	100 kg	
Propulsion			
20.	Constructeur du moteur:	RENAULT	
21.	Code de moteur inscrit sur le moteur:	M9T C7	
22.	Principe de fonctionnement:	Allumage par compression à 4 temps	
23.	Electrique pur:	Non	
23.1.	Véhicule hybride:	Non	
24.	Nombre et disposition des cylindres:	4 en ligne	
25.	Capacité du moteur:	2299 cm3	
26.	Carburant:	Gazole	
26.1.	Monocarburant / bicarburant / carburant modulable:	Monocarburant	
26.2.	(Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)	-	
27.	Puissance maximale		
27.1	Puissance maximale nette:	81 kW	
28.	Boîte de vitesses (type):	à	3500 tr/min
		Manuelle	

Vitesse maximale			
29.	Vitesse maximale:	140 km/h	
Essieux et suspension			
30.	Voie des essieux	1 : 1750 mm 2 : 1730 mm	
35.	Combinaison pneumatiques / roues:	215/65 R 16 C(109/107)R, 6.5 J 16- 66 (*)	
Dispositifs de freinage			
36.	Connexions pour le freinage de la remorque:	Mécaniques	
37.	Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque:	-	
Carrosserie			
38.	Code de la carrosserie:	BB	
40.	Couleur du véhicule	JAUNE	
41.	Nombre et configuration des portes :	2 portes battantes et 1 ou 2 porte(s) latérale(s) coulissante(s)	
42.	Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :	07 - 3 à l'avant et 4 à l'arrière	
Dispositif d'attelage			
44.	Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant:	e4*94/20*4019 (*)	
45.1.	Valeurs caractéristiques:	D=1700 daN / S=120 kg	
Performances environnementales			
46.	Niveau sonore:	79 dB(A)	à un régime de 2625 tr/min
	A l'arrêt	74,9 dB(A)	
47.	Niveau des émissions d'échappement:	Euro: 6Y	
48.	Emissions d'échappement:		
	Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable:	715/2007*2017/1347Y	
	1.1. PROCÉDURE D'ESSAI: TYPE I OU ESC : ---		
	1.2. Procédure d'essai: type I (Euro 5 ou 6) ou WHSC (Euro VI)	CO: 217,7 mg/km THC: - NMHC: - NOx: 39,9 mg/km	THC + NOx: 60,9 mg/km NH3: - Particules (masse): 0,23 mg/km Particules (nombre): 2,66 E11/km
	2.1 PROCÉDURE D'ESSAI: ETC (LE CAS ÉCHÉANT) : ---		
	2.2 PROCÉDURE D'ESSAI: WHTC (EURO VI) : ---		
48.1	Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption :	0,23 m-1	