

GARANTIE

2
ans

SME
230 | 250 | 280



Ø 8 cm
maxi

Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée

Puissance admissible 110 ch au boîtier

Capacité broyage diamètre 60 mm

Système de tension automatique des courroies

LES +

ROULEAU PALPEUR AVEC PALIERS DÉMONTABLES

Maintenance aisée et économique

VENTILATION ET TENSION AUTOMATIQUE DES 5 COURROIES DE TRANSMISSION

Tension optimale des courroies et garantit un rendement maximal constant

SÉCURITÉ OPTIMALE

Permet d'atteindre les emplacements les plus difficiles d'accès



SMA
LA PERFORMANCE EN MOUVEMENT

40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafauchaux.com

www.smafauchaux.com





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- . Broyeur à axe horizontal montage avant ou arrière
- . Déport hydraulique de 50 cm
- . Puissance admissible 110 ch au boîtier
- . Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée
- . Capacité broyage diamètre 60 mm
- . Bavette arrière et volets avant anti-projection
- . Système de tension automatique des courroies
- . Cardan de transmission
- . Position flottante
- . Rotor double spirale Ø194 mm équipé de marteaux
- . Patins d'usure interchangeables
- . Rouleau palpeur Ø168 mm réglable en hauteur
- . Tôle de blindage (option)
- . Chaînes anti-projection (option)

Modèle	Largeur de coupe	Largeur Totale	Puissance tracteur requise	Poids	Nombre de marteaux	Poids d'un marteau	Hauteur de coupe	Nombre de courroies	diamètre de giration du rotor	Vitesse du rotor à 1 000 tr/min
SME 230	228	251	55 - 110	806	26	1,5	25 - 70	5	393	52 *
SME 250	244	267	65 - 110	847	28	1,5	25 - 70	5	393	52 *
SME 280	277	300	75 - 110	917	32	1,5	25 - 70	5	393	52 *

* 54 m/s à 540 tr/min



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafaucheux.com
www.smafaucheux.com

A A Member of the ALAMO GROUP

