

1	 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> AD 0028039 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	<b>TARGA</b>	BC908W
			T02-18

N° 5000690MO UFFICIO PROVINCIALE DI MODENA  
 VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 del 4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO  
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
 AZIENDA AGRICOLA

A:

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD  
 FABBRICA/TIPO- S.D.F.I-14S A A4 DEUTZ-FAHR D14S934WVT  
 OMOLOGAZ- OX00349MAD E3\*2005/67\*0062\*00  
 TELAIO-D146934WVT6067

<small>Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 925.</small>	<b>ANNO IMMATRICOLAZIONE</b> MO 31/07/2008 MODENA 04/05/2022	P. IL DIRETTORE
--	---	-----------------

3	N° 5000690MO040522	TARGA	BC908W
---	--------------------	-------	--------

2) COMPROPR.

5	N° 5000690MO040522	TARGA	BC908W
---	--------------------	-------	--------

DATA SCADENZA LOCAZIONE 16/04/2027

2		S000690M0040522 99M0999999 04/05/22		TARGA	BC908W	
N° MACCHINA AGRICOLA						
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (1)
tipo	DEUTZ AG	lunghezza	m 4,770	tara (1)	4010	
temp./comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,220	portata (2)	4772	
cilindrata cm³	4038,00	assi	n. 2	complessiva		
pot. max kW	70,50	distanza interassi	2,340	rimorchiabile (3)		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori	1	FRENI		
		max				
		a sedere max				
TRASMISSIONE						
tipo cambio		di servizio				
VEDI ALLEGATO TECNICO						
PNEUMATICI	AMMESSO			dB controllo usati (4)	90	n° giri/min. 2415
SILENZIATORE						
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm				

4		S000690M0040522		TARGA	BC908W
N°					
<p>MASSE-ZAVORRE-MASSE TECNICAMENTE          AMMISSIBILI-MASSE RIMORCHIABILI-          -GANCIO-PNEUMATICI E RELATIVE          MASSE MASSIME-CARICHI VERTIC.-CAMBIO          DISP.DI COMANDO FRENAT. DEL VEICOLO          TRAINATO-NOTE MONTAGGIO ATTREZ. POR          TATE O SEMIPORTATE-DISPOS.SILENZIATO          RE E FILTRO DI ASPIRAZIONE-STERZO-IN          QUINAMENTO-POSTI TOTALI-ANNOTAZIONI          E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE          VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRAN          TE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.          MOTORE TIPO:BF 4M2012 CODE 71T.</p>					

6		S000690M0040522		TARGA	BC908W
N°					



MINISTERO DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

(\*) ALLEGATO TECNICO N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO / FORESTALE (\*\*)

1.1. FABBRICA: SAME DEUTZ-FAHR ITALIA                      1.4. TIPO: 14S  
1.2. MARCA: DEUTZ-FAHR                                      1.5. VARIANTE: A  
1.3. CATEGORIA: TI    1.6. VERSIONE: A4 DEUTZ-FAHR D14S934WVT

NUMERO TELAIO oppure TARGA (\*\*) (dato da riportare a cura dell'U.P.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e3\*2005/67\*0062\*00

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00349MAD del 13-12-2006

2. MASSE E DIMENSIONI:

Allestimento		C.S.S.			C.C.S.		
Asse		Anteriore	Posteriore	Totale	Anteriore	Posteriore	Totale
Massa a vuoto in o.d.m. (kg)	Minima	1.620	2.390	4.010	1.860	2.340	4.200
	Massima	1.620	2.390	4.010	1.860	2.340	4.200
Massa massima dichiarata (kg)		2.050	2.486	4.536	2.410	2.362	4.772
Massa max a p.c. tecn. amm. (kg)		3.000	4.800	7.200	3.000	4.800	7.200
Zavorre anteriori (numero), (kg)		n. 12 da 22 kg cadauna (supporto 70 kg e distanziale 20 kg).			n. i da 400 kg.		
Zavorre posteriori (numero), (kg)		n. 4 (2 per ruota) da 43 kg cadauna.					

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg):

GANCIO DI TRAINO	Categoria	C	C	D	D2	D3
	Costruttore		S.D.F.L.	ORLANDI	ORLANDI	ORLANDI
Tipo		ANT3	MHC	MHD	MHD2	MHD3
Approvazione (DGM)		-GA 2107	*3* 0013GA	*3* 0012GA	*3* 0011GA	*3* 0010GA
Sbalzo (m)		0,640	0,630	0,620	0,640	0,640
Altezza max (m)		0,830	1,060	1,060	1,070	1,070
Massa massima rimorchiabile per macchina agricola trainata con frenatura (Kg) (#)	Priva di freni	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Meccanica	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ad inerzia	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mista e automatica idraulica C.S.S.	6.000	6.000	12.000	14.000	16.040
	Mista e automatica idraulica C.C.S.	6.000	6.000	12.000	14.000	16.800
	Mista e automatica pneumatica C.S.S.	6.000	6.000	12.000	14.000	16.040
	Mista e automatica pneumatica C.C.S.	6.000	6.000	12.000	14.000	16.800
Continua e automatica pneumatica		///	///	///	///	///

Massa massima rimorchiabile per macchina operatrice agricola trainata: 4.200 Kg.

(\*) Redatto su carta intestata dell'Amm.ne; (\*\*) Cancellare la voce che non ricorre; (#) Barrare il campo che non ricorre.

3.1 CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

Categoria Gancio	PNEUMATICI ANTERIORI	PNEUMATICI POSTERIORI	CARICO VERTICALE MASSIMO AMMESSO (kg)				MASSA MASSIMA (Kg) TECNICAMENTE AMMISSIBILE PER ASSE			
			C.S.S.		C.C.S.		ANTER.(1°)		POST.(2°)	
			S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	MIN	MAX	MIN	MAX
C - D2 - D3	380/85R24 131 A8	420/85R34 142 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	14.9R24 126 A8	16.9R34 139 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	420/70R24 130 A8	480/70R34 143 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	480/65R24 127 A8	540/65R34 140 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	320/85R28 124 A8	340/85R38 133 A8	1.358	1.286	1.398	1.380	2.190	3.000	2.920	4.120
	12.4R28 121 A8	13.6R38 128 A8	950	878	989	972	2.190	2.900	2.920	3.600
	340/85R28 127 A8	460/85R34 147 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	13.6R28 123 A8	18.4R34 144 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	360/70R28 125 A8	520/70R34 148 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	420/85R24 137 A8	460/85R34 147 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	16.9R24 134 A8	18.4R34 144 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	480/70R24 138 A8	520/70R34 148 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	340/85R28 127 A8	420/85R38 144 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	13.6R28 123 A8	16.9R38 141 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	380/70R28 127 A8	480/70R38 145 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	440/65R28 124 A8	540/65R38 142 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	340/85R28 127 A8	380/85R38 139 A8	1.892	1.820	1.932	1.914	2.190	3.000	2.920	4.800
	13.6R28 123 A8	14.9R38 133 A8	1.358	1.286	1.398	1.380	2.190	3.000	2.920	4.120
210/95R32 124 A2	230/95R44 132 A2	416	344	455	438	2.190	2.336	2.920	2.920	
210/95R36 122 A2	230/95R48 134 A2	553	481	592	575	2.190	2.190	2.920	3.094	

Il trattore può essere allestito con ganci Cat.D aventi carico verticale pari a 0 kg.  
 Il carico verticale massimo ammesso con ganci Cat.C è limitato a 1.500 kg.

4. CINGOLI: (caratteristica, marca e tipo) ///
5. CAMBIO: (tipo, numero di marce, velocità effettiva e calcolata) Meccanico.  
 40MA+40RM;30MA+30RM;20MA+20RM;15MA+15RM; Velocità massima: effettiva 41,9 km/h, calcolata 40,8 km/h.
6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO: (marca e tipo) Meccanico a leva;  
 mista-automatica idraulica marca S.D.F.I. tipo FIMA o mista-automatica pneumatica marca S.D.F.I. tipo FMP;
7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:  
 La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'Art.105 comma 7 e al rispetto delle masse massime e minime autorizzate per asse, per ruota e all'Art.106 commi da a) ad l).
8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: (marca e tipo) marca S.D.F.I. tipo 0.014.7971.3
9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: (marca e tipo)  
 marca SAME tipo 2.4249.718.0, marca cartuccia DONALDSON: interna P784691, esterna P784690.
10. STERZO: (marca e tipo)  
 marca DANFOSS tipo OSPC 125 OR 150 N 2010
11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO: (num. omologazione, marca e tipo)  
 Approvazione e13\*79/622\*1999/40\*0066\*02, cabina marca S.D.F.I. tipo C41.
12. RISPONDEZZA DIRETTIVE CE: Direttiva 2000/25/CE; WO Fase II.
13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: C.S.S. Cabina Senza Sollevatore anteriore; C.C.S. Cabina Con Sollevatore anteriore;
14. POSTI TOTALI: n°1.
15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI:
  - Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli, muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE in quanto incompatibili tra di loro.
  - La zavorra sul sollevatore anteriore deve essere bloccata da vincolo meccanico.
  - I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati.
  - I fari da lavoro devono essere disattivati.



IL DIRETTORE  
 (Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)

S.Z.: Senza Zavorra; C.Z.: Con Zavorra;  
 (\*) Il presente Allegato Tecnico è parte integrante della carta di circolazione.

COPIA CONFIRMATA  
 AT TABELLA NAZIONALE  
 Director  
 Pella S.p.A.