PROPULSION

20.	Constructeur du moteur :	FPT Industrial S.p.A.
21.	Code du moteur inscrit sur le moteur :	F3HFE611C*C
22.	Principe de fonctionnement :	Allumage par compression 4 temps
23.	Électrique pur	Non
23.1.	Véhicule [électrique] hybride :	Non
24.	Nombre et disposition des cylindres :	6 en ligne --
25.	Capacité du moteur (cm3) :	12882
26.	Carburant :	Gazole
26.1.	Monocarburant / bicarburant / carburant modulable :	Monocarburant
27.	Puissance maximale nette : (kW à tr/min-1) ou puissance nominale continue maximale (moteur électrique) (kW) :	331 KW a 1900 min-1 --
28.	Boîte de vitesses (type) :	Manuelle

VITESSE MAXIMALE

29	Vitesse maximale (km/h)	90

ESSIEUX ET SUSPENSIONS

31	Position du ou des essieux rétractable(s)		-- --
32.	Position du ou des essieux chargeable(s) :		-- --
33	Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente :		Non
35	Combinaison pneumatiques/roues :	1°	13R22,5 - 156G 22,5 x 9,00
		2°	13R22,5 - 156G 22,5 x 9,00
		3°	13R22,5 - 150G 22,5 x 9,00
		4°	13R22.5 - 150G 22,5 x 9,00

DISPOSITIFS DE FREINAGE

36.	Connexions pour le freinage de la remorque :	Pneumatique
37.	Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque (bar)	8,5 bar

DISPOSITIFS D'ATTELAGE

44.	Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant	--
45	Types ou classes des dispositifs d'attelage pouvant être montés :	C50-X ou C50-5 ou C50-6 ou S
45.1	Valeurs caractéristiques :	D min 130 kN V min 29 kN S min 1000 kg U --

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

46	Niveau sonore	
	À l'arrêt - dB(A)	88
	à un régime de (tr/min-1)	1425
	En marche - dB(A)	80
47	Niveau des émissions d'échappement :	Euro VI - Caractère A

48. Émissions d'échappement
Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable :
ECE R24/03*CE595/09*CE64/2012A

1	Procédure d'essai :	ESC	
	CO	0,016	
	HC	0,003	
	NOx	0,226	
	HC + NOx	--	
	Particules	0,0068	
	Opacité de la fumée (ELR) :	--	(m-1)
2	Procédure d'essai :	ETC	
	CO	0,022	
	NOx	0,279	
	NMHC	--	
	THC	0,003	
	CH4	--	
	Particules	0,0059	
48.1.	Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption :	0,504	(m-1)

DIVERS

52 Remarques :

Pneumatiques alternatifs:
1°a:315/80R22.5(156/K)-2°a:315/80R22.5(156/K) avec
3°a:315/80R22.5(150/K)-4°a:315/80R22.5(150/K) ou
1°a:385/65R22.5(160/K)-2°a:385/65R22.5(160/K) avec
3°a:315/80R22.5(150/K)-4°a:315/80R22.5(150/K) ou
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Date : 2014/02/08
00000 00000

00000 00000

Numéro d'identification du véhicule: WJMJ4CTS70C282205