1	Nombre d'essieux et de roues		3/6
1.1	Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées		---
2	Essieux directeurs (nombre, emplacement)		---
4	Empattement (mm)		6390
4.1	Écartement des essieux (mm)	1-2 Essieu	1310
		2-3 Essieu	1310
		3-4 Essieu	---
5	Longueur (mm)		13886
6	Largeur (mm)		2550
7	Hauteur (mm)		4000
10	Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule (mm)		12000
11	Longueur de la zone de chargement (mm)		13620
12	Porte-à-faux arrière maximal admissible		2990
13	Masse en ordre de marche (kg)		6556
13.1	Répartition de cette masse entre les essieux (kg)	1. Essieu	1674
		2. Essieu	1674
		3. Essieu	1674
		4. Essieu	---
16	Masses maximales techniquement admissibl		
16.1	Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)		39000
16.2	Masse techniquement admissible sur chaque essieu (kg)	1. Essieu	9000
		2. Essieu	9000
		3. Essieu	9000
		4. Essieu	---
16.3	Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux (kg)	1. Groupe d'essieux	27000
		2. Groupe d'essieux	---
		3. Groupe d'essieux	---
		4. Groupe d'essieux	---
17	Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international		
17.1	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue (kg)		---
17.2	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu (kg)	1. Essieu	---
		2. Essieu	---
		3. Essieu	---
		4. Essieu	---
17.3	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieux (kg)	1. Groupe d'essieux	---
		2. Groupe d'essieux	---
		3. Groupe d'essieux	---
		4. Groupe d'essieux	---
19	Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central (kg)		15000

29	Vitesse maximale (km/h)		100
31	Position du ou des essieux relevables		1;3
32	Position du ou des essieux chargeables		---
34	Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente		oui
35	Combinaison pneumatiques/roues		385/65R22,5 160J / 11,75 x 22,5; ET120
36	Connexions pour le freinage de la remorq		électriques / pneumatiques
38	Code de la carrosserie		DA06
44	Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant		e1*94/20*0145

45.1	Valeurs caractéristiques	D	152
		Dc	---
		V	---
		S	---
		U	---
50	Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses	non	---
51	Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l'annexe II, partie 5		---

52 Remarques

Pour la case 35:Tous les essieux avec les mêmes combinaison pneumatiques/roues.
