

1



REPUBBLICA ITALIANA AB 0004829

Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

BC673C

T11-2

N° 0000014UR UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLO 47 PER USO

XXXXXXXXXXXX

XXXX

A

FABBRICA/TIPO-- MERLO A 28 TDT 06

OMOLOGAZ-- LBA5067EST003

TELAIO--ZF1A28T06B7437163

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

23/04/2008

P. IL DIRETTORE

VERONA

23/04/2008

3

N°

0000014UR130508

TARGA

BC673C

5

N°

0000014UR130508

TARGA

BC673C

2		N° 0000014UR130508		TARGA	BC673C
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo DEUTZ (*)	lunghezza m	4.428	tara ⁽¹⁾	5820	
tempi/comb. 4/ GASOL	larghezza m	2.050	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³ 4038	assi n.	2	complessiva	5820	
pot. max kW 74.90	distanza interassi I	2.720	rimorchiabile ⁽³⁾	3000	
	II		max autotreno su ralla		
	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV	anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max			
tipo cambio	a sedere max	1			
	di servizio				
PNEUMATICI 405/70-24 14PR MITAS S.S. SILENZIATORE APPROVATO FB 057563 dB controllo usati (4) 92 n° giri/min: 2590 Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm					
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI					

4	N° 0000014UR130508	TARGA	BC673C
(*) DEUTZ BF 4M 2012 CODE CE 74.9/2 CONFORME DIRETTIVA 97/68/CE FASE II MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTAATTREZZI. DURANTE LA MARCIA SU STRADA L'ASSE POSTERIORE STERZANTE DEVE ESSERE BLOCCATO NELLA POSIZIONE DI MARCIA RETTILINEA. IL BRACCIO RIENTRATO E APPOGGIATO NELL'APPOSITA SEDE. POSSONO AVERSI PNEUM. IN ALTERNATIVA DIM. E MASSE DIVERSE IN RELAZIONE ALLE ATTREZZATURE MONTATE COME DA ALLEGATO TECNICO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE. GANCIO TRAINO AL-KO IGN GA 276 6T V1.5 CAT. C MASSA RIMORCHIABILE NON FRENATA. CARICO VERTICALE GANCIO: 1000 KG. LA BENNA DEVE ESSERE BLOCCATA DA FERMO MECCANICO. PROTETTA DA APPOSI- TA CUFFIA E SEGNALATA CON STRISCE			

6	N° 0000014UR130508	TARGA	BC673C
ALTERNATE ROSSE E BIANCHE RIFLETTEN- TI. COMANDI DEGLI ATTREZZI DI LAVORO DISABILITATI AGENDO SULL'APPOSITA CHIAVE IN CABINA.			



MERLO

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=

T11.2

MERLO SPA Industria Metalmeccanica con unico socio
Via Nazionale, 9
12010 S. DEFENDENTE DI CERVASCA – CUNEO – ITALY
Tel. 0171.614111 – Fax 0171.684101 – Tlx 220236 MERLO-I
Internet: www.merlo.com – E-mail: info@merlo.com
Registro Imprese e Partita IVA 03078670043
Cod. Ident. CEE IT 03078670043 – CCIAA di Cuneo n.R.E.A.: 260677
Capitale Sociale 15.000.000,00 euro

S. Defendente li, _____

Ns. rif. MOD CE/C/II/01 EA/v3

Vs. rif

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica
12010 S. Defendente di Cervasca, Cuneo, ITALIA.

Si dichiara che il prodotto di seguito indicato:

CARRELLO ELEVATORE CON CARICO A SBALZO
(CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO CON FORCHE)

Tipo: P 32.6 PLUS

N° di telaio: B7437163

a cui questo certificato si riferisce, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive europee 98/37/CE e 89/336/CEE e s.m.i.

Si dichiara inoltre che la macchina, oggetto della presente dichiarazione, è conforme alla direttiva 2000/14/CE (d.lgs. n.262 del 04 settembre 2002), "Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionamento all'aperto". Procedura applicata per la valutazione di conformità: assicurazione di qualità completa: allegato VIII. Organismo notificato: DNV-MODULO UNO Scarl (Viale Colleoni 9 – 20041 Agrate Brianza – Milano – Italia; N. 0496).

- Livello di potenza sonora emessa da una macchina rappresentativa del tipo: 104 dB (A)
- Livello di potenza sonora garantito: 105 dB (A)
- Potenza del motore: 74,9 kW (secondo la 97/68/CE)


Il fascicolo tecnico è disponibile presso la MERLO S.p.A. (ITALIA).

Data emissione del certificato: 23/10/2007

Luogo emissione del certificato: San Defendente di Cervasca – Cuneo (Italia)

Il presente certificato si riferisce ai modelli prodotti dalla MERLO S.p.A. con l'attrezzatura standard, in particolare la conformità non può essere estesa alle macchine equipaggiate con pneumatici non conformi a quelli previsti dalla MERLO S.p.A.

Il Responsabile del Dipartimento di
Certificazione Prodotto:
ing. Marco Perlo



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
S.I.I.T. – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti – SETTORE TRASPORTI

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI TORINO

**ALLEGATO
TECNICO
(*)**

Edizione 03
del 17/07/2006

Categoria : **MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE – BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI**

Fabbrica : **MERLO**

Tipo : **A 28 TDT 06**

Telaio n° : ***ZF1A28T06B7437163***

Omologazione: **LB A5067 EST003 del 02/02/2006**

MERLO S.p.A.
INDUSTRIA METALMECCANICA
Amministratore Delegato
(Merlo Stefania)

Keller

Elenco delle attrezzature in alternativa:

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
FORCA CARICA BALLONI	Lunghezza max (mm)	4.788
	Sbalzo anteriore (mm)	1.360
	Larghezza massima (mm)	2.050
	Asse anteriore (kg)	3.050
	Asse posteriore (kg)	2.900
	Totale (kg)	5.950
BENNA capacità 1,25 m ³ larghezza 2,23 m	Lunghezza max (mm)	5.388
	Sbalzo anteriore (mm)	1.960
	Larghezza massima (mm)	2.230
	Asse anteriore (kg)	3.390
	Asse posteriore (kg)	2.800
	Totale (kg)	6.190

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA capacità 0,80 m ³ larghezza 2,23 m	Lunghezza max (mm)	5.278
	Sbalzo anteriore (mm)	1.850
	Larghezza massima (mm)	2.230
	Asse anteriore (kg)	3.360
	Asse posteriore (kg)	2.800
	Totale (kg)	6.160
BENNA capacità 1,35 m ³ larghezza 2,34 m	Lunghezza max (mm)	5.388
	Sbalzo anteriore (mm)	1.960
	Larghezza massima (mm)	2.340
	Asse anteriore (kg)	3.430
	Asse posteriore (kg)	2.780
	Totale (kg)	6.210

Elenco degli pneumatici in alternativa (montaggio singolo):

18-19.5 16PR MITAS;
18-19.5 16PR DUNLOP;
400/70-20 14PR (16.0/70-20) DUNLOP;
400/70-20 14PR MITAS;
405/70-20 14PR TR 1 MITAS BARUM;
405/70-20 14PR MPT-01 MITAS;
405/70 R24 149G CONTINENTAL;

16/70-20 14PR MITAS BARUM;
16/70-20 (405/70-20) 14PR DUNLOP;
400/70 R20 153 A8 / 150 B MICHELIN;
400/70 R20 153 A8 KLEBER;
405/70 R20 168A2/152J GOODYEAR DUNLOP;
500/60-22.5 151A8 148B ALLIANCE;
12.5/80 R18 (335/80 R18) 142 A8 / 139 B MICHELIN.

Dispositivo silenziatore secondario:

Marca:	FB (F.lli BASTELLI)
--------	---------------------

Tipo:	FB 059068
-------	-----------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto
II DIRETTORE
(Dott. Ing. Lino TRENTINI)



(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE