

Allgemeine Baumerkmale

1	Anzahl der Achsen	2	und Räder	4
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			
3	Antriebsachsen	Anzahl	Lage	A2
Hauptabmessungen				
4	Radstand	gegenseitige Verbindung		
4.1	Achsabstände	1-2	3665 mm	2-3
5.1	Hochstzulässige Länge		5932 mm	
6.1	Hochstzulässige Breite		2020 mm	
7.1	Hochstzulässige Höhe		2945 mm	
8	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs		- mm	
12.1	Hochstzulässiger Überhang hinten		1246 mm	
Massen				
14	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand		2356 kg	
14.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:			
1	1373 kg	2	0945 kg	3 -
14.2	Tasächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs		kg	4
15	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung		2318 kg	
15.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen		2356 kg	
1	1399 kg	2	- kg	
16	Technisch zulässige Höchstmassen		937 kg	3
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand		3500 kg	
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse		1860 kg	2
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination		2250 kg	3
18	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		7000 kg	
18.1	Dechselanhängers		3500 kg	
18.3	Zentralachsanhängers		3500 kg	
18.4	Umgebremsten Anhängers		750 kg	
19	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt		140 kg	
Antriebsmaschine				
20	Hersteller der Antriebsmaschine		Daimler AG	
21	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor		651	
22	Arbeitsverfahren		Selbstzündung 4-Takt	
23	Feiner Elektroantrieb		-	
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug		-	
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder		4 in Reihe	
25	Hubvolumen		2143 cm	
26	Kraftstoff		Diesel	
26.1	Fahrzeug mit		Einsteckeffektor	
26.2	(nur Zweitaktmotoren)		-	
27	Hochstleistung			
27.1	Hochste Nennleistung	125.30 kW		
27.2	Hochste Stundenleistung		bei	3600 min-1
27.3	Hochste Nennleistung		(Verbrennungsmotor)	- kW (Elektromotor)
27.4	Hochste 30-Minuten-Leistung		- kW (Elektromotor)	- kW (Elektromotor)
28	Getriebe (Typ)		handgeschaltet	
Höchstgeschwindigkeit				
29	Höchstgeschwindigkeit		154 km/h	
Achsen und Radaufhängung				
30	Spurweite	1726 mm	2	1732 mm
			3	- mm

35	Reifen-Radkombination: Reifen auf Felge			
1	235/55R16C 115 H13R 7 6,50x16 ET54	2	235 55R16C 115 H13R 7 6,50x16	
3	-			

Bremsanlage

36	Anhänger-Bremsanschlüsse			
37	Druck in Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems			

Anhängervorrichtung

44	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaute)		EL13 55 R - 01 3957	
45	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können			
45.1	Kennwerte:			

Umweltverträglichkeit

46	Geräuschpegel	Standgeräusch 82.00 dB(A)	bei Motordrehzahl	2850
		Fahrgeräusch 75.00 dB(A)		
47	Abgasnorm			
48	Abgasverhalten	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts		

1.2	Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)	Benzin/Diesel	Gas	Sonstige
-----	---	---------------	-----	----------

THC	8.69 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/	
NMHC	7.6 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/	
NOX	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/	
THC + NOX	63.41 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/	
NH3	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/	
Partikelmasse	0.06 ppm	- ppm	- ppm	
Partikelzahl	2.19 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/l	
	1.97*10*10 #/kWh	- #/kWh	- #/kV	

2.2 Prüfverfahren WHTC (EURO VI)

CO	55.25 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/k	
NOX	368.8 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/k	
NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/k	
THC	26.26 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/k	
CH4	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/k	
NH3	0.01 ppm	- ppm	- ppm	
Partikelmasse	3.1 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/k	
Partikelzahl	3.27*10*11 #/kWh	- #/kWh	- #/kV	

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionkoeffizienten)

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionkoeffizienten)		- m-1	
------	---	--	-------	--

49 CO2-Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch

1	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
a) CO2-Emissionen	Benzin/Diesel	Gas	Sonstige	
Innerorts	199 g/km	- g/km	- g	
Außerorts	195 g/km	- g/km	- g	
Kombiniert	196 g/km	- g/km	- g	
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- g/km	- g	