

# RENAULT TRUCKS SAS

## Description du véhicule 29AHA4

ch. 58305  
diào 3683  
V03.3  
L-0346-05-05  
Janvier 2008

### 0 GENERALITES

- 0.1 Constructeur : **RENAULT TRUCKS SAS**, 99 Route de LYON 69802 SAINT PRIEST  
0.3 Marque : **RENAULT**  
0.4 Désignation commerciale : **PREMIUM**  
0.5 Catégorie internationale : **N3**  
0.6 Genre : **châssis-cabine pour CAM ou pour VASP**  
0.7 Type : **29AHA4**

#### Variantes

- DC2** (Cabine "distribution" courte - pavillon normal)  
**DCP** (Cabine "distribution" courte - pavillon plat)  
**DM2** (Cabine "distribution" moyenne - pavillon normal)  
**DL2** (Cabine "distribution" longue - pavillon normal)  
**DLD** (Cabine "distribution" Longue Déménageur)  
**DLP** (Cabine "distribution" longue - pavillon plat)  
**DH2** (Cabine "distribution" longue, pavillon pleine hauteur)  
**DHD** (Cabine "distribution" Longue Déménageur, pavillon pleine hauteur)

#### Versions

- E1 : 7100 sur essieu 1 - 13000 sur essieu 2  
-- E2 : 7500 sur essieu 1 - 13000 sur essieu 2  
-- E3 : 8000 sur essieu 1 - 13000 sur essieu 2

35 -- : empattement 3,495 m

37 -- : empattement 3,695 m

39 -- : empattement 3,895 m

41 -- : empattement 4,095 m

43 -- : empattement 4,295 m

45 -- : empattement 4,495 m

47 -- : empattement 4,745 m

50 -- : empattement 4,995 m

52 -- : empattement 5,245 m

55 -- : empattement 5,495 m

58 -- : empattement 5,795 m

61 -- : empattement 6,095 m

64 -- : empattement 6,445 m

68 -- : empattement 6,795 m

Nota : le montage d'une suspension pneumatique sur l'essieu 2 génère une augmentation de l'empattement de 5mm

- 0.7.1 Décodage des TVV : sans objet  
0.8 Puissance administrative : 19 CV

### 1 CONSTITUTION GENERALE

- 1.1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 2 roues avant, 4 roues arrière.  
1.1.1 Emplacement des roues motrices : essieu 2  
1.1.2 Emplacement des roues directrices : essieu 1  
1.2 Dimensions des pneumatiques :

Pour versions	E1	E2	E3
MONTE SIMPLE			
315/70 R22,5 - 154/150L	X	X	
315/80 R22,5 - 156/150K	X		X
MONTE MIXTE			
385/55 R22,5 - 158L			
315/70 R22,5 - 154/150 L	X		X
385/65 R22,5 - 160K			
315/80 R22,5 - 156/150 L	X		X

Sont également admissibles tous les pneumatiques de mêmes dimensions satisfaisant aux conditions suivantes :

- indice de charge égal ou supérieur à ceux figurant ci-dessus.
- Indice vitesse égal ou supérieur à G

Nota : les véhicules étant équipés de l'ABS, un changement de dimensions de pneumatiques entraîne obligatoirement un reparamétrage de l'électronique de freinage

- 1.3 Constitution du châssis ou de la coque :  
1.3.1 Section des longerons : 300x90 - épaisseur : 7 ou 8  
1.4 Emplacement et disposition du moteur : au dessus de l'essieu 1 dans l'axe longitudinal du véhicule.  
1.5 Emplacement de la cabine de conduite : avancée