

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0980736

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

BH243S

NS620

N° S000012LC

UFFICIO PROVINCIALE DI LECCO

Vol. 1

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE

A:

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

- SD

OMOLOGAZ- OX00091MAEST46 E1*2003/37*0008*24

TELAIO-1L06630XCBCG685653

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

CE 30/09/2011

P. IL DIRETTORE

LECCO

19/01/2026

3

N° S000012LC190126

TARGA

BH243S

5

N° S000012LC190126

TARGA

BH243S

2

N° S000012LC190126 99LC999999 19/01/26
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

BH243S

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI ⁽⁹⁾
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	5,128	tara ⁽¹⁾	5800
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,550	portata ⁽²⁾	9500
cilindrata cm³	6788,00	assassi	n.	2	complessiva	
pot. max kW	105,00	distanza interassi	I	2,650	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II	III		max autotreno su ralla	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	2			
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO				
SILENZIATORE		AMMESSO			dB controllo usati ⁽⁴⁾	
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm			90 n° giri/min. 2460	

4

N° S000012LC190126

TARGA

BH243S

MOTORE TIPO;MASSE-ZAVORRE-MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI-MASSE RIMORCHIABILI-GANCIO-PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME-CARICHI VERTIC.-CAMBIO DISP.DI COMANDO FRENAT. DEL VEICOLO TRAINATO-NOTE MONTAGGIO ATTREZ. PORTATE O SEMIPORTATE-DISPOS.SILENZIATORE E FILTRO DI ASPIRAZIONE-STERZO-INQUINAMENTO-POSTI TOTALI-ANNOTAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

6

N° S000012LC190126

TARGA

BH243S

COSTRUTTORE : JOHN DEERE
MARCA : JOHN DEERE
TIPO : MW1
VARIANTE : ID44
DEN.COMM.LE : 1DR



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
 Direzione Generale per la Motorizzazione
 Divisione 2

ALLEGATO TECNICO N° 1 del 07/2010

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:	DEERE & COMPANY	1.4 Tipo:	MW1
1.2 Marca:	JOHN DEERE	1.5 Variante:	ID44
1.3 Categoria:	T1	1.6 Versione:	//
		1.7 Denom. Comm.:	6630

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.F.):

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*2003/37*0008*24

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00091MAEST46 del

15 LUG. 2010

2. MASSE (kg) e DIMENSIONI (mm):

MASSA	in ordine di marcia: da 4950 a 5800	tecnica ammissibile (1) ANTERIORE	tecnica ammissibile (1) POSTERIORE	tecnica ammissibile TOTALE
		4500	6900	9500
zavorre anteriori (2)	portazavorre: 60 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: da 20 kg (Horicon package) oppure 50 kg (da 6 a 18 zavorre) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg			
zavorre posteriori (2)	massimo 3 elementi per lato da 38,5 kg oppure 55 kg fissati alle ruote oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg fissati al tre punti posteriore			

(1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatura.

(2) Il numero delle zavorre è limitato dalle masse massime in funzione della gommatura e dalla larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Categoria	A	C		D2			D3		
	Grassi	Grassi	Sauermann	Grassi	Sauermann		Grassi	Sauermann	
Costruttore	Grassi	Grassi	Sauermann	Grassi	Sauermann		Grassi	Sauermann	
Approvazione DGM GA	4635	4596	8006	4597	*1*0037	8007	4598	*1*0036	8008
Sbalzo (mm)	780	711	654	711	700	682	711	700	697
Altezza massima da terra (mm)	565	1020	1018	1020	1020	1014	1020	1020	1009
M. Rimorchiabile	Priva di freni	3000							
	Meccanica	4000							
	Ad inerzia	6000							
	Mista-automatica Idraulica	6000	6000	14000			19800 - 20000		
	Mista-automatica Pneumatica	6000	6000	14000			19800 - 20000		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Daniela DI MARCO
 John Deere Italiana srl

[Firma]

3.1. PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione della gommatura:

PNEUMATICI POSTERIORI		PNEUMATICI ANTERIORI	
Dimensione	Raggio Indice (mm)	Dimensione	Raggio Indice (mm)

20.8 R38	875	16.9 R28	675
520/85 R38		420/85 R28	
		480/70 R28	
		420/70 R28	
650/65 R38	875	540/65 R28 *	675
580/70 R38	875	480/70 R28	675
		540/65 R28 *	675
580/75 R38	875	480/75 R28	675
540/80 R38	875	440/80 R28	675
18.4 R38	825	420/70 R28	650
460/85 R38		14.9 R28	650
		380/85 R28	
		16.9 R24	625
		420/85 R24	
600/65 R38	825	540/65 R24	625
		480/65 R28	650
520/70 R38	825	420/70 R28	650
		480/70 R24	625
520/75 R38	825	420/75 R28	650
		480/75 R24	625

PNEUMATICI POSTERIORI			
INDICE DI CARICO			MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)
A8	B	D	

146	146	143	6000
147	147	144	6150
148	148	145	6300
149	149	146	6500
150	150	147	6700
151	151	148	6900
>151	>151	>148	6900

PNEUMATICI ANTERIORI			
INDICE DI CARICO			MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)
A8	B	D	

128	128	125	3600
129	129	126	3700
130	130	127	3800
131	131	128	3900
132	132	129	4000
133	133	130	4120
134	134	131	4240
135	135	132	4360
136	136	133	4480
137	137	134	4500
>137	>137	>134	4500

(*) Combinazione di pneumatici che richiede il montaggio della valvola di sterzo tipo LAGZ 220/60.

CARICHI VERTICALI (kg):

MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)	CARICHI VERTICALI			
	Categoria gancio			
	A	C	D2	D3
6000	0	1500	2000	2129
6150	0	1500	2000	2247
6300	0	1500	2000	2365
6500	0	1500	2000	2500
6700	0	1500	2000	2500
6900	0	1500	2000	2500

4. CINGOLI: NON RICORRE

5. CAMBIO:

Tipo cambio	FSTPR 40 [PRH]		PPST 40 (F=24/54) [PQ6L]		PPST 40 (F=23/55) [PQ6L]
N° marce	16 + 16 RM (con super riduttore opzionale)		24 + 24 RM (con super riduttore opzionale)		
Coppia conica	51/9	47/8	53/10	47/8	51/9
Rapporto Totale	1:17,483	1:18,127	1:16,657	1:18,464	1:16,757
Raggio Indice (mm)	775-800	825	775	800-875	800-825
Vel. max. calc. (km/h)	39,677	39,462	40,342	41,09	42,689
Vel. max. eff. (km/h)	42,9				

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

IDRAULICO:	Marca: SAFIM
	Tipo: 201625

PNEUMATICO:	Marca: BEKA
	Tipo: 18200-16.1
	opp. Tipo: 18200-20.1

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa massima autorizzata totale e per asse.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE:

Marca: Roth Austria

Tipo: H0010203

8.1. Valore di controllo per usati:

90 dB(A) a 2460 giri/min.

9. FILTRO DI ASPIRAZIONE:

Marca: Donaldson

Tipo: H0991200

10. STERZO:

Marca: Bosch Rexroth

Tipo: LAGU 200/100 opp. LAGZ 220/60

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

Cabina di protezione marca JOHN DEERE tipo CG018 con approvaz. e1*79/622*1999/40*0136*00 del 30/07/2007.

12. RISFONDEZZA DIRETTIVE CE:

MOTORE: JOHN DEERE 6068HL282 (potenza 105 kW a 2100 giri/min.)
Conforme alla Direttiva 2000/25/CE Fase IIIA.

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:

- Macchina con sollevatore anteriore
- Macchina senza sollevatore anteriore

14. POSTI TOTALI:

1 oppure 2 in presenza di sedile dell'accompagnatore.


15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;
- Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE;
- Il comando della sterzata automatica, ove ricorre, deve essere disinserito.

ANNOTAZIONI:

Per la trattrice sono previsti i seguenti ganci di traino CE: ST e1 3-0013, D e1 0055, D e1 0152, D e1 0236, D e1 0170, D e1 0171, D e1 0237, D e1 0238, D e1 0242, D e1 0243, D e1 000256, D e1 000262, D e1 000263.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)



Fattura differita

Pagina:

COD. CLIENTE	P.IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELL.
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA DI APPOGGIO - IBAN		BANCA DI APPOGGIO - BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	CI
	RACCORDO	PZ	1,000	29,28		29,28	1022
	TUBAZIONE RADIATORE	PZ	1,000	38,80		38,80	1022
	STRISCIA DI TENUTA	PZ	1,000	40,09		40,09	1022
	TAPPO	PZ	2,000	10,70		21,40	1022
KMPGCK8	Tube fless. del carb. 8mm	MTR	4,500	6,45		29,03	1022
	VALVOLA A.C.	PZ	1,000	110,00		110,00	1022
L03	CARICA IMP. A/C. R134a CON KIT LIQ. CONT	NR	1,000	140,00		140,00	1022
	COSTRUZIONE KIT TUBO A.C.	PZ	2,000	124,00		248,00	1022
60643030	RACC.PERD.DIR MASCHIO INSERTO OR X G6	PZ	1,000				1022
60645032	RACC.PERD.DIR MASCHIO INSERTO OR X G8	PZ	1,000				1022
	RACCORDO DENSO	PZ	1,000				1022
L06	SALDATURA RACCORDO	NR	2,000				1022
60677001	RACC.PERDERE F DIR 5/818UNF-2B OR	PZ	2,000				1022
60641098BL	TUBO GAS G6 RIDOTTO MAFLOW BLIZZARD	MT	1,400				1022
FXMC0700-08	BOCCOLA PRESS. REFRIMASTER 13/32	PZ	2,000				1022
60645204	RACC.FRIGOCLIC 3/416UNF FDIR OR-G8	PZ	1,000				1022
60645205	RACC.FRIGOCLIC F45Â°OR 3/416UNF X G8	PZ	1,000				1022
60641092NK	TUBO ARTIC NK G8 10.5X16.0	MT	1,400				1022
	TERMOCOPPIA	PZ	1,000	56,00		56,00	1022
20220305	ELETTROV.JOHN DEERE 12V 1 VEL	PZ	2,000	90,00		180,00	1022
L01	LAVORO	NR	1,000	4.100,00		4.100,00	1022

C.IVA	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPOSTA	TITOLO DI ESENZIONE	TOTALE IMPONIBILE:	TOTALE DOCUMENTO:
	8.406,12	22,00	1.849,35	IVA 22% DPR 633/72	8.406,12	€ 10.255,47
					TOTALE IMPOSTA:	TOT.DOCUM.(NETTO OMAGGI):
					1.849,35	€ 10.255,47
SP.BOLLI:	TOTALE LORDO:	8.406,12	TOT.MERCE:	8.406,12	VALORE OMAGGI:	RIMANENZA:
SC.MAGG.:	SP TRASPORTO:		SP.INC.:			€ 10.255,47
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI					ABBUONI:	
					INCASSATO:	

Fattura differita PER LAVORI 2026

Pagina: 1

COD. CLIENTE	P.IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELL.
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA DI APPOGGIO - IBAN		BANCA DI APPOGGIO - BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	CI
--------	-------------	----	-----------	--------	--------	---------	----

RIF. MEZZO:

MODELLO - JOHN DEERE 6630

MATRICOLA - xxxx

TARGA - BH 243S

ANELLO DI TENUTA

O-RING

TUBO FLESSIBILE

GUARNIZIONE

ISOLANTE

GUARNIZIONE

POMPA ACQUA

TENUTA

SCATOLA CARCASSA

VITE

COOL-GARD 20L

SCAMBIATORE DI CALORE

SUPPORTO

MOLLA A TRAZIONE

STAFFA

PROTEZIONE

SUPPORTO

SUPPORTO

TUBO FLESSIBILE

TUBO FLESSIBILE

TUBO FLESSIBILE

TUBO FLESSIBILE

PZ	1,000	46,70	46,70	1022
PZ	1,000	3,10	3,10	1022
PZ	1,000	72,50	72,50	1022
PZ	1,000	32,80	32,80	1022
PZ	2,000	11,90	23,80	1022
PZ	1,000	17,90	17,90	1022
PZ	1,000	320,30	320,30	1022
PZ	1,000	9,50	9,50	1022
PZ	1,000	1.490,00	1.490,00	1022
PZ	3,000	1,10	3,30	1022
PZ	1,000	92,00	92,00	1022
PZ	1,000	234,00	234,00	1022
PZ	2,000	43,70	87,40	1022
PZ	2,000	9,50	19,00	1022
PZ	2,000	7,00	14,00	1022
PZ	1,000	164,00	164,00	1022
PZ	1,000	202,00	202,00	1022
PZ	1,000	194,50	194,50	1022
PZ	1,000	63,10	63,10	1022
PZ	1,000	126,70	126,70	1022
PZ	1,000	50,72	50,72	1022
PZ	1,000	35,20	35,20	1022

C.IVA				IMPONIBILE	AL. IVA	IMPOSTA	TITOLO DI ESENZIONE		TOTALE IMPONIBILE:	TOTALE DOCUMENTO:
									TOTALE IMPOSTA:	TOT.DOCUM.(NETTO OMAGGI):
SP.BOLLI:		TOTALE LORDO:			TOT.MERCE:			VALORE OMAGGI:	RIMANENZA:	
SC./MAGG.:		SP.TRASPORTO:			SP.INC.:					
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI									ABBUONI:	
									INCASSATO:	SEGUE >>>



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

ALLEGATO TECNICO N° 1 del 07/2010
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:	DEERE & COMPANY	1.4 Tipo:	MW1
1.2 Marca:	JOHN DEERE	1.5 Variante:	ID44
1.3 Categoria:	T1	1.6 Versione:	//
		1.7 Denom. Comm.:	6630

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.P.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*2003/37*0008*24

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00091MAEST46 del

1606630XC BG 685653

7 8 10 2010

2. MASSE (kg) e DIMENSIONI (mm):

MASSA	in ordine di marcia: da 4950 a 5800	tecnica ammissibile (1)	tecnica ammissibile (1)	tecnica ammissibile
		ANTERIORE	POSTERIORE	TOTALE
		4500	6900	9500
zavorre anteriori (2)	portazavorre: 60 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: da 20 kg (Horicon package) oppure 50 kg (da 6 a 18 zavorre) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg			
zavorre posteriori (2)	massimo 3 elementi per lato da 38,5 kg oppure 55 kg fissati alle ruote oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg fissati al tre punti posteriore			

(1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatura.

(2) Il numero delle zavorre è limitato dalle masse massime in funzione della gommatura e dalla larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Categoria	A		C		D2		D3		
	Grassi		Grassi	Sauermann	Grassi	Sauermann	Grassi		Sauermann
Ganci Traino									
Costruttore	Grassi		Grassi	Sauermann	Grassi	Sauermann	Grassi		Sauermann
Approvazione DGM GA	4635		4596	8006	4597	*1*0037	8007	4598	*1*0036
Sbalzo (mm)	780		711	654	711	700	682	711	700
Altezza massima da terra (mm)	565		1020	1018	1020	1020	1014	1020	1020
M. Rimorchiabile									
Priva di freni						3000			
Meccanica						4000			
Ad inerzia						6000			
Mista-automatica Idrraulica	6000		6000			14000		19800 - 20000	
Mista-automatica Pneumatica	6000		6000			14000		19800 - 20000	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Daniela DI MARCO

John Deere Italia s.r.l.

[Signature]

3.1. PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione della gommatura:

PNEUMATICI POSTERIORI		PNEUMATICI ANTERIORI	
Dimensione	Raggio Indice (mm)	Dimensione	Raggio Indice (mm)

20.8 R38 520/85 R38	875	16.9 R28	675
		420/85 R28	
		480/70 R28	
		420/70 R28	
650/65 R38	875	540/65 R28 *	675
580/70 R38	875	480/70 R28	675
		540/65 R28 *	675
580/75 R38	875	480/75 R28	675
540/80 R38	875	440/80 R28	675
18.4 R38 460/85 R38	825	420/70 R28	650
		14.9 R28	650
		380/85 R28	
		16.9 R24 420/85 R24	625
600/65 R38	825	540/65 R24	625
		480/65 R28	650
520/70 R38	825	420/70 R28	650
		480/70 R24	625
520/75 R38	825	420/75 R28	650
		480/75 R24	625

(*) Combinazione di pneumatici che richiede il montaggio della valvola di sterzo tipo LAGZ 220/60.

PNEUMATICI POSTERIORI			
INDICE DI CARICO			MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)
A8	B	D	

146	146	143	6000
147	147	144	6150
148	148	145	6300
149	149	146	6500
150	150	147	6700
151	151	148	6900
>151	>151	>148	6900

PNEUMATICI ANTERIORI			
INDICE DI CARICO			MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)
A8	B	D	

128	128	125	3600
129	129	126	3700
130	130	127	3800
131	131	128	3900
132	132	129	4000
133	133	130	4120
134	134	131	4240
135	135	132	4360
136	136	133	4480
137	137	134	4500
>137	>137	>134	4500

CARICHI VERTICALI (kg):

MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)	CARICHI VERTICALI			
	Categoria gancio			
	A	C	D2	D3
6000	0	1500	2000	2129
6150	0	1500	2000	2247
6300	0	1500	2000	2365
6500	0	1500	2000	2500
6700	0	1500	2000	2500
6900	0	1500	2000	2500

4. CINGOLI: NON RICORRE

5. CAMBIO:

Tipo cambio	FSTPR 40 [PRH]		PPST 40 (F=24/54) [PQ6L]		PPST 40 (F=23/55) [PQ6L]
N° marce	16 + 16 RM (con super riduttore opzionale)		24 + 24 RM (con super riduttore opzionale)		
Coppia conica	51/9	47/8	53/10	47/8	51/9
Rapporto Totale	1:17,483	1:18,127	1:16,657	1:18,464	1:16,757
Raggio Indice (mm)	775-800	825	775	800-875	800-825
Vel. max. calc. (km/h)	39,677	39,462	40,342	41,09	42,689
Vel. max. eff. (km/h)	42,9				