AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

U09-2

N° d'imprimé : J005621924

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/04/2026	26123518

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S031J152**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
ZONE EURO CENTRE
7 AVENUE DE L'HERS
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS
05.61.37.08.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 011J7005

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-135-YP (F)	12/05/2025	27/03/2019

Marque	Genre	Carrosserie
SCANIA	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN) : YS2G8X40009245861

(5) Catégorie internationale : N3G

Type/CNIT : N343G0B61421A4IE3AXH410OA100D0000D

Energie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

322789

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.70m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 73%
Efficacité par essieu : E1 : 82% E2 : 67% E3 : 73% E4 : 70%
Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 6% E3 : 8% E4 : 5%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 54%
Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 25%) : 54%
Efficacité par essieu : E1 : 65% E3 : 72% E4 : 69%
Déséquilibre (<30%) E1 : 3% E3 : 4% E4 : 4%

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.7% D:-1.6% 0,8 <= h <= 1,0m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:+2.0% D:-1.8%

CT RG PL 005 611 001 - 09/25 ☆