- Si le véhicule comporte plus d'un essieu avant, ou si les essieux arrière sont inégalement chargés ou espacés, reproduire ci-dessous un schéma analogue à ceux figurant en appendice aux Annexe VII et VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954.

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT :

Essieu(x) AV (ou pivot) $Ch\,AV = Ch \times \frac{Y}{F'}$ = ... **17050** .. × ..... **0,95 / 4,1** ..... = ... **3951** ..... kg

Essieu(x) AR $Ch\,AR = Ch \times \frac{F' - Y}{F'}$ = ... **17050** .. × ..... **3,15 / 4,1** ..... = ... **13099** ..... kg

REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)

Essieu (x) AV (ou pivot)

Poids à vide : PV.AV = ... **7700** ..... kg
Poids conducteur et passagers :
p.AV = ... **150** ..... kg
Ch AV = ... **3951** ..... kg
PT AV total = ... **11801** ..... kg
PT AV autorisé :
minimal (2) ..... kg
maximal (2) ..... **16000** ..... kg

Essieu (x) AR

Poids à vide : PV.AR = ... **7200** ..... kg
Poids conducteur et passagers :
p.AR = ... **0** ..... kg
Ch AR = ... **13099** ..... kg
PT AR total = ... **20299** ..... kg
PT AR autorisé :
minimal (2) ..... kg
maximal (2) ..... **21100** ..... kg

Fait à ..... **ALBAN** ..., le .... **25 02 2005** ...
signature et cachet

SARL CARROSSERIE SERIN
BP N° 1 Z.A. Le Dolmen
81250 ALBAN
Tél. 05 63 55 82 05 - Fax 05 63 55 95 95
SIRET 312 707 425 00020 - APE 342 A

NOTA :

Porte à faux AR utile : distance de l'extrémité AR hors tout d'un véhicule non compris, s'il y a lieu, l'épaisseur du dispositif de fermeture (portes, hayon...) et la longueur des ferrures et charnières, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière.

Ferrures et charnières : dispositifs (ferrures et charnières de la porte AR, tampons, crochet d'attelage...) de poids négligeable placés à l'arrière d'un véhicule.
Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de ce chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit être déterminée en premier lieu.
Caisses mobiles multiples : G à indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de l'élément mobile vide et de ses équipements.