

1	 REPUBBLICA ITALIANA AC 0700192 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	TARGA AX349E 2461

N° 500061051 UFFICIO PROVINCIALE SIENA
 VISTE LE NORME DEL D.L. vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO
 EST



CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM - SD
 FABBRICA/TIPO- MCCORMICK XTX XT85AC4
 OMOLOGAZ- OX00299MAEST02
 TELAIO-XT85AC4JJJE3500532

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE BI 17/08/2006 SIENA 08/09/2020	P. IL DIRETTORE 

3	N° 500061051061020	TARGA

5	N° 500061051061020	TARGA

2		N° 5000610SI061020 08SI208849 08/09/20		TARGA	AX349E
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	F4HE0684E	lunghezza	m 5,489	tara ⁽¹⁾	12500
tempi/comb.	2/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata ⁽²⁾	
cilindrata cm³	6728,00	assi	n. 2	complessiva	
pot. max kW	146,00	distanza interassi	I 2,873	rimorchiabile ⁽³⁾	
pot. fiscale CV		II		max autotreno su ralla	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRENI	
tipo cambio		anteriori	1		
		max			
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		VEDI ALLEGATO TECNICO			
SILENZIATORE		AMMESSO			
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm		dB controllo usati ⁽⁴⁾ 88	n° giri/min. 2363
		IDROGUIDA			

4	N° 5000610SI061020	TARGA	AX349E
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE II MOTORE MARCA IVECO. SILENZIATORE DI SCARICO MARCA DONALDSON. OMOLOGAZIONE E E11*74/150*0078* - PER ALLESTIMENTI, MASSE, MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI, MASSE RIMORCHIABILI, GANCI DI TRAINO E RELATIVI DATI TECNICI, PNEUMATICI, IDROGUIDA, RAPPORTI DI TRASMISSIONE, VELOCITA' E CABINA DI PROTEZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE			

6	N° 5000610SI061020	TARGA	AX349E

2451 DUPLICATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE AGRICOLO A RUOTE SENZA PIANO DI CARICO

McCORMICK tipo **XTX XT85AC4 (XTX185)**, telaio n°

OMOLOGAZIONE : OX 00299 MAEST02 del **27 LUG. 2005**

ALLESTIMENTI (*)		Senza zavorre	Con zavorre
Masse in ordine di marcia (Kg)	Asse Ant.	3040	3968
	Asse post.	4660	4452
	Totale	7700	8420
Massa totale tecnic. ammis. (kg)		12500	
zavorre ant.		=====	Max 720 kg(1)
zavorre post.		=====	=====

(*) Trattrice equipaggiata con CABINA di protezione marca McCORMICK tipo XTX-C approvazione e13*0089

(1) N° 1x113 kg + 6x45 kg, oppure 10x45 kg, oppure 1x113 + 12x45 kg, oppure 16x45kg.

Ganci di traino	categoria	A	C	D	D2	D3
	approvaz.	DGM-GA 3439	DGM *3*0013GA	DGM *3*0012GA	DGM *3*0011GA	DGM *3*0010GA
	Sbalzo (m)	===	0,785	===	0,780	0,795
	Altezza (m)	0,325+0,545	0,490+1,035	0,495+1,045	0,495+1,045	0,490+1,035
Masse max rimorchiab. (kg)	non frenata	3000	3000	3000	3000	3000
	meccanica	5000	5000	5000	5000	5000
	ad inerzia	6000	6000	6000	6000	6000
	misto-automatico	6000	6000	12000	14000	20000

Pneumatici anteriori		420/85 R28, 138A8	14,9 R28, 128A8	480/65 R28, 129A8	380/85 R28, 133A8	420/70 R28, 133A8	380/85 R30, 135A8	16,9 R28, 136 A8	16,9 R30, 137A8	540/65 R28, 137A8	540/65 R30, 138A8	420/85 R30, 140A8	480/70 R28, 140A8	480/70 R30, 141A8	600/65 R28, 142A8	600/60 R30, 151A8	540/75 R28, 154A8
		Min.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Masse tecn. amm. asse ant. (Kg)		Max	2860	3600	3700	4120	4120	4360	4480	4600	4600	4720	5000	5000	5150	5300	6000

Pneumatici posteriori	Carichi verticali (kg)						masse tecn. amm. asse	
	C		D2		D3		post. (Kg)	
	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	Min.	Max
18,4 R38, 146A8	1214	1051	1215	1052	1210	1048	4452	6000
600/65 R38, 147A8	1331	1168	1333	1170	1328	1165	4452	6150
650/65 R38, 147A8	1331	1168	1333	1170	1328	1165	4452	6150
460/85 R38, 149A8	1500	1443	1608	1445	1601	1439	4452	6500
520/70 R38, 150A8	1500	1500	1765	1602	1758	1595	4452	6700
20,8 R38, 153A8	1500	1500	2000	2000	2227	2064	4452	7300
600/65 R42, 154A8	1500	1500	2000	2000	2383	2221	4452	7500
650/65 R42, 154A8	1500	1500	2000	2000	2383	2221	4452	7500
20,8 R42, 155A8	1500	1500	2000	2000	2500	2416	4452	7750
520/85 R38, 155A8	1500	1500	2000	2000	2500	2416	4452	7750
580/70 R38, 155A8	1500	1500	2000	2000	2500	2420	4452	7750
520/85 R42, 157A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	8250
480/80 R46, 158A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	8500
580/70 R42, 158A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	8500
620/70 R42, 160A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	9000
710/60 R42, 161A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	9183
710/70 R38, 166A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	9183
650/75 R38, 169A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	9183
620/70 R38, 170A8	1500	1500	2000	2000	2500	2500	4452	9183

DUPLICATO

Trasmissione				
Cambio	N° marce	Rapp. Tot. Trasm.	Vel. Calc. (Km/h)	Vel. Verif. (Km/h)
Mecc.	32 + 32	1: 15,3	40,0	40,0

Idroguida: marca DANFOSS tipo OSPD 60/220 LSR, oppure marca REXROTH tipo LAGZ 220/60-20/LDR-240-MO6-405S.

Note: La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse.

La trattrice può essere equipaggiata a richiesta con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica pneumatica del treno agricolo.

Oltre al sedile per il conducente la trattrice può essere equipaggiata anche con un sedile per l'accompagnatore.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati con apposito traversino

E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento.

ARGO TRACTORS SP.
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Direttore : Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA



(*) INTEGRA IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE