



## LOCALISATION

Atelier

## STRUCTURE

Bras télescopique 2 éléments

Bras de levage et relevage

Mécanisme d'élévation : Vérins hydraulique

## MARQUAGE

Plaque constructeur avec marquage CE

## CAPACITE

Capacité (kg) : 120

Nombre de personne autorisée : : 1

Portée (m) : 6.2

Hauteur de levage (m) : 12.4

## EQUIPEMENTS

2 roues directrices

2 roues motrices

Accès poste de travail avec marches et crosses de maintien

Arrêt d'urgence

Avertisseur sonore

Bras pendulaire

Commandes type homme présent

Commandes progressives

Clapets pilotés à la base des vérins de levage

Clapets de sécurité sur vérin de télescopage

Contact de portillon

Dispositif présence conducteur

Gyrophare - Feux à éclats

Indicateur de dévers

Inclinaison panier

Niveau à bulles au poste de conduite

Panier fibre

Pneus gonflables

Point fixation harnais

Poste de secours

Portillon d'accès

Asservissement des mouvements de levage à la position du portillon

Tourelle d'orientation

Asservissement de la translation du porteur à la position transport du bras

Télescope 2ème bras

## ESSAIS EN CHARGE

Les essais ont été réalisés avec la CMU

## DISPOSITIONS PRISES POUR LA VERIFICATION

Notice d'instruction présente

Déclaration ou certificat de conformité présent

Rapport de vérification précédent présent

Carnet de maintenance présent