1

REPUBBLICA ITALIANA AC 0877643

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA AY478Z WM073

N° UFFICIO PROVINCIALE DI

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L' IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

EST

DI FABBRICAZIONE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM – SD

FABBRICA/TIPO- CLAAS M3642DA/A

OMOLOGAZ- 0X0002EMAEST43D

TELAIO-M3642DA007023329

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 16 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

MI 28/12/2006

COMO 24/10/2023

P. IL DIRETTORE

3 N° TARGA

5 N° TARGA AY478Z

Mod. MC 820 MA

2

N° 8000400C0141123 06C0485178 24/10/23 MACCHINA AGRICOLA

TARGA AY478Z

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	4045 TRT 72	lunghezza m	5,693	tara (1)	4310	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,420	portata (2)	8500	
cilindrata cm³	4525,00	assi n.	2	complessiva		
pot. max kW	74,50	distanza interassi I	2,489	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		su ralla		
TRASMISSIONE		anteriori	2	max su gancio o ralla		
tipo cambio		max		FRENI		
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI ALLEGATO TECNICO AMMESSO

SILENZIATORE

dB controllo usati (4) 90 n° giri/min. 2300

Vel. max eff. km/h

Avanzamento ralla mm

4

N° 8000400C0141123 TARGA AY478Z

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE II
MOTORE=MARCA JOHN DEERE
ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LACARTA DI CIRCOLAZ. PER ALLESTIMENTI, MASSE, MASSE MAX, PNEUMATICI, GANCI DI TRAINO E RELATIVI DATI TECNICI, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA , DISPOS.DI PROTEZIONE, DISPOSITIVO SILENZIATORE VEDERE ALLEGATO TECNICO INTEGRATIVO OMOLOGAZIONE DI RIFERIMENTO= E2*2001/3*0023*

6

N° 8000400C0141123 TARGA AY478Z

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

ALLEGATO TECNICO (*)
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE AGRICOLO

CLAAS tipo **M3642DA/A(CELTIS 456)**

OMOLOGAZIONE: **OX 00202 MA EST 43B** del 08 MAR. 2005

ALLESTIMENTI	cabina con approvazione e2 S 072 conforme a direttive 79/622*99/40		
	1° asse	2° asse	totale
massa in ordine di marcia senza zavorre [kg]	—	—	4000÷4620
massa in ordine di marcia con zavorre [kg]	—	—	4412÷5032
Zavorre [kg] n. 2 x 36 kg = 72 kg n. 10 x 34 kg = 340 kg	—	—	412
massa totale tecnicamente ammissibile [kg]	3800	6300	8500

ganci di traino	categoria	C	D2	D3
	approvazione	DGM GA 4628	DGM GA 4624	DGM GA 4622
	sbalzo [m]	450	450	450
	altezza[m]	505	505	505
massa rimorch. [kg]	non frenata	3000		
	meccanica	5000		
	ad inerzia	4000		
	misto-automatico	6000	14000	17200

Pneumatici anteriori	masse tecniche per asse [kg]	Pneumatici posteriori	masse tecniche per asse [kg]	categoria gancio	carichi verticali [kg]
380/85 R24 131 A8	3900	520/70 R34 148 A8	6300	C/D2/D3	1500/2000/2500
420/70 R24 130 A8	3800	460/85 R34 147 A8	6150	C/D2/D3	1500/2000/2500
420/65 R28 128 A8	3600	460/85 R30 145 A8	5450	C/D2/D3	1500/2000/2500
440/65 R28 128 A8	3600	520/70 R30 145 A8	5800	C/D2/D3	1500/2000/2500
440/65 R24 128 A8	3000	600/65 R34 145 A8	5800	C/D2/D3	1500/2000/2500
480/65 R24 127 A8	3500	18.4 R34 144 A8	5600	C/D2/D3	1500/2000/2500
380/70 R28 127 A8	3500	420/85 R38 144 A8	5600	C/D2/D3	1500/2000/2500
340/85 R28 127 A8	3200	480/70 R34 143 A8	5450	C/D2/D3	1500/2000/2500
14.9 R24 126 A8	3400	540/65 R30 143 A8	5450	C/D2/D3	1500/2000/2500
420/65 R24 126 A8	3400	420/85 R34 142 A8	5300	C/D2/D3	1500/2000/2455
340/85 R24 125 A8	3300	18.4 R30 142 A8	5300	C/D2/D3	1500/2000/2455
380/70 R24 125 A8	3300	540/65 R38 142 A8	6150	C/D2/D3	1500/2000/2455
320/85 R28 124 A8	3200	480/70 R30 141 A8	5150	C/D2/D3	1500/2000/2328
13.6 R28 123 A8	3100	16.9 R38 141 A8	5150	C/D2/D3	1500/2000/2328
320/85 R24 122 A8	3000	540/65 R34 140 A8	5000	C/D2/D3	1500/2000/2201
360/70 R24 122 A8	3000	420/85 R30 140 A8	5000	C/D2/D3	1500/2000/2201
12.4 R28 121 A8	2900	16.9 R34 139 A8	4860	C/D2/D3	1500/2000/2083
12.4 R24 119 A8	2720	16.9 R30 137 A8	4600	C/D2/D3	1500/1863/1863
13.6 R24 121 A8	2900	340/85 R38 133 A8	4120	C/D2/D3	1456/1456/1456
11.2 R28 116 A8	2500	13.6 R38 128 A8	3600	C/D2/D3	1016/1016/1016

Filtro di aspirazione		Donaldson 7700050206				Silenziatore di scarico		Tecnov 7700063049 opp. 7700063051	
Cambio	MECC.	n° marce	10+10 RM	15+15 RM	20+20 RM	30+30 RM		Rapp. tot. tr.	1/17,04

Note (eventuali) per forature, semigiunti e per impianti misti automatici:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 comma 7 ed al rispetto della massa max e minima autorizzata per asse e per ruota.
La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica-pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:
I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati.
Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

(*) INTEGRA IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)

CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
13100 VERCELLI