HYDRAUmel

W66-7

CONTROLE LEVAGE

Nom : SIMON
Prénom : Grégory
Date de réponse : 29/07/2026 11:29:56

GRUE AUXILIAIRE

CONTROLEUR HYDRAUMEL : Simon Grégory

Date : 29/07/2026

Client :

Contact :

Immatriculation : FF-146-ME

Marque de la grue : HMF

Modèle de la grue : 2530L-RC

N° de Série : 5173816

Marquage CE : oui

TYPE DE VERIFICATION

Vérification de mise en service (Article R4323-22) : Non

Vérification générale périodique (VGP) 110% de la CMU (Article R4323, 24, 25, 26, 27) : Oui

Vérification de remise en service 125% de la CMU (Article R4323-28) : Non

CONDITIONS PREALABLES A LA VERIFICATION

Etat de propreté de l'appareil satisfaisant : oui

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Accès au poste de commande : B

Photo :



Siège (fixation et état) : NEO

Passerelle (fixation et surface antidérapante) : B

Radiocommande et récepteur radio grue : B

Sélecteur commande (manuelle/radiocommande) : B

Protection des commandes : B

Repérage des commandes (pictogramme) : B

Séparation des commandes des stabilisateurs : B

Présence et lisibilité de l'abaque de charge : B

Dispositif d'immobilisation de la machine en cas d'incident (Arrêt d'Urgence à chaque poste de commande) : B

Présence et lisibilité des consignes de sécurité : B

Présence et visibilité de l'indicateur de devers : B

Protection des flexibles sous pression situés à moins d'un mètre de l'opérateur : B

Distributeur (fuites) : V

Faisceau électrique (connexions des distributeurs...) : V

Observation : Conforme

Remarque : essai ascenseur OK

OSSATURE DE LA GRUE

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

pince (état, fixation, vérins...) : B

Benne preneuse :

Autre :

Autre :

Signalisation (pictogramme de zone dangereuse) : B

Indicateur de surcharge (lumineux et/ou sonore) : B

Remarque :

DISPOSITIFS OPTIONNELS

Indicateur de position stabilisateur et grue repliés : B

Indicateur de bras principal replié : B

Eclairage de travail : B

Remarque :

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU BRAS (NB: les essais en charge ne sont à réaliser que si l'état de la grue le permet)

Interdiction de mouvement (orientation au dessus de la cabine, passage du bras au dessus du poste de travail...) : B

Absence de dérive en rotation (essais avec devers 5°) : B

Fonctionnement et réglage du limiteur de capacité (charge nominale + 10% maxi) : B

Fonctionnement général de la grue (mouvements sans à-coups, bruits, vibrations, échauffements, jeux anormaux...) : V

Remarque :

ESSAIS DE MAINTIENT DE CHARGE (ne doit pas excéder 100mm en 15mn)

Charge d'essai mise à disposition : 2000kg

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizoo

Photo :



Distance de la charge par rapport à la colonne de grue : 7m

Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ? : oui

Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintient de la charge fonctionnent ? : oui

Remarque :

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo