

OIL & STEEL S.p.A.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(All. IIA DIR. 2006/42/CE)



IL COSTRUTTORE:

OIL & STEEL S.p.A.

Via G. Verdi, 22
41018 San Cesario sul Panaro
Modena - ITALIA

DICHIARA CHE LA MACCHINA:

Descrizione:	Piattaforma di Lavoro Elevabile
Modello:	SNAKE 2010 H PLUS
Matricola:	217321709
Installato su:	NISSAN CABSTAR F241.35.12/2
N. Telaio:	VWASXTF24H7203533
Potenza netta installata:	96 kW

è conforme alle disposizioni della direttiva "macchine" 2006/42/CE, ed identica alla macchina oggetto del certificato di esame CE di tipo numero **M.0303.14.5754** rilasciato da ICE - Istituto Certificazione Europea S.p.A. - Organismo notificato N. 0303 Via Garibaldi 20 - 40011 Anzola Emilia (BO);

è conforme alle disposizioni della direttiva 2000/14/CE e D.lgs n°262/2002 (piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna -allegato I - p.to1-parte A) :

- La procedura seguita per la valutazione della conformità è quella di cui all'allegato V della direttiva;

- **Il livello di potenza sonora misurato** (L_{WA}) su un'apparecchiatura del tipo oggetto della presente dichiarazione è: **87.6 dB**

- **Il livello di potenza sonora garantito** (L_{WA}) per l'apparecchiatura è: **91 dB**

è anche conforme alle disposizioni delle seguenti direttive europee: 2014/30/UE "Compatibilità Elettromagnetica", 2014/35/UE "Bassa Tensione".

La persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico è: Oil & Steel S.p.A. Via G. Verdi, 22 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO).

San Cesario sul Panaro
li 05/10/2017

OIL & STEEL S.p.A.
(Il Legale Rappresentante)
Luigi Fucili

Luigi Fucili

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(DLgs 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Prot. 322548/122622 / 2024

Il giorno 08/01/2024 il sottoscritto Ezio Bruno Bracchi ha provveduto alla:

- del/della:
- | | |
|--|--|
| ☐ prima verifica periodica | ☒ verifica periodica (successiva alla prima) |
| ☒ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi organi | ☐ idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | ☐ |

Tipo: PLE su autocarro Matricola: 2017/2/00854/BG

Marca: OIL&STEEL Modello: SNAKE 2010 H PLUS n.i. CAM20S79900 Nr fabbrica: 217321709

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta

Comune:

ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Condizioni generali discrete per quanto potuto accertare ad un esame visivo.

2. Esame degli organi principali: Idonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo.

3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Regolare, tutti dispositivi hanno funzionato alle prove.

4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore - Portata massima 250Kg (comprese n.2 persone) - Anno di costruzione 2017 - Telaio autocarro: VWASXTF24H7203533, targa: FK220WG.

5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 05/10/2017 - Denuncia di messa in servizio del 15/11/2017 - Presa visione del precedente verbale di verifica - CAM20S799001

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: Pontirolo Nuovo
08/01/2024

Data della prossima verifica periodica: 08/01/2025

**FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
O SUO RAPPRESENTANTE**

Ezio Bruno Bracchi

VERIFICATORE
Ing. Junior Ezio Bruno Bracchi
Qualifica, Nome e Cognome
VERIFICATORE PER STRUTTURE
EZIO BRACCHI
MATE 14133
Firma

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO PERSONE**

PONTE MOBILE SVILUPPABILE:

Matricola INAIL¹: 2017/2/00854/BG

Ragione sociale del fabbricante: OIL&STEEL S.P.A., VIA G. VERDI, 22
41018, SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

Ragione sociale del proprietario: ELEVO S.R.L., VIA NIGARZOLA, 10
24040, LALLIO (BG)

Dati identificativi:

Gruppo A	✓	Gruppo B	✓	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	(rif. EN 280 punto 1.4)
Tipo	SU AUTOCARRO			Anno di fabbrica 2017			
Modello/Tipo	SNAKE 2010 H PLUS			Denomin. Comm. //		Nr. fabbrica 217321709	

Portata nominale (Kg): 250/120 N° persone: 2/1 (+ 90/40 Kg)
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 201703, REV. 01
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di BERGAMO
in data: 15/11/2017 registrata in INAIL il 28/11/2017

Certificazione N° M.0303.14.5754 rilasciata da: ICE N° O.N. 0303

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile: CESTA < 1 m², MONTATA SÙ NISSAN NT 400
TELAIO n. VWASXTF24H7203533 TARGA FK220WG CORREDATO CON QUATTRO
STABILIZZATORI DI CUI QUELLI ANTERIORI AD ESTRAZIONE MANUALE E QUELLI
POSTERIORI IN SAGOMA, DA UN PUNTO DI VISTA FUNZIONALE SONO PERMESSI DUE
PIAZZAMENTI, O CON STABILIZZATORI TUTTI IN SAGOMA O CON STABILIZZATORI
ANTERIORI ESTESI ENTRAMBI (SE ESTRAGGO UN SOLO STABILIZZATORE IL
PROGRAMMA CONSIDERATO DALLA SCHEDA ELETTRONICA E' QUELLO CON
STABILIZZATORI IN SAGOMA), PRESENTI DUE BLOCCHI MECCANICI SUGLI
STABILIZZATORI ANTERIORI, BRACCIO ARTICOLATO REALIZZATO CON ELEMENTO
FISSATO SU RALLA COLLEGATO A TRE BRACCI DI CUI DUE A "FORBICE" E IL TERZO CON
DUE SFILI CHE E' COLLEGATO ALLA CESTA, DUE PISTONI IDRAULICI MUOVONO I PRIMI
DUE BRACCI INSIEME E IL TERZO, IL BRACCIO SI APPOGGIA SOPRA UNA SEDE POSTA
NELLA PARTE FINALE DELL'AUTOCARRO, PRESENTI VALVOLE DI BLOCCO SU TUTTI GLI
ATTUATORI OLEODINAMICI, PRESENTI ATTACCHI IN CESTA PER DPI, CARICO MAX IN
EVIDENZA, POSIZIONE OPERATORE SOPRA LA CESTA O DA TERRA (PER EMERGENZA),
TARGHE COSTRUTTORE E DI CARICO FISSATE SUL MEZZO

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali:	✓	estraibili	✓	fissi
Stabilizzatori supplementari:	□	estraibili	✓	fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) 3,14/2,0 Scartamento stabilizzatori supplementari (m) 2,1
interasse stabilizzatori MAX (m) 3,25

Distanza stabilizzatori principali dall'asse "esterno" ruote (m):

Reazione sugli appoggi (daN): 2550

¹ Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda
rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.