

1



REPUBBLICA ITALIANA AD 0327250
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA

AT909L
X086

N°S002077PD UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD
FABBRICA/TIPO- DEUTZ FAHR AGRARSYSTEME TT4-6.30 P
OMOLOGAZ- OM32539MAEST07B
TELAIO-3019-0349

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 10 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

VI 16/10/2002

P. IL DIRETTORE

PADOVA

29/11/2023



3

N° S002077PD291123

TARGA

AT909L

5

N° S002077PD291123

TARGA

AT909L

2		N° S002077PD291123 99PD999999 29/11/23		TARGA	AT909L	
MACCHINA AGRICOLA						
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI ⁽⁹⁾
tipo	KHD	lunghezza	m 5,167	tara ⁽¹⁾	5600	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,500	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	7146,00	assi	n. 2	complessiva	6000	
pot. max kW	97,00	distanza interassi	I 2,767	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	A=450/70 R28 140A8 P=580/70R38 155A8					
SILENZIATORE	AMMESSO dB controllo usati ⁽⁶⁾ 93 n° giri/min. 2000					
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					

4	N° S002077PD291123	TARGA	AT909L
<p>PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI CAT.C-APPR.DGM GA 3418- SBALZO CM.68 H DA CM.055 A 108 MASSA VERTIC. MAX NORMALE KG.1500-POT.(ZAVORR.)KG.1500 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE MOTORE:KHD BF6M1013E CODE 97 CAMBIO:(40 MARCE AVANTI+40 RM).PNEU- MATICI ALTERNATIVI:A=169 R28 136A8;5 40/65 R28 137A8; P=20.8R38 153A8;650/65 R38 154A8; LUNGHEZZA TRATTRICE SENZA ZAVOR- RA M.4,717.ESISTE UN ALLESTIMENTO CON SOLLEVATORE ANT.SENZA ZAVORRA:VA RIANO LA LUNGH. 5.182M.;MASSA IN OR- DINE DI MARCIA KG5490. PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE SU STRADA:I PEDALI DEL FRENO DI SERVIZIO COLLEGATI FRA LORO LE LUCI LAVORO DEVONO ESSERE DISATTI VATE.VELOCITA' VERIFICATA KM.H 42.56 ALLESTIMENTO CON CABINA DI PROTEZ.: DEUTZ FAHR TIPO TTK3 APPROV OECD N.</p>			

6	N° S002077PD291123	TARGA	AT909L
<p>CSS 0340/1-2-3.ULTERIORI GANCI:3470 D2 14T V2 (CAR VER S.Z. KG2000;C.Z. KG2000; H. CM 73/99,5; SB CM 69;MAS- SA RIMORC.KG14000); - 3419 D3 20T V 2,5 (CAR VERT.S.Z.KG2500;C.Z.KG2500 H.CM 73/99,5; SB CM 69;MASSA RIMORC. KG.20000).</p>			

F1
POL

SMA 5.24/5.28 RC
SMA 5.30/5.32 RC
SMA 5.30 RCCP

