Pour les véhicules complets et complétés des catégories O1, O2, O3 et O4
For complete and completed vehicles of category O1, O2, O3 et O4

-=-=-=-==

1.	Nombre d'essieux et de roues / Number of axles and wheels	3 Essieux / Axles	6 Roues / Wheels		
3.	Empattement / Wheel base ..... Distance entre le centre du dispositif d'attelage et le centre du dernier essieu / Distance between king pin centre and the centre of the last axle			5762	mm
5.	Voie des essieux / Wheal spread		Essieu / Axle n° 1	2140	mm
			Essieu / Axle n° 2	2140	mm
			Essieu / Axle n° 3	2140	mm
6.1.	Longueur / Length			8632	mm
6.4.	Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule ..... Distance between the king pin centre and the rear of the vehicle			7038	mm
6.5.	Longueur de la zone de chargement / Length of the loading area			7502	mm
7.1.	Largeur / Width			2550	mm
8.	Hauteur / Height			3530	mm
10.3.	Encombrement au sol (O2, O3, O4 uniquement) / Floor space (O2, O3, O4 only)			22.0	m²
11.	Porte-à-faux arrière / Rear overhang ..... Distance entre le centre de l'essieu arrière et l'extrémité arrière du véhicule / Distance between the last axle centre and the rearmost of the vehicle			1276	mm
12.1	Masse du véhicule avec la carrosserie en ordre de marche / Mass of the vehicle with the body structure in running order			5360	kg
14.1.	Masse maximale en charge techniquement admissible / Maximum mass, technically permissible load			39 000	kg
14.5.	Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse sur le point d'attelage ..... Distribution of this mass between the axles and in the case of a semi-trailer or a central axle trailer and on the coupling device		Essieu / Axle n° 1	9 000	Kg
			Essieu / Axle n° 2	9 000	Kg
			Essieu / Axle n° 3	9 000	Kg
			Point d'attelage /King pin	12 000	Kg
14.6.	Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux et dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse sur le point d'attelage ..... Technically permissible mass on each axle/running gear and in the case of a semi-trailer or a central axle trailer mass on the coupling device		Essieu / Axle n° 1	9 000	Kg
			Essieu / Axle n° 2	9 000	Kg
			Essieu / Axle n° 3	9 000	Kg
			Point d'attelage /Coupling device	12 000	Kg
15.	Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable (s) ou chargeable (s) / Position of the retractable or loaded axle (s)			N°1	
19.2.	Pour les dispositifs d'attelage des classes B, D, E et H : masse maximale du véhicule tracteur (T) ou de l'ensemble (si T < 32 000 kg) ... For class B,D,E and H coupling devices : Tractor unit maximum mass (T) or total mass (if T < 32 000 kg)			44 000	Kg
32.	Pneumatiques et roues / Tires and wheels		Essieu / Axle n° 1	385/65	R22,5
			Essieu / Axle n° 2	385/65	R22,5
			Essieu / Axle n° 3	385/65	R22,5
33.2.	Essieu (x) équipé (s) d'une suspension pneumatique ou équivalente (1) / Axle (s) equipped with a pneumatic or equivalent suspension (1)			Oui /~~Non~~	Yes/~~No~~
34.	Direction, mode d'assistance / Steering help mode			NA	
35.	Description succincte du système de freinage / Short description of the brake system **Système pneumatique constitué d'une ligne d'alimentation, une ligne de commande pneumatique ou électrique / Pneumatically controlled system consisting of a power line and a pneumatic or electrical control line**				
37.	Type de carrosserie / Type of body structure			DA	
39.	Capacité de la citerne (véhicule-citerne uniquement) / Tank capacity (tank vehicles only)			NA	
43.2.	Marque de réception du dispositif d'attelage / Coupling device Approved brand			**e1*94/20*0145*00**	
47.	Puissance fiscale ou numéro (s) de code national/nationaux, le cas échéant / Fiscal power or national code number (s), if applicable			NA	
48.1.	Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au Transports de marchandises dangereuses : / **Classes EXII-EXIII-FL-OX-AT** EC approved according to the design requirements for the Transports of Hazardous Goods / **Class EXII-EXIII-FL-OX-AT**			**OUI**	
48.2.	Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au Transports de certains animaux : EC approved according to the design requirements for transporting specific animals			**NON**	
50.	Remarques(2) / Remarks(2)				

(3) Biffer la mention inutile / Cross out where inappropriate

(4) Si le véhicule est équipé d'un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer ici « Véhicule équipé d"un système radar à courte portée de 24 GHz »
If the vehicle is equipped with a short- range 24 GHz radar at in accordance with Decision 2005/50/CE, the manufacturer must state here "vehicle equipped" "vehicle equipped with a short-range 24 GHz radar system"