

Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter:
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung, Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Anmerkungen:
385/55 R22,5 160J, 22,5x11,75 ET120

Vermerk des Herstellers:
2.1: HSN: 7866 2.2 TSN: AAS00000- ZB II Nr. -



Zulassungsstelle-Nr. 705.0706
der Generali Versicherung AG
A-6800 Wien, Kärntner-Platz-Strasse 16
für die Sachversicherungsgesellschaft Kärnten

1 1. APR. 2016

**EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge**

KÖGEL

Der Unterzeichner B. Neunair bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

Kögel

0.2. Typ:

S 24-1

Variante:

C8V

Version:

5A11

0.2.1. Handelsbezeichnung:

SN 24

0.4. Fahrzeugklasse:

O₁

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Kögel Trailer GmbH & Co.KG
Industriestraße 1
89349 Burtenbach

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

rechts vorne
geklebt

Anbringungsstelle der
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

rechts vorne oder
rechts hinten am Längsträger

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WK0S0002400190773

mit dem in der am 10.09.15 erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

e1 2007/46/0744 08

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr,
in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden,
zugelassen werden kann.

Burtenbach, 05.04.16
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

rechts vorne
geklebt

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 3 und Räder: 6
1. 1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: -
2. Gelenkte Achsen (Anz., Lage): -

Hauptabmessungen

4. Radstand: 9.010 mm
4. 1. Achsabstände: 1-2: 6.290 mm 2-3:1.410 mm 3-4: 1.310 mm
5. Länge: 13.950 mm
6. Breite: 2.550 mm
7. Höhe: 4.000 mm
10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhänger-
vorrichtung und dem Fahrzeugheck: 12.000 mm
11. Länge der Ladefläche: 13.620 mm
12. Hinterer Überhang: 2.990 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 7.610 kg
13. 1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen: 1:2.020 kg 2:2.020 kg 3:2.020 kg 4:-
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16. 1. Technisch zulässige Gesamtmassen in beladenem Zustand: 42.000 kg
16. 2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1:9.000 kg 2:9.000 kg 3:9.000 kg 4:-
16. 3. Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe: 1:27.000 kg 2:-
17. Für die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen/grenzüberschreitenden Verkehr vorgesehene
höchstzulässigen Massen:
17. 1. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse: 35.000 kg
17. 2. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achse: 1:8.000 kg 2:8.000 kg 3:8.000 kg 4:-
17. 3. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achsgruppe:
1:24.000 kg 2:-
19. Bei Sattelanhängern und Zentralachsanhängern, technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 15.000 kg

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. 1. Spurweite jeder gelenkten Achse: -
30. 2. Spurweite aller übrigen Achsen: -
31. Lage der anhebbaren Achse(n): -
32. Lage der belastbaren Achse(n): -
34. Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: ja
35. Reifen-/Radkombination: 385/65 R22.5 160J, 22,5x11,75 ET120

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

pneumatisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus: DA06

Anhängevorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen
der Anhängevorrichtung (sofern angebau): e1 00-0145
45. 1. Kennwerte: D: 170kN / V: 0kN / S: 0kg / U: