Constitution générale du véhicule

1. Nombre d'essieux : 2 et de roues : 4
1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées : -
3. Essieux moteur (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu) : 1 à l'avant

Dimensions principales

4. Empattement : 2697 mm
4.1. Ecartement des essieux
1-2 : - 2-3 : -
5. Longueur : 4282 mm
6. Largeur : 1829 mm
7. Hauteur : 1805 mm(*)
8. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable) : -
9. Distance entre l'extrémité AV du véhicule et le centre du dispositif d'attelage : -
11. Longueur de la zone de chargement : 1731 mm

Masses

13. Masse en ordre de marche : 1326 kg
13.1. Répartition de cette masse entre les essieux
1 : 843 kg 2 : 483 kg
13.2. Masse réelle du véhicule : 01419,0 kg
16. Masses maximales techniquement admissibles
16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible : 1884 kg
16.2. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu
1 : 960 kg 2 : 1050 kg
16.4. Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble : 2934 kg
18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de
18.1. Remorque à timon d'attelage : -
18.2. Semi-remorque : -
18.3. Remorque à essieu central : 1050 kg
18.4. Remorque non freinée : 615 kg
19. Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d'attelage : 75 kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur : RENAULT
21. Code du moteur inscrit sur le moteur : K9K B6
22. Principe de fonctionnement : Allumage par compression à 4 temps
23. Electrique pur : Non
23.1. Véhicule (électrique) hybride : Non
24. Nombre et disposition des cylindres : 4 en ligne
25. Capacité du moteur : 1461 cm3
26. Carburant : Gazole
26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable : Monocarburant
26.2. Type (Bicarburant uniquement) : -
27. Puissance maximale
27.1. Puissance nette maximale : 55 kW à 4000 tr/min
Puissance nette maximale GPL/Ethanol : -
27.2. Puissance horaire maximale : -
27.3. Puissance nette maximale : -
27.4. Puissance maximale sur 30 minutes : -

28. Boîte de vitesses (type) : Manuelle

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale : 150 km/h

Essieux et suspension

30. Voie des essieux
1 : 1521 mm 2 : 1533 mm
35. Combinaison pneumatiques/roues : 195/65 R15 (91)T, 6.00 J 15 - 44

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque : Mécaniques
37. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque : -

Carrosserie

38 Code de la carrosserie : BB
40. Couleur du véhicule : BLANC
41. Nombre et configuration des portes : 2 portes battantes et 0, 1 ou 2 porte(s) latérale(s) coulissante(s)
42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) : 02 - 2 à l'avant

Dispositif d'attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant : e4*94/20*3479 (*)
45.1. Valeurs caractéristiques : D= 762 daN / S=75 kg

Performances environnementales

46. Niveau sonore
A l'arrêt : 79 dB(A) à un régime de : 3000 tr/min
En marche : 72,2 dB(A)
47. Niveau des émissions d'échappement EURO : 5L
48. Emissions de gaz d'échappement
Numéro du réglement de base et du dernier réglement modificateur applicable : 715/2007*195/2013L/CE
1.1. Procédure d'essai : type I ou ESC
Essence / Diesel
CO : - HC : -
NOx : - HC + NOx : -
Particules : -
Opacité de la fumée (ELR) : -
GPL/GN/Ethanol
CO : - HC : -
NOx : - HC + NOx : -
Particules : -
Opacité de la fumée (ELR) : -
1.2. Procédure d'essai : type I ou WHSC
Essence / Diesel
CO : 228,1 mg/km THC : -
NMHC : - NOx : 138,0 mg/km
THC + NOx : 160,1 mg/km NH3 : -
Particules (masse) : 0,01 mg/km
Particules (nombre) : 0,10 E11/km
GPL/GN/Ethanol
CO : - THC : -
NMHC : - NOx : -
THC + NOx : - NH3 : -
Particules (masse) : -
Particules (nombre) : -