

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637657835

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26036784

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER
PHILIPPE

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0490169437

100 RUE JACQUES DEMY

84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 084S1186
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

EA-141-FF (F)

09/07/2020

Date de 1^{ère} mise
en circulation

07/03/2016

Marque

Désignation commerciale

NISSAN

NISSAN NT400 CABSTAR

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VWASUFF24G6186998

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

F91ANISD4RT5M3M1NNV

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur
professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

141550

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du proces-verbal

Défaillance(s) mineure(s)6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une
traverse, AR.6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni
risque de chute6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé, G,AR,D.6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches
détériorées, AVD.Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20
mai 2018 :

22/05/2020 : 77834km / 26/10/2022 : 107628km / 05/11/2024 : 124909km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):				
		+2.0m/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%):		16%		4%
Forces verticales :		1273daN		909daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	483daN	459daN	284daN	280daN
Déséquilibre (≤20%):		5%		2%
Forces de freinage (efficacité) :	483daN	459daN	284daN	280daN
Taux d'efficacité (≥50%):	69%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥18%): 22%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (1.50m-1): C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à +0,5%)	-3.6%			
Feux de brouillard avant (-3,5% à +1,0%)	-2.0%			
		-1.7%		

AUTOSUR

