

1	 REPUBBLICA ITALIANA AA 0539698 <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	TARGA	AT473S <i>60211</i>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------

N° S000409AN	UFFICIO PROVINCIALE ANCONA
VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE ST IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE FST - DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO	
<i>201.85</i>	
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD FABBRICA/TIPO- AGCO S.A. ABEF24ARXA (MF4355) OMOLOGAZ- OX00081MAEST03F TELATO-ABEF24ARXAM15697	

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625	ANNO IMMATRICOLAZIONE 11/03/2004 ANCONA 11/03/2004	P. TL. DIRETTORE <i>[Signature]</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

3	N° S000409AN130804	TARGA	AT473S
---	--------------------	-------	--------

5	N° S000409AN130804	TARGA	AT473S
---	--------------------	-------	--------

DICHIARAZIONE REG. TITOLI ARTETA N. 187 DEL. 03/03/04 *****	

2		N° S000409AN130804		TARGA	AT473S	
MACCHINA AGRICOLA						
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	PERKINS	lunghezza	m 4,100	tara ⁽¹⁾	3759	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,055	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	3990	assi	n. 2	complessiva		4209
pot. max kW	74,08	distanza interassi	I 2,350	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II	II	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max		FRENO SOCCORSO: MECCA		
		di servizio				
PNEUMATICI		ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		APPROVATO MF 120		dB controllo usat ⁽⁴⁾	85	n° giri/min. 2330
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm				
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI						

4	N°S000409AN130804	TARGA	AT473S
<p>ALLEGATO TECNICO INTEGRA CARTA CIRC. PERKINS 1004-40T (5586/2200) VELOCITA' EFFETTIVA: 37.3 KM/H MASSA IN ORDINE DI MARCIA, GANCI DI TRATTO, MASSA TECNICA, AMM.IE, MASSE RIMORCHIABILI: ALLEGATO TECNICO DISPOSITIVO SILENZIATORE IN ALTERNATIVA: AGCO 0026 AGCO 0036 PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: ALLEGATO TECNICO TIPO POTENZA MOTORE: TSO</p>			

6	N°S000409AN130804	TARGA	AT473S
OK			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
 MOT 2

ALLEGATO TECNICO (*)

AT4738

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE AGRICOLO
 FABBRICA AGCO Ltd. TIPO ABEF24ABXA (MF 4355)

OMOLOGAZIONE OX 00081MA EST 03 F del 22.01.2002

ALLESTIMENTI	Cabina di protezione
massa in ordine di marcia S.Z. (kg)	3759
1° asse	1533
2° asse	2226
massa in ordine di marcia C.Z.(kg)	4209
1° asse	2136
2° asse	2073
massa tecnicam. ammissibile (kg)	7870
Zavorre anteriori (n)	10
Zavorre posteriori (n)	n.r.
Massa totale zavorre (kg)	450

categoria		A	C	C	C
marca		GRASSI	GRASSI	GRASSI	GRASSI
approvazione DGM-GA		4373	4374	4377	*1*0005
altezza da terra (m)	min	0,540	0,290	0,290	0,290
	max		0,930	0,930	0,930
sbalzo posteriore (m)		---	0,550	0,550	0,550
massa rimorchiabile (kg)	non frenata	1500	1500	1500	1500
	meccanica	5000	5000	5000	5000
	ad inerzia	6000	6000	6000	6000
	mista autom.	---	---	---	---

categoria		D2	D2	D2	D3
marca		GRASSI	GRASSI	GRASSI	GRASSI
approvazione DGM-GA		4375	4376	*1*0004	*1*0003
altezza da terra (m)	min	0,930	0,290	0,290	0,290
	max		0,930	0,930	0,930
sbalzo posteriore (m)		0,550	0,550	0,550	0,550
massa rimorchiabile (kg)	non frenata	1500	1500	1500	1500
	meccanica	5000	5000	5000	5000
	ad inerzia	6000	6000	6000	6000
	mista autom.	14000	14000	14000	15200

Pneumatici anteriori	Pneumatici posteriori	carico verticale max ammesso (kg)					
		senza zavorre			con zavorre		
		Cat. C	Cat. D2	Cat. D3	Cat. C	Cat. D2	Cat. D3
11.2 24 8PR	13.6-36 R1 6PR	870	870	870	994	994	994
12.4 R24 A8	13.6-38 R1 8PR	1357	1357	1357	1481	1481	1481
12.4 24 6PR	14.9-28 R1 8PR	1275	1275	1275	1400	1400	1400
12.4 24 8PR	16.9-28 6PR	1194	1194	1194	1319	1319	1319
13.6 R24 A8	16.9-30 R1 8PR	1500	1924	1924	1500	2000	2048
13.6 24 6PR	16.9-34 8PR	1500	2000	2134	1500	2000	2259
14.9 R24 A8	16.9 - 38 8PR	1500	2000	2369	1500	2000	2494
14.9 24 6PR	16.9 R34	1500	2000	2134	1500	2000	2259
14.9 24 8PR	16.9 R38	1500	2000	2369	1500	2000	2494
420/70 R24A8	18.4-26 6PR	1438	1438	1438	1500	1562	1562
11.2 R28 A8	18.4-30 R1 8PR	1500	2000	2134	1500	2000	2259
11.2 28 6PR	18.4 R34 6PR	1500	1924	1924	1500	2000	2048
13.6 R28 A8	18.4 - 38 8PR	1500	2000	2500	1500	2000	2500
13.6 28 6PR	18.4 R34	1500	2000	2500	1500	2000	2500
14.9 R28 A8	18.4 R38	1500	2000	2500	1500	2000	2500
14.9 28 6PR	340/85 R36	1438	1438	1438	1500	1562	1562
380/70 R28 A8	340/85 R38	1500	1535	1535	1500	1659	1659
420/70 R28 A8	420/85 R30	1500	2000	2248	1500	2000	2372
	420/85 R34	1500	2000	2491	1500	2000	2500
	420/85 R38	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	460/85 R34	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	460/85 R38	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	480/70 R30	1500	2000	2369	1500	2000	2494
	480/70 R34	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	480/70 R38	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	520/70 R34	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	520/70 R38	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	540/65 R30	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	540/65 R34	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	540/65 R38	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	600/65 R34	1500	2000	2500	1500	2000	2500
	600/65 R38	1500	2000	2500	1500	2000	2500

N° totale posti 2
 Cambio Manuale
 N° marce avanti 24
 N° R.M. 24
 Rapp. Tot. Tras 17,274
 Servosterzo Idraulico
 V effettiva km/h 37,3

La trattrice è equipaggiata con forature anteriori, posteriori, laterali per il montaggio di attrezzi portati e semipertati, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 - comma 7, al rispetto della massa max e minima autorizzata per asse e per ruota, al rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della trattrice nel suo Nulla-Osta Tecnico, che deve sempre accompagnare la trattrice agricola quando l'attrezzo è installato. La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista pneumatica del treno agricolo

Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: Non è autorizzato il traino di treni agricoli effettuato con ganci CE e occhioni CUNA, in quanto incompatibili tra loro. I pedali dei freni di servizio devono essere collegati tra loro.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

AGCO Italia Spa
 Via Provinciale, 55 - S. Quirico
 43010 Trecasali (PR) - Italy
 Tel. +39 0521 371901
 Fax +39 0521 371920

IL DIRETTORE
 (Dott. Ing. Alessandro De Grazia)

**COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE**