EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 638917338

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/06/2026 | 26037598 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

19/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FE-362-HB (F) | 05/03/2019 | 05/03/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| IVECO | 35C JPM |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| ZCFCD35A40D625071 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10VECCTT05N835 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

180639

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) critique(s)**
5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée, ARG.

**Défaillance(s) majeure(s)**
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARD,AVD.
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, AR.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, D,G.
8.2.22.a.2. OPACITE : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du systeme OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2002

**Défaillance(s) mineure(s)**
1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts, AVD.
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement use, ARG,ARD.
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), G.
4.5.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation, AVD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,ARD.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnieres, serrures ou gâches détériorées, AVD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**
16/03/2023 : 141595km / 23/10/2023 : 143753km / 27/11/2023 : 144611km / 05/11/2025 : 173096km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -2.4m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 5% | | 3% | |
| **Forces verticales :** | 1453daN | | 1341daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 500daN | 509daN | 440daN | 445daN |
| Desequilibre (<20%): | 2% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 500daN | 509daN | 440daN | 445daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 67% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (0.10m-1). C1: 0.98m-1 C2: 0.93m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-3% à -1%) | -2.7% | -2.7% |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1,0%) | -4.0% | -4.0% |